

| | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrique | Type | Fiche d'homologation No |
| 00) Voiture de tourisme | PEUGEOT | 5 0 5 G T I (551 A 84 / 551 A 86) | CH 0631 34 |

| | |
|---------------------------|---|
| Constructeur | Automobiles PEUGEOT S.A., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris |
| Identification | sur la plaquette du constructeur "Version 9" numéro du châssis "VF3551A86....." (boîte mécanique) / "VF3551A84....." (automatique) |
| Plaquette du constructeur | dans le compartiment du moteur, à droite, sur le logement du ressort |
| Numéro du châssis | dans le compartiment du moteur, à droite, en haut à l'intérieur de l'aile |
| Identification du moteur | "851 Y" à gauche, à l'arrière en bas sur le bloc, au-dessous du démarreur (devant le carter de l'embrayage) |
| Importateur | PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) S.A., Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15 |

| | | | |
|------------------------|---|------------------|--|
| Châssis | Moteur | | |
| Nombre d'essieux/pneus | 2 / 4 | Marque | PEUGEOT |
| Suspension | AV = jambes élastiques * | Type | 851 Y |
| Direction | méc. à crémaillère, s.d. assistance hydr. | Construction | en ligne / Inj. |
| Entraînement | sur roues arrière | Carburant | B |
| Frein de service | hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes roues, régulateur selon charge, sur roues arrière | Refrigidissement | eau |
| Frein auxiliaire | mécanique, à disques, sur les roues arrière | Alésage | 88,0 |
| Frein d'arrêt | identique au frein auxiliaire | Cylindrée | 2164 |
| Ralentisseur | - | Puissance en kW | 89,5 (DIN) |
| Contrôle 2 circuits | par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée | Couple max. Nm | 180 |
| | | Déparasitage | ECE-10 "D" |
| | | Silencieux | 3 pots = 500 x 200 x 90 mm / "PEUGEOT 013066" ** 155 x 190 x 110 mm / "AP.AC.AT. 3310" 324 x 190 x 110 mm / "AP.AC.AT. 3311" |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| Carrosserie/Équipement | Limousine §) | Poids | avant | arrière | total |
| Nombre de portes | 4 | Poids à vide | 680 | 590 | 1270 |
| Ceintures sécurité avant | Ar4m (E) | Répartition charge | 110 | 290 | 350 |
| Cale | - | | 790 | 830 | 1620 |
| Antivol | verrouillage direction | Poids garantis | | | 1730 |
| Réservoir carburant | 1/ plastique, 70 litres | Pneus | 185/70 .R 14 | 185/70 .R 14 | +) |
| Avertisseur | MIXO CH 5 C102 03 ou d'autres modèles homologués | Pty/bar | - / 2,2 | - / 2,2 | |
| Nombre de places | total 5 av 2 centre _____ ar _____ | Charge pour Vmax | 980 | 980 | |
| Dimensions | intérieur extérieur | Jantes | 190 | 190 | |
| Longueur | _____ 4579 | | 5 1/2 J x 14 déport 30 mm, acier | ++) | |
| Largeur | _____ 1726 | Garantie poids remorqueable avec/sans frein | | mécanique 1200 / 640 | automatique 1200 / 640 |
| Hauteur | _____ 1457 | Garantie poids de l'ensemble | | - | - |
| Porte à faux avant | _____ 775 | Poids remorqueable testé | | 1200 | 1200 |
| Porte à faux arrière | _____ 1063 | Charge garantie sur le toit | | 75 | 75 |
| Garde au sol | à vide _____ en charge _____ | Vitesse maximale selon le constructeur | | 185 | 181 km/h |
| | | testée _____ km/h à min-1 _____ | | | _____ prise de force |

| Emissions du bruit | | Au passage | | Mesure à l'arrêt | | Remarques | Indications pour le permis de circulation | | (Code) | | |
|-----------------------|------|-------------------|------|------------------|---------|-----------|---|--------------|--------|-----------|-------|
| Boîte de vitesses i-e | | dB/A | | dB/A min-1 | | | Genre de véhicule | | | | |
| m5 | 3,89 | 73,0 | 79,0 | 4125 | | | Voiture de tourisme | | | | |
| a3 | 3,46 | 74,0 | 78,0 | 4125 | | | PEUGEOT | 5 0 5 G T I | | | |
| | | | | | | | Homologation No CH | 0631 34 | | | |
| | | | | | | | Carrosserie | Limousine | | | |
| F | G | H | J | | R | | Places total | 5 | avant | 2 | |
| Des gaz d'échappement | | Emissions en g/km | | | Ralenti | | Numéro-ATGE | | Places | | |
| Boîte de vitesses i-e | | CO | HC | NO | CO | min-1 | CH | | | | |
| m5 | 3,89 | 6,19 | 1,12 | 0,78 | 1,5 | 930 | 05 0701 01 | Poids à vide | 1270 | Carburant | 9 |
| a3 | 3,46 | 6,29 | 1,22 | 1,14 | 0,3 | 920 | 05 0701 02 | Charge utile | - | Cylindrée | 2164 |
| | | | | | | | | Poids total | 1730 | CV-impôt | 11,02 |
| F | G | K | L | M | N | R | | | | | |

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Suspension : AR= à ressorts hélicoïdaux; amortisseurs AV + AR.
- **) Insonorisation : l'intérieur du capot moteur.
- +) Variante de pneus : 175 .R 14 charge par essieu = 1000 (2,1) Vmax. 190 km/h
 195/60 .R 15 1060 (2,5) 190 km/h
 190/65 .R 390 1160 (2,5) 190 km/h
- ++) Variante de jantes : 5 J x 14 déport 35 mm, acier voies AV= 1471 mm / AR= 1438 mm
 5 1/2 J x 14 30 mm, métal léger "DUNLOP" AV= 1481 mm / AR= 1448 mm
 6 J x 14 20 mm, métal léger "PEUGEOT-CETEF" AV= 1501 mm / AR= 1468 mm
 6 J x 15 25 mm, acier AV= 1491 mm / AR= 1458 mm
 6 J x 15 25 mm, métal léger "FPS", "SMR" ou "AMIL" AV= 1491 mm / AR= 1458 mm
 150 TR 390 20 mm, acier AV= 1501 mm / AR= 1468 mm
 150 TR 390 20 mm, métal léger "AMIL", "SMR", ou "CROMDORA" AV= 1501 mm / AR= 1468 mm
 - des bavettes sont obligatoires à l'arrière pour jantes 6 J x 15 et 150 TR 390.
- §) Equipement : avec spoilers, frontal et à l'arrière sur le couvercle du coffre (différents modèles sont livrables).

Lieu et date de l'homologation
Gau/Jak

Bellach, 16.02.84

Remplace la fiche d'homologation du 16.02.84
07.03.85 - Jantes / Voies / Equipement - Ad

Service fédéral d'homologation