

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	PEUGEOT	205 GTI (741 C 66/9)	CH 0631 35

Constructeur	AUTOMOBILES PEUGEOT S.A., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris
Identification	sur la plaquette du constructeur "Version 9" numéro du châssis "VF3741C66....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur le logement de la suspension
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur l'auvent
Identification du moteur	"180 Z" à droite, en haut sur le bloc-moteur (plaquette)
Importateur	PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) S.A., Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15

Châssis	Moteur	PEUGEOT	Type	180 Z
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Construction	en ligne / Inj.	4
Suspension	AV= ressorts hélicoïdaux, AR= barres torsion	Carburant	B	Temp
Direction	méc. crémaillère, s.d. assistance hydraulique	Refruidissement	eau	Position
Entraînement	sur les roues avant	Alésage	83,0	Cylindres
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.-int., assistance par dépression sur toutes roues; compensateur à inertie sur les roues AR	Cylindrée	1579	Course
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Puissance en kW	76 (CSE)	CV-impôt
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Couple max. Nm	132	à min-1
Ralentisseur	=	Déparasitage	genre "D"	à min-1
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Silencieux	2 pots: 1.) 280x170x100 mm / "AP.AC.AT.3004" ** 2.) 522x170x140 mm / "AP.AC.AT.3002" ou s.d. 2.) 450x170x140 mm / "AP.AC.AT.3003"	

Carrosserie/Equipement	limousine §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1	Poids à vide	560	340	900
Cantures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	150	200	350
Cale	=		710	540	1250
Antivol	verrouillage direction	Poids garantis	185/60 R 14	185/60 R 14	1320
Réservoir carburant	1/ en plastique, 50 litres	Pneus	- / 2,5	- / 2,5	+)
Avertisseur	MIXO, TR99 CH 2 013 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	950	950	

Nombre de places	total 5	av 2	centre	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur	mécanique automatique	

Longueur	3705 §)	Empattement	2420	Garantie poids remorquable avec/sans frein	800 / 485
Largeur	1600 §)	Essieu double av		Garantie poids de l'ensemble	=
Hauteur	1355	Voie av	1393	Poids remorquable testé	800
Porte à faux avant	680	Voie ar	1330	Charge garantie sur le toit	50
Porte à faux arrière	605	Braquage ø g	10250	Vitesse maximale selon le constructeur	190
Garde au sol	à vide	en charge	d 10800	testée	km/h

pour Vmax	190	Jantes	5 1/2 J x 14, déport 24 mm, métal léger	++)
prise de force				

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		d3/A	min-1		
m5	4,06	76,0		78,5	4690		
F	G	H		J			R
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Número-ATGE
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH
m5	4,06	4,67	1,02	1,48	1,4	910	05 0801 01
F	G	K	L	M	N		R

Indications pour le permis de circulation				(Code)
Genre de véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>			
Marque et type	<u>PEUGEOT 205 GTI</u>			
Homologation No CH	<u>0631 35</u>			
Carrosserie	<u>limousine</u>			
Places	total	<u>5</u>	avant	<u>2</u>
Poids à vide	<u>900</u>	Carburant	<u>B</u>	
Charge utile	<u>-</u>	Cylindrée	<u>1579</u>	
Poids total	<u>1320</u>	CV-impôt	<u>8,04</u>	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Suspension : AV + AR = amortisseurs.
- \*\* ) Insonorisation : l'intérieur du capot-moteur.
- + ) Variante de pneus : 165/65 R 14 charge par essieu = 950 (2,5) Vmax. 190 km/h (T) / Jantes: 5 1/2 J x 14, DP 24, acier.
- ++ ) Jantes : marques: SPEEDLINE types: SL 201 alliage-léger.  
S.M.R. 6717 alliage-léger  
LEMMERZ 1458-6 alliage-léger  
CSTEF 0613016 alliage-léger  
ANIL SA 192 alliage-léger.
- § ) Carrosserie/Equipement: livrable sur demande avec jeu d'élargissements de la carrosserie, se composant:  
- de deux ailes avant (en plastique);  
- de lames latérales suppl. de pare-chocs;  
- de deux ailes suppl. arrière (en plastique);  
- d'élargissements des pas de porte.  
longueur= 3710 mm / largeur= 1630 mm.

Lieu et date de l'homologation  
Vn/lin

Bellach, 14.06.84

Remplace la fiche d'homologation 07.03.85  
01.10.87 - Corr. hauteur SW

Service fédéral d'homologation

Voiture de  
tourisme

P E U G E O T

205 GTI (741 C 66/9)

CH 0631 35

Fiche complémentaire I

Complément du 08.10.84 à Bellach - Ho(BE)/jak

<u>Variantes de pneus</u>	: 165/70 R 14	850 (2,3)	Vmax 190 (T) km/h		
	145 R 14	800 (2,2)	Vmax <u>160</u> (Q) km/h	<u>pneus d'hiver :</u>	
<u>Variantes de jantes</u>	: 4.50 B x 14	DP 30	acier	voies AV= 1381 mm	AR= 1318 mm
	5.00 B x 14	DP 25	acier	AV= 1391 mm	AR= 1328 mm
	5.00 J x 14	DP 25	acier	AV= 1391 mm	AR= 1328 mm