

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	PEUGEOT	305 (581 M 76/9)	CH 0631 37

Constructeur AUTOMOBILES PEUGEOT, 75, avenue de la Grande Armée, Paris / France  
 Identification sur la plaquette du constructeur "Version 9" (gaz d'échappement, modèle suisse)  
numéro du châssis "VF358LM76....."  
 Plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile  
 Numéro du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur renfort de l'aile  
 Identification du moteur "159 Z" à droite, à l'avant, en haut sur le bloc, plaquette (en direction de marche)  
 Importateur PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) S.A., Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15

<b>Châssis</b>	<b>Moteur</b>		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>PEUGEOT</u>	Type <u>159 Z</u>	
Suspension <u>ressorts hélicofdaux; amortisseurs AV + AR</u>	Construction <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>	
Direction <u>mécanique à crémaillère, s.d. assist. hydraulique</u>	Carburant <u>B</u>	Position <u>avant/en travers</u>	
Entraînement <u>sur roues avant</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres <u>4</u>	
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int. avec assistance par dépression, limiteur sur les roues arrière</u>	Alésage <u>83</u>	Course <u>88</u>	
	Cylindrée <u>1904</u>	CV-impôt <u>9,70</u>	
Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière</u>	Puissance en kW <u>75 CE</u>	à min-1 <u>5600</u>	
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire, levier av. secteur</u>	Couple max Nm <u>158</u>	à min-1 <u>3000</u>	
Ralentisseur <u>-</u>	Déparasitage <u>D</u>		
Contrôle 2 circuits <u>par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée</u>	Silencieux <u>2/ : 1 pot double = 200x65 + 190x140x70 mm "O30 292"</u>		
		<u>+ 1 pot = 635x185x150 mm "AP.AC.AT. 3103"</u>	
	Insonorisation: <u>l'intérieur du capot</u>		

<b>Carrosserie/Equipement</b> <u>limousine §)</u>		<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>4</u>	Indic. vitesse <u>km/h</u>	Poids à vide	580	420	1000
Ceintures sécurité avant <u>Ar4m (E)</u>	arrière <u>Ar4m(E)+B(E)</u>	Répartition charge	120	230	350
Cale <u>-</u>	Rétroviseurs <u>intérieur + gauche</u>		700	650	1350
Antivol <u>verrou direction</u>	Essuie-glace <u>2/balais</u>	Poids garantis			1440
Réservoir carburant <u>1/plastique, 50 litres</u>		Pneus <u>185/60 R 14</u>	<u>185/60 R 14</u>		+)
Avertisseur <u>MIXO TR 8 e 2804 ou d'autres modèles homologués</u>		Ply/bar <u>- / 2,5</u>	<u>2,5</u>		
		Charge <u>1030</u>	<u>1030</u>		
Nombre de places : total <u>5</u> av. <u>2</u>	centre <u>-</u> ar. <u>3</u>	pour Vmax <u>190</u>	<u>190</u>		
		Jantes <u>5 1/2 J x 14 DP 25 acier</u>			+)
<b>Dimensions</b>	intérieur	extérieur		mécanique	automatique
Longueur		<u>4260</u>	Empattement <u>2620</u>	<u>950/510</u>	
Largeur		<u>1636</u>	Essieu double av. ar.	<u>70</u>	
Hauteur		<u>1390</u>	Voie av. <u>1420</u> -	<u>950</u>	
Porte à faux avant		<u>750</u>	Voie ar. <u>1335</u> -	<u>75</u>	
Porte à faux arrière		<u>890</u>	Braquage ø g <u>9900</u> d <u>9600</u>	<u>182</u>	km/h
Garde au sol	à vide <u>-</u>		en charge <u>-</u>		
				Garantie poids remorquable avec/sans frein	
				Charge garantie sur l'attelage	
				Poids remorquable testé	
				Charge garantie sur le toit	
				Vitesse maximale selon le constructeur	

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule			
m5	3,69	74,0		76,0	4200		Voiture de tourisme			
							Marque et type	P E U G E O T 3 0 5		
							Homologation No CH	0631 37		
							Carrosserie	limousine		
F	G	H			J		R			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places	
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant	
m5	3,69	13,62	1,37	1,70	1,0	950	05 1001 01	5	2	
								Poids à vide	1000	Carburant
								Charge utile	-	Cylindrée
								Poids total	1440	CV-impôt
										B
										1904
										9,70
F	G	K	L	M	N	R				

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Variante de pneus : 165/70 .R 14 charge par essieu = 850 (2,3) Vmax. 190 km/h (T)

Variantes de jantes : 5 1/2 J x 14 déport 25 mm, métal léger, "CROMODORA" / "LEMMERZ" / "AMIL"  
5.00 B x 14 déport 25 mm, acier.

§) Equipement : des bavettes sont obligatoires derrière les roues arrière.  
Spoiler (1300x60x40 mm) en plastique sur le couvercle du coffre admis.

Ort und Datum der Prüfung  
Schö/PR

Bellach, 20. + 21.12.84

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle