

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	PEUGEOT	3 0 5 (581 M 54/9)	CH 0631 39

Constructeur	AUTOMOBILES PEUGEOT, 75, avenue de la Grande Armée, Paris / France
Identification	sur la plaquette du constructeur "Version 9" (gaz d'échappement, modèle suisse) numéro du châssis "VF3581M54....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur renfort de l'aile
Identification du moteur	"171 Z" à droite, à l'avant, en haut sur le bloc, plaquette (en direction de marche)
Importateur	PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) S.A., Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	PEUGEOT
Suspension	ressorts hélicoïdaux; amortisseurs AV + AR	Construction	en ligne
Direction	mécanique à crémaillère, s.d. assist. hydraulique	Carburant	B
Entrainement	sur roues avant	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp. int. avec assistance par dépression,	Aésage	83
	limiteur sur les roues arrière	Cylindrée	1579
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Puissance en kW	66 CE
	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Couple max Nm	135
Frein d'arrêt	-	Déparasitage	D
Ralentisseur	-	Silencieux	2 = 200xØ 65 mm + 190x140x70 mm "030292" 635x185x150 mm "AP AC AT 3103"
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Insonorisation:	l'intérieur du capot

Carrosserie/Équipement	limousine §)	Poids :	avant :	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	615	410	1025
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	120	230	350
Cale	-		735	640	1375
Antivol	verrou direction	Poids garantis :	155 R 14	155 R 14	1460
Réservoir carburant	1/plastique, 50 litres	Pneus	- / 2,2	- / 2,2	+) )
Avertisseur	MTXO TR 8 e 2804 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	900	900	

Nombre de places	total 5	av. 2	centre	ar. 3
------------------	---------	-------	--------	-------

<b>Dimensions</b>	intérieur	extérieur	Empattement	2620			
Longueur		4260					
Largeur		1636	Essieu double av		ar		
Hauteur		1390	Voie	av 1420	-		
Porte à faux avant		750	Voie	ar 1335	-		
Porte à faux arrière		890	Braquage Ø	g 9900	d 9600		
Garde au sol	à vide	-	en charge	-	-		

  

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
		950/510
Garantie poids de l'ensemble		2410
Poids remorquable testé		950
Charge garantie sur le toit		75
Vitesse maximale selon le constructeur		165 km/h
Charge garantie sur l'attelage		70 kg

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule			
a4	3,69	75,0		76,0	4500		Voiture de tourisme			
							PEUGEOT	305		
							Homologation No CH	0631 39		
							Carrosserie	limousine		
F	G	H	J	R						
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE			
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH			
a4	3,69	14,11	1,37	1,37	0,6	750	05 0601 02	Places total	5	
								avant	2	
							Poids à vide	1025	Carburant	B
							Charge utile	-	Cylindrée	1579
							Poids total	1460	CV-impôt	8,04
F	G	K	L	M	N	R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : 165/70 R 14 850 (2,3) Vmax 170 km/h  
 170/65 TR 365 950 (2,5) 170 km/h.

Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 déport 25 mm métal léger CROMODORA, LEMMERTZ ou AMIL.  
 135 TR 365 23 mm métal léger LEMMERTZ ou AMIL voies AV = 1424 mm AR = 1339 mm.

§) Equipement : des bavettes sont obligatoires derrière les roues AR;  
 sur demande avec spoiler frontal en plastique et spoiler (1300x60x40 mm) en plastique sur le couvercle du coffre.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 20.+21.12.84  
 Schö/PR.

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation