

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	PEUGEOT	3 0 5 Break (581 E 54/9)	CH 0631 40

Constructeur	AUTOMOBILES PEUGEOT, 75, avenue de la Grande Armée, Paris / France		
Identification	sur la plaquette du constructeur "Version 9" (gaz d'échappement, modèle suisse)		
	numéro du châssis "VF3581E54....."		
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile		
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur renfort de l'aile		
Identification du moteur	"171 Z" à droite, à l'avant, en haut sur le bloc, plaquette (en direction de marche)		
Importateur	PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) S.A., Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15		

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	PEUGEOT	Type
Suspension	ressorts hélicoïdaux; amortisseurs AV + AR	Construction	en ligne	Temps
Direction	mécanique à crémaillère, s.d. assist. hydraulique	Carburant	B	Position
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau	Cylindres
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int. avec assistance par dépression, régulateur selon charge sur les roues AR	Alésage	83	Course
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	1579	CV-impôt
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Puissance en KW	66 CE	à min-1
Ralentisseur	-	Couple max Nm	135	à min-1
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Déparasitage	D	
		Silencieux	1 silencieux AV = 555xø60 mm "AP AG AT 3104" 2 = 275x180x110mm "501967"/425xø150 mm "501968"	
		Insonorisation:	l'intérieur du capot	

Carrosserie/Equipement	limousine	Indic. vitesse	km/h	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4+1	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	615	455	1070
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière	Ar4m(E)+B(E)	Répartition charge	120	230	350
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite		735	685	1420
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	2/balais	Poids garantis			1540
Réservoir carburant	1/tôle d'acier, 50 litres			Pneus	155 R 14	155 R 14	+))
Avertisseur	MIKO TR 8 e 2804 ou d'autres modèles homologués			Ply/bar	- / 2,2	- / 2,2	

Nombre de places	total	5	av	2	centre	ar	3

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2620	Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
Longueur		4280	Empattement	2620	Garantie poids de l'ensemble		950/530 kg
Largeur		1636	Essieu double av		Poids remorquable testé		2490
Hauteur		1470	Voie av	1420	Charge garantie sur le toit		950
Porte à faux avant		750	Voie ar	1349	Vitesse maximale selon le constructeur		165 km/h
Porte à faux arrière		910	Braquage ø	g 9900 d 9600	Charge garantie sur l'attelage		70 kg
Garde au sol	à vide	-	en charge	-			

Emissions du bruit		Au passage dB/A	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	i-e		dB/A	min-1		Genre de véhicule		
a4	3,69	72,0	76,0	4500		Voiture de tourisme		
						PEUGEOT	305	
						Homologation No CH	0631 40	
						Carrosserie	limousine	
F	G	Emissions en g/km			Ralenti	Places		
Des gaz d'échappement		CO	HC	NO	CO min-1	total	avant	
Boîte de vitesses	i-e				CH			
a4	3,69	14,11	1,37	1,37	0,6 750	05 0601 02	5	2
							Poids à vide	1070
							Carburant	B
							Charge utile	-
							Cylindrée	1579
							Poids total	1540
							CV-impôt	8,04
F	G	K	L	M	N	R		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation :

- +) Variante de pneus : 165/70 R 14 850 (2,3) Vmax 170 km/h
Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 déport 25 mm métal léger CROMODORA, LEMMERTZ ou AMIL.
§) Equipement : des bavettes sont obligatoires derrière les roues AR;
une fixation spéciale est exigée pour la plaque de contrôle arrière.