

Genre du véhicule :	Marque de fabrication :	Type	Fiche d'homologation No :
00) Voiture de tourisme	PEUGEOT	5 0 5 Break (551 D 86)	CH 0631 45

Constructeur Automobiles PEUGEOT S.A., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris
 Identification sur la plaquette du constructeur "Version 9"
numéro du châssis "VP3551D86....."
 Plaquette du constructeur dans le compartiment-moteur, à droite sur le logement du ressort
 Numéro du châssis dans le compartiment-moteur, à droite en haut à l'intérieur de l'aile
 Identification du moteur "851 Y" à gauche, à l'arrière, en bas sur le bloc, au-dessous du démarreur devant le carter d'embrayage (plaq.)
 Importateur PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) S.A., Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15

Châssis
 Nombre d'essieux/pneus 2 / 4
 Suspension ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs AV+AR
 Direction à crémaillère, s.d. assistance hydraulique
 Entraînement sur roues AR
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-tambours
assistance par dépression sur toutes les roues
régulateur selon charge sur roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, tambours, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits contrôle du niveau, lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque PEUGEOT Type 851 Y
 Construction en ligne / inj. Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Cylindres 4
 Alésage 88,0 Course 89,0
 Cylindrée 2164 CV-impôt 11,02
 Puissance en kW 89,5 (CEE 80/1269) à min-1 5500
 Couple max. Nm 180 à min-1 4250
 Déparasitage D
 Silencieux 4 pots: 1. 255x208x98 (AP.AC.AT 3319) *
2. 260x223x148 (AP.AC.AT 3320) 3. 280x152x76
(AP.AC.AT 3321) 4. 410x228x118 mm (AP.AC.AT 3322)

§)
 Carrosserie/Équipement limousine
 Nombre de portes 4 + 1 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité avant AR4m (E) arrière AR4m (E) + 3 (E)
 Côté - Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol verrou direction Essuie-glace 2 balais
 Réservoir carburant 1/plastique, 70 litres
 Avertisseur MIXO CH 5 0102 03 ou d'autres modèles homologués

Poids : avant _____ arrière _____ total _____
 Poids à vide 685 700 1385
 Répartition charge 120 230 350
805 930 1735
 Poids garantis _____ 1985
 Pneus 195/70 SR 14 195/70 SR 14 +)
 Ply/ber R / 2,4 R / 2,4
 Charge 1230 1230
 pour Vmax 180 180
 Jantes 6 J x 14 DP 23 mm acier +)

Nombre de places total 5 av. 2 centre _____ ar. 3
 Dimensions : intérieur _____ extérieur _____
 Longueur _____ 4900 Empattement 2900 _____
 Largeur _____ 1737 Essieu double av. _____ ar. _____
 Hauteur _____ 1480 Voie : av. 1495 +) _____
 Porte à faux avant _____ 772 Voie : ar. 1454 +) _____
 Porte à faux arrière _____ 1228 Braquage ø g 10500 d. 10900
 Garde au sol à vide _____ en charge _____

Garantie poids remorquable avec/sans frein 1200 / 725 mécanique _____ automatique _____
 Garantie poids de l'ensemble _____
 Poids remorquable testé 1200 _____
 Charge garantie sur le toit 100 _____
 Vitesse maximale selon le constructeur 175 _____ km/h
 testée _____ km/h à min-1 _____ moteur _____ prise de force _____

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1	
m5	4,11	72,5	78,0	4125	

F	G	H	J		R		
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Número-ATGE	
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH	
m5	4,11	15,74	1,42	1,33	1,7	920	05 0701 03

F	G	K	L	M	N	R
---	---	---	---	---	---	---

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>	
Marque et type	<u>P E N G E R O T 505 Break</u>	
Homologation No CH	<u>0631 45</u>	
Carrosserie	<u>Limousine</u>	
Places	total <u>5</u>	avant <u>2</u>
Poids à vide	<u>1385</u>	Carburant <u>8</u>
Charge utile	<u>-</u>	Cylindrée <u>2164</u>
Poids total	<u>1985</u>	CV-impôt <u>11,02</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Insonorisation : l'intérieur du capot-moteur pourvu de mat. insonorisant.

+) Variante de pneus : 185 R 14 reinforced (pneus d'hiver) 1340 (3,0) Vmax 160 km/h (Q)

Variante de jantes: 6 J x 14 DP 20 mm alliage léger AMIL, SERAL, DUNLOP, GKN ou CETEF voies: AV = 1501 AR = 1460 mm
 .. 5,5Jx 14 DP 30 mm acier AV = 1481 AR = 1440 mm

§) Equipement : des bavettes sont exigées à l'arrière