

Genre du véhicule :	Marque de fabrique :	Type :	Fiche d'homologation No :
00) Voiture de tourisme	PEUGEOT	505 Familial (551 F 86)	CH 0631 46

Constructeur : Automobiles PEUGEOT S.A., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris
 Identification sur la plaquette du constructeur : "Version 9"
 numéro du châssis : "VF3551F86....."
 Plaquette du constructeur : dans le compartiment-moteur, à droite sur le logement du ressort
 Numéro du châssis : dans le compartiment-moteur, à droite en haut à l'intérieur de l'aile
 Identification du moteur : "851 Y" à gauche, à l'arrière, en bas sur le bloc, au-dessous du démarreur devant le carter d'embrayage (plaq.)
 Importateur : PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) S.A., Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus : <u>2 / 4</u>	Marque : <u>PEUGEOT</u>	Type : <u>851 Y</u>	
Suspension : <u>ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs AV+AR à crémaillère, s.d. assistance hydraulique</u>	Construction : <u>en ligne / inj.</u>	Position : <u>4</u>	
Direction : <u>sur roues AR</u>	Carburant : <u>B</u>	Temp. : <u>avant</u>	
Entraînement : <u>hydraulique 2-circuits, AV-disques/AR-tambours</u>	Refroidissement : <u>eau</u>	Cylindres : <u>4</u>	
Frein de service : <u>assistance par dépression sur toutes les roues régulateur selon charge sur roues AR</u>	Alésage : <u>88,0</u>	Course : <u>89,0</u>	
Frein auxiliaire : <u>mécanique, tambours, sur les roues AR</u>	Cylindrée : <u>2164</u>	CV-impôt : <u>11,02</u>	
Frein d'arrêt : <u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en kW : <u>89,5 (CEE 80/1269)</u>	à min-1 : <u>5500</u>	
Ralentisseur : <u>-</u>	Couple max.Nm : <u>180</u>	à min-1 : <u>4250</u>	
Contrôle 2 circuits : <u>contrôle du niveau, lampe-témoin combinée</u>	Déparasitage : <u>D</u>	Silencieux : <u>4 pots: 1. 255x208x98 (AP.AC.AT 3319) *)</u>	
		<u>2. 260x223x148 (AP.AC.AT 3320) 3. 280x152x76 (AP.AC.AT 3321) 4. 410x228x118 mm (AP.AC.AT 3322)</u>	

Carrosserie/Équipement : limousine
 Nombre de portes : 4 + 1
 Ceintures sécurité avant : Ar4m (E)
 Cale : -
 Antivol : verrou direction
 Réservoir carburant : 1/plastique, 70 litres
 Avertisseur : MIXO CH 5 0102 03 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places : total 8 av. 2 centre 3 ar. 3

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		<u>4900</u>	Empattement <u>2900</u>
Largeur		<u>1737</u>	Essieu double av. _____ ar. _____
Hauteur		<u>1480</u>	Voie av. <u>1495 +)</u> _____
Porte à faux avant		<u>772</u>	Voie ar. <u>1454 +)</u> _____
Porte à faux arrière		<u>1228</u>	Braquage p. g. <u>10500</u> d. <u>10900</u>
Garde au sol	à vide		en charge _____

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>685</u>	<u>735</u>	<u>1420</u>
Répartition charge	<u>110</u>	<u>450</u>	<u>560</u>
	<u>795</u>	<u>1185</u>	<u>1980</u>
Poids garantis			<u>2005</u>
Pneus	<u>195/70 SR 14</u>	<u>195/70 SR 14 +)</u>	
Ply/bar	<u>R / 2,4</u>	<u>R / 2,4</u>	
Charge	<u>1230</u>	<u>1230</u>	
pour Vmax	<u>180</u>	<u>180</u>	
Jantes	<u>6 J x 14</u>	<u>DP 23 mm acier +)</u>	
		<u>mécanique</u>	<u>automatique</u>
Garantie poids remorque avec/sans frein		<u>1200 / 745</u>	
Garantie poids de l'ensemble		<u>=</u>	
Poids remorque testé		<u>1200</u>	
Charge garantie sur le toit		<u>100</u>	
Vitesse maximale selon le constructeur		<u>175</u>	_____ km/h
testée _____ km/h à min-1		_____ moteur	_____ prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule		
m5	4,11	72,5		78,0	4125		Voiture de tourisme		
							Marque et type	PEUGEOT	505 Familial
							Homologation No CH	0631 45	
							Carrosserie	Limousine	
F	G	H			J	R			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km				Ralenti	Numéro-ATGE		Places
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant
m5	4,11	15,74	1,42	1,33	1,7	920	05 0701 03	8	2
								Poids à vide	Carburant
								1420	8
								Charge utile	Cylindres
								-	2164
								Poids total	CV-impôt
								2005	11,02
F	G	K	L	M	N	R			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- * Insonorisation : l'intérieur du capot-moteur pourvu de mat. insonorisant.
- + Variante de pneus : 185 R 14 reinforced (pneus d'hiver) 1340 (3,0) Vmax 160 km/h (Q)
- Variante de jantes: 6 J x 14 DP 20 mm alliage léger AMIL, SERAL, DUNLOP, GKN ou CETEF voies: AV = 1501 AR = 1460 mm
5,5Jx 14 DP 30 mm acier AV = 1481 AR = 1440 mm
- § Equipement : des bavettes sont exigées à l'arrière