

Genre de véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	PEUGEOT	505 Break (551 D 59)	CH 0631 47

Constructeur Automobiles PEUGEOT S.A., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris  
 Identification sur la plaquette du constructeur =  
numero du châssis "VF3551D59....."  
 Plaquette du constructeur dans le compartiment-moteur, à droite sur le logement du ressort  
 Numéro du châssis dans le compartiment-moteur, à droite à l'intérieur de l'aile  
 Identification du moteur "152 A" devant le no du moteur, à gauche, au centre latéralement sur le bloc-moteur  
 Importateur PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) S.A., Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15

Châssis :  
 Nombre d'essieux/pneus 2 / 4  
 Suspension ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs AV+AR  
 Direction à crémaillère, s.d. assistance hydraulique  
 Entraînement sur roues AR  
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours  
assistance par dépression sur toutes les roues  
régulateur sel. charge sur les roues AR  
 Frein auxiliaire mécanique, tambours, sur les roues AR  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur =  
 Contrôle 2 circuits contrôle du niveau, lampe-témoin combinée

Moteur	PEUGEOT	Type	152 A
Marque	en ligne/turbo	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Cylindres	4
Retrofissement	94	Course	90
Alésage	2497	CV-impôt	12,72
Cylindree	66 (CEE 80/1269)	à /min	4150
Puissance en kW	204	à /min	2000
Couple max. Nm	4 pots: 1. 255x208x 98 mm (AP.AC.AT 3319)		
Silencieux	2. 260x223x148 mm (AP.AC.AT 3320)		
	3. 280x152x 76 mm (AP.AC.AT 3321)		
	4. 410x228x118 mm (AP.AC.AT 3323)		

Carosserie/Equipement linousine  
 Nombre de portes 4 + 1  
 Ceintures sécurité avant Ar4m (E) amère Ar4m + B (E)  
 Cale = Retrouveurs gauche + droite  
 Antivol verrou direction  
 Reservoir carburant 1/plastique, 70 litres  
 Avertisseur MIXO CH 5 0102 03 ou d'autres modeles homologues

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	785	715	1500
Répartition charge	120	230	350
	905	945	1850
Poids garantis	2080		
Pneus	195/70 SR 14	195/70 SR 14	+)
Ply/bar	R / 2,4	R / 2,4	
Charge	1230	1230	
pour Vmax	180	180	
Jantes	6 J x 14, DP 23 mm, acier +)		

Dimensions :  
 Longueur interieur 4900 Empattement 2900  
 Largeur 1737 Essieu double av \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 Hauteur 1480 Voie av 1495 +)  
 Porte à faux avant 772 Voie ar 1454 +)  
 Porte à faux arrière 1228 Braquage Ø g 10500 d 10900  
 Garde au sol à vide \_\_\_\_\_ en charge \_\_\_\_\_

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble		1200 / 785
Poids remorquable testé		1200
Charge garantie sur le toit		100
Vitesse maximale selon le constructeur		156 km/h
testée _____ km/h à /min _____	moteur _____	prise de force _____

Emissions de bruit  
Boite de vitesses

Le	Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques
	dB/A		dB/A	/min	
a4	3,89	76,0	74,5	3115	

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
Marque et type P E U G E O T 505 Break  
Homologation No CH 0631 47  
Carrosserie limousine

F  
De fumée OCE annexe 3

ECE-24

b=	à	/min	k= 0,46 à 4150	/min	k= 0,41 à 3700	/min
b=	à	/min	k= 0,46 à 3240	/min	k= 0,41 à 2780	/min
b=	à	/min	k= 0,27 à 2330	/min	k= 0,43 à 1870	/min

O  
S Bacharach = 5,0  
O+P  
Pompe d'injection BOSCH

Places total 5 avant 2  
Poids à vide 1500 Carburant D  
Charge utile - Cylindres 2497  
Poids total 2080 CV-impôt 12,72

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

\*) Insonorisation : l'intérieur du capot-moteur pourvu de mat. insonorisant.

+\*) Variante de pneus : 185 R 14 reinforced (pneus d'hiver) 1340 (3,0) Vmax 160 km/h (Q)

Variante de jantes 6 J x 14 DP 20 mm alliage léger ANIL, SERAL, DUNLOP, GEN ou CSETEF voies: AV = 1501 AR = 1460 mm  
5,5J x 14 30 mm acier AV = 1481 AR = 1440 mm

§) Equipement : des bavettes sont exigées à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 20.6.85 BV(NB)/lin

Remplace la fiche d'homologation du 20.6.85  
voies (16.7.86)

Service fédéral d'homologation