

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	PEUGEOT	5 0 5 (551 A 84 / 551 A 86)	CH 0631 49

Constructeur	Automobiles PEUGEOT S.A., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris
Identification	sur la plaquette du constructeur "Version 9" numéro du châssis "VF3551A86....." (boîte mécanique) / "VF3551A84....." (automatique)
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, sur le logement du ressort
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut à l'intérieur de l'aile
Identification du moteur	"851 Y" à gauche, à l'arrière en bas sur le bloc, au-dessous du démarreur (devant le carter de l'embrayage)
Importateur	PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) S.A., Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	PEUGEOT	Type	851 Y
Suspension	AV= jambes élastiques *)	Construction	en ligne / Inj.	Temps	4
Direction	méc. à crémaillère, s.d. assistance hydr.	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes roues, régulateur selon charge, sur roues arrière	Alésage	88,0	Course	89,0
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière	Cylindrée	2164	CV-impôt	11,02
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	89,5 (DIN)	à min-1	5500
Ralentisseur	-	Couple max Nm	180	à min-1	4250
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau: lampe-témoin combinée	Déparasitage	ECE-10 "p"		
		Silencieux	3 pots = 500 x 200 x 90 mm / "PEUGEOT 013066" ** 155 x 190 x 110 mm / "AP.AC.AT. 3310" 324 x 190 x 110 mm / "AP.AC.AT. 3311"		

Carrosserie/Equipement	Limousine §)
Nombre de portes	4
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)
Cale	-
Antivol	verrouillage direction
Réservoir carburant	1/ plastique, 70 litres
Avertisseur	MIXO CH 5 0102 03 ou d'autres modèles homologués
Nombre de places total	5 av. 2 centre ar

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4579	Empattement 2743
Largeur		1726	Essieu double av ar
Hauteur		1457	Voie av 1481 - **)
Porte à faux avant		773	Voie ar 1448 - **)
Porte à faux arrière		1063	Braquage ø g 10200 d 10200
Garde au sol	à vide	-	en charge -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	680	590	1270
Répartition charge	110	240	350
	790	830	1620
Poids garantis			1730
Pneus	185/70 .R 14	185/70 .R 14	+)
Ply/bar	- / 2,2	- / 2,2	
Charge pour Vmax	980	980	
Jantes	190	190	
	5 1/2 J x 14 - déport 30 mm, acier ++)		

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1200 / 640	automatique 1200 / 640
Garantie poids de l'ensemble	-	-
Poids remorquable testé	1200	1200
Charge garantie sur le toit	75	75
Vitesse maximale selon le constructeur testée	185 km/h à min-1	181 km/h à min-1
	moteur prise de force	

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	3,89	73,0		79,0	4125		Voiture de tourisme				
a3	3,46	74,0		78,0	4125		PEUGEOT	505			
							Homologation No CH		063149		
							Carrosserie		Limousine		
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant		
m5	3,89	6,19	1,12	0,78	1,5	930	05 0701 01	5		2	
a3	3,46	6,29	1,22	1,14	0,3	920	05 0701 02				
							Poids à vide		1270	Carburant	B
							Charge utile		-	Cylindrée	2164
							Poids total		1730	CV-impôt	11,02
F	G	H	J	K	L	M	N	R			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Suspension : AR= à ressorts hélicoïdaux; amortisseurs AV + AR.

**) Insonorisation : l'intérieur du capot moteur.

+) Variantes de pneus : 175 .R 14 charge par essieu = 1000 (2,1) Vmax. 190 km/h
 195/60 .R 15 1060 (2,5) 190 km/h
 190/65 .R 390 1160 (2,5) 190 km/h

++) Variantes de jantes : 5 J x 14 déport 35 mm, acier voies AV= 1471 mm / AR= 1438 mm
 5 1/2 J x 14 30 mm, métal léger "DUNLOP" AV= 1481 mm / AR= 1448 mm
 6 J x 14 20 mm, métal léger "PEUGEOT-GETEF" AV= 1501 mm / AR= 1468 mm
 6 J x 15 25 mm, acier AV= 1491 mm / AR= 1458 mm
 6 J x 15 25 mm, métal léger "FPS", "SMR" ou "AMIL" AV= 1491 mm / AR= 1458 mm
 150 TR 390 20 mm, acier AV= 1501 mm / AR= 1468 mm
 150 TR 390 20 mm, métal léger "AMIL", "SMR", ou "CROMODORA" AV= 1501 mm / AR= 1468 mm

avec des jantes 6 J x 15 et 150 TR 390, des bavettes sont exigées à l'arrière.

§) Equipement : avec spoiler avant et spoiler AR sur le couvercle du coffre (différents modèles livrables).