

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
10) Voiture de tourisme	PEUGEOT	505 (551 AF6)	CH 0631 50

Constructeur	Automobiles PEUGEOT S.A., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris / France	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "Version 91" numéro du châssis "VF3551AF6....."	
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement du ressort	
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite en haut à l'intérieur de l'aile	
Identification du moteur	"136 Y" à gauche, à l'arrière en bas sur le bloc, plaquette rivée, au-dessous du démarreur	
Importateur	PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) SA, Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15	

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus 2 / 4	Marque PEUGEOT	Type	136 Y
Suspension AV=jambes élastiques/AR-ressorts hélicoïdaux; amortisseurs	Construction en ligne/inject.	Temps	4
Direction mécanique, à crémaillère, s.d. assist. hydraulique	Carburant B	Position	avant
Entraînement sur roues arrière	Refroidissement eau	Cylindres	4
Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-tambours, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage 88	Course	81
Frein auxiliaire mécanique, tambours, sur les roues arrière	Cylindrée 1970	CV-impôt	10,03
Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Puissance en kW 66 DIN	à min-1	5000
Ralentisseur =	Couple max. Nm 153	à min-1	3500
Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Déparasitage D		
	Silencieux	3 = 315x170x 90 mm	"AP.AC.AT. 3324"
		180x190x110 mm	"AP.AC.AT. 3310"
		345x190x110 mm	"AP.AC.AT. 3318"

Carrosserie/Equipement limousine §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes 4	Poids à vide	670	560	1230
Ceintures sécurité avant Ar4n (E)	Répartition charge	105	245	350
Cale =		775	805	1580
Antivol verrou direction	Poids garantis			1675
Réservoir carburant 1/plastique, 70 litres	Pneus 185/70 SR 14	185/70 SR 14		+))
Avertisseur MIXO CH 5 0102 03 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar - / 2,4	- / 2,4		
	Charge 1060	1060		
	pour Vmax 180	180		
	Jantes 5 1/2 J x 14 DP 30, acier			

Nombre de places total 5 av. 2 centre ar. 3	Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1200 / 665	automatique
Dimensions	Garantie poids de l'ensemble		
Longueur intérieur 4579	Poids remorquable testé	1100	
Largeur 1737	Charge garantie sur le toit	75	
Hauteur 1456	Vitesse maximale selon le constructeur	172	km/h
Porte à faux avant 773	testée _____ km/h à min-1		moteur _____ prise de force
Porte à faux arrière 1063	Charge garantie sur l'attelage	75 kg	
Garde au sol à vide =			
Empattement 2743			
Essieu double av. _____ ar. _____			
Voie av. 1491 -			
Voie ar. 1448 -			
Braquage ø g 10200 d 10200			
en charge =			

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule		
m5	4,11	75,0		73,0	3750		Voiture de tourisme		
							Marque et type	PEUGEOT 505	
<u>Valeurs limites 1.10.86 remplies</u>							Homologation No CH	0631 50	
							Carrosserie	limousine	
F	G	H	J	R			Places	total 5	avant 2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE			
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1		CH	Poids à vide	1230
m5	4,11	2,10	0,25	0,62	900	05 1201 01	Charge utile	-	Cylindrée 1970
							Poids total	1675	CV-impôt 10,03
F	G	K	L	M	N	R			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : désignation "TWC 16" (US 83).

+) Variantes de pneus : 175 SR 14 1120 (2,3) Vmax 180 km/h
 195/60 SR 15 1060 (2,5) 180 km/h
 190/65 SR390 1160 (2,5) 180 km/h

Variantes de jantes : 5 J x 14 déport 35 mm acier voies AV = 1471 mm AR = 1438 mm
 5 1/2 J x 14 30 mm alliage léger "DUNLOP" 1481 mm 1448 mm
 6 J x 14 20 mm alliage léger "PEUGEOT-CETEF" 1501 mm 1468 mm
 6 J x 15 25 mm acier 1491 mm 1458 mm
 6 J x 15 25 mm alliage léger "FPS", "SMR" ou "AMIL" 1491 mm 1458 mm
 150 TR 390 20 mm acier 1501 mm 1468 mm
 150 TR 390 20 mm alliage léger "AMIL", "SMR" ou "CROMODORA" 1501 mm 1468 mm

§) Equipement : avec des jantes 6 J x 15 et 150 TR 390, des bavettes sont exigées à l'arrière; livrable sur demande avec spoiler avant et spoiler arrière sur le couvercle du coffre (divers modèles possibles).

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 24.09.85
 Sta/PR

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation