

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
10) Voiture de tourisme	PEUGEOT	305 Break (581 E 86/91)	CH 0631 57

Constructeur	Automobiles PEUGEOT, 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "Version 91"	
	numero du châssis "VF3581E36....."	
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile	
Numero du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite, en haut sur renfort de l'aile	
Identification du moteur	"DFZ" à droite, en haut sur le bloc (plaquette)	
Importateur	PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) S.A., Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15	

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	PEUGEOT
Suspension	AV+AR=ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs	Type	XU9J1 (DFZ)
Direction	crémaillère, s.d. assistance hydraulique	Construction	en ligne/inj.
Entraînement	sur roues avant	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=tambours, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Retrodissèment	eau
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur roues arrière	Alesage	83,0
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	1904
Ralentisseur	-	Puissance en kW	72 CE
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau + lampe-témoin combinée	Couple max Nm	140
		Déparasitage	D
		Silencieux	1 silencieux avant 555xø60 mm "AP.AC.AT. 3104"
			2 pots = 275x180x110 mm "501967"
			425xø 150 mm "501968"

Carrosserie/Equipement	limousine §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Poids à vide	565	455	1020
Cantures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	120	230	350
Catèures	-		685	685	1370
Antivol	verrou direction	Poids garantis	165/70 R 14	165/70 R 14	1540
Réservoir carburant	1/tôle d'acier, 50 litres	Pneus	- / 2,5	- / 2,5	+
Avertisseur	MIXO TR8 e 2804 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	900	900	
		Charge	180	180	
		pour Vmax	5.5 J x 14, DP 24, acier		
		Jantes		mécanique	automatique

Nombre de places	total 5	av 2	centre	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		4280	Empattement	2620
Largeur		1636	Essieu double av	
Hauteur		1470	Voie	av 1420
Porte à faux avant		750	Voie	ar 1349
Porte à faux arrière		910	Braquage ø	g 9900 d 9600
Garde au sol	à vide	-	en charge	-
Garantie poids remorquable avec/sans frein				950/510
Garantie poids de l'ensemble				
Poids remorquable testé				850
Charge garantie sur le toit				100
Vitesse maximale selon le constructeur				178 km/h
testée				km/h à min-1
charge garantiesur l'attelage				70 kg

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		
m5	3,69	74,0	78,0	4500		
<u>Valeurs d'émission 1.10.86 remplies</u>						
F	G	H	J		R	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numero-ATGE
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH
m5	3,69	1,20	0,13	0,09	-- 900	05 1501 04
F	G	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation				(Code)
Genre de véhicule	Voiture de tourisme			
Marque et type	PEUGEOT 305 Break			
Homologation No CH	0631 57			
Carrosserie	limousine			
Places	total	5	avant	2
Poids à vide	1020	Carburant	B	
Charge utile	-	Cylindrée	1904	
Poids total	1540	CV-impôt	9,70	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "TR:PSA K 001" (US 83)
- + Variante de pneus : 155 R 14 900 (2,2) Vmax 160 km/h (pneus d'hiver!)
- Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 déport 25 mm alliage léger "CROMODORA", "AMIL" ou "LEMMERZ" voies AV = 1418 / AR = 1347 mm  
5 B 14 25 mm acier (que pour disques de frein non ventilés) 1418 / 1347 mm
- §) Equipement : bavettes à l'AR exigées;  
fixation spéciale pour plaque AR de contrôle obligatoire.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Sochaux (F), 85-12-10  
Schö/PR

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation