

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	PEUGEOT	3 0 9 (10 AB 62)	CH 0631 59

Constructeur	Automobiles PEUGEOT, 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "VF310AB62....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite, en haut dans la gouttière
Identification du moteur	"180 Z" à droite, en haut sur le bloc-moteur, derrière alternateur (plaquette)
Importateur	PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) S.A., Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15

Châssis	Moteur
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>PEUGEOT</u> Type <u>KU5J (180 Z)</u>
Suspension <u>AV=ress.hélicoIdaux,AR=barres de torsion,amort.AV+AR</u>	Construction <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>crémaillère</u>	Carburant <u>B</u> Position <u>avant</u>
Entrainement <u>sur roues avant</u>	Réfrigérisement <u>eau</u> Cylindres <u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=tambours, assistance par dépression, sur toutes les roues</u>	Alésage <u>83,0</u> Course <u>73,0</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, tambours, sur roues arrière</u>	Cylindrée <u>1579</u> CV-impôt <u>8,04</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en kW <u>76 (DIN)</u> à min-1 <u>6250</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Couple max. Nm <u>134</u> à min-1 <u>4000</u>
Contrôle 2 circuits <u>contrôle niveau + lampe-témoin combinée</u>	Déparasitage <u>D</u>
	Silencieuse <u>2 = 290x150x 85 mm "AP.AC.AT 3007"</u> <u>522x170x135 mm "AP.AC.AT 3006"</u>

Carrosserie/Equipement <u>limousine \$)</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>4 + 1</u>	Poids à vide	<u>540</u>	<u>390</u>	<u>930</u>
Ceintures sécurité avant <u>Ar4m (E)</u>	Répartition charge	<u>100</u>	<u>250</u>	<u>350</u>
Cale <u>-</u>		<u>640</u>	<u>640</u>	<u>1280</u>
Antivol <u>verrou direction</u>	Poids garantis			<u>1350</u>
Reservoir carburant <u>1/plastique, 55 litres</u>	Pneus	<u>175/65 HR 14</u>	<u>175/65 HR 14</u>	<u>+) </u>
Avertisseur <u>SETMA CH 5 1201 02 ou d'autres modèles homologués</u>	Ply/bar	<u>R / 2,5</u>	<u>R / 2,5</u>	

Nombre de places total <u>5</u> av <u>2</u> centre _____ ar <u>3</u>	Charge	<u>950</u>	<u>950</u>
	pour Vmax	<u>210</u>	<u>210</u>
	Jantes	<u>5 J x 14, DP 24 mm, acier</u>	<u>+) </u>

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2469	Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique <u>900 / 465</u>	automatique _____
Longueur	_____	<u>4051</u>	Essieu double av _____ ar _____		Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>	
Largeur	_____	<u>1628</u>	Voie av <u>1400</u> - _____		Poids remorquable testé	<u>900</u>	
Hauteur	_____	<u>1350</u>	Voie ar <u>1368</u> - _____		Charge garantie sur le toit	<u>75</u>	
Porte à faux avant	_____	<u>753</u>	Braquage ø <u>g10600</u> d <u>10500</u>		Vitesse maximale selon le constructeur	<u>186</u>	_____ km/h
Porte à faux arrière	_____	<u>829</u>			testée _____ km/h à min-1 _____		_____ prise de force
Garde au sol	à vide _____		en charge _____				

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	4,06	72,5		76,0	4690		Voiture de tourisme				
							Marque et type	PEUGEOT 309			
							Homologation No CH	0631 59			
							Carrosserie	limousine			
F	G	H			J	R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH			total	
m5	4,06	4,67	1,02	1,48	1,4	910	05 0801 01	5		avant	2
								Poids à vide		930	B
								Charge utile		-	Carburant
								Poids total		1350	Cylindrée
											8,04
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : 185/60 HR 14 950 (2,5) Vmax 210 km/h
 155 R 13 850 (2,2) " 160 " (pneus neige)
- Variante de jantes : 5 J x 14, déport 24 mm, alliage léger SPEEDLINE
 5 1/2 J x 14, déport 24 mm, acier ou alliage léger CETEF, SPEEDLINE, LEMMERZ, SMR, AMIL
 5 B x 13, déport 20 mm, acier, voie AV = 1408 mm AR = 1376 mm
- §) Equipement : s.d. spoiler AV avec évidements pour lampes et habillage latéral (bas de caisse et portes) en plastique (largeur vhc 1648 mm).

Lieu et date de l'homologation Sochaux, 10.12.85

Sca/lin

Remplace la fiche d'homologation du 03.12.86
 09.06.92 - Corr. hauteur

Service fédéral d'homologation