

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	PEUGEOT	3 0 9 (10 ADF 2)	CH 0631 60

Constructeur	Automobiles PEUGEOT, 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "VF310ADF2....."	
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite à l'intérieur de l'aile	
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite en haut dans la gouttière	
Identification du moteur	"DF2" à droite, en haut sur le bloc-moteur, derrière alternateur (plaquette)	
Importateur	PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) S.A., Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15	

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	PEUGEOT
Suspension	AV=ress.hélicoïdaux, AR=barres de torsion, amortiss. AV+AR	Construction	en ligne
Direction	crémaillère	Carburant	B
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=tambours, assistance par dépression, sur toutes les roues	Alésage	83,0
		Cylindrée	1904
		Puissance en kW	72 (DIN)
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur roues arrière	Couple max. Nm	140
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Déparasitage	D
Ralentisseur	-	Silencieux	2 = 290x150x 85 mm "PSA 3010" *) 522x170x135 mm "AP.AC.AT 3006"
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau + lampe-témoin combinée		

Carrosserie/Equipement	limousine §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Poids à vide	550	390	940
Centures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	100	250	350
Cale	-		650	640	1290
Antivol	verrou direction	Poids garantis			1350
Réservoir carburant	1/plastique, 55 litres	Pneus	175/65 HR 14	175/65 HR 14	*)
Avertisseur	SEIMA CH 5 1201 02 ou d'autres modèles homologués	Pty/bar	R / 2,5	R / 2,5	
		Charge	950	950	
		pour Vmax	210	210	
		Jantes	5 J x 14, DP 24 mm, acier		*)

Nombre de places	total 5	av. 2	centre	ar. 3
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		4051	Empattement	2469
Largeur		1628	Essieu double av.	ar
Hauteur		1350	Voie	av 1400 -
Porte à faux avant		753	Voie	ar 1368 -
Porte à faux arrière		829	Braquage ø	g 10600 d 10500
Garde au sol	à vide		en charge	
Garantie poids remorquable avec/sans frein		mécanique	1000 / 470	automatique
Garantie poids de l'ensemble			-	
Poids remorquable testé			940	
Charge garantie sur le toit			75	
Vitesse maximale selon le constructeur			190	km/h
testée		km/h à min-1		moteur
				prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1			
m5	3,81	75,5	78,0	4500		Genre de véhicule <u>Voiture de tourisme</u>	
valeurs d'émission 1.10.86 remplies						Marque et type <u>PEUGEOT 309</u>	

F	G	H	J		R		Homologation No CH		Carrosserie		
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant		
m5	3,81	1,30	0,16	0,04	-	900	05 1501 02	5		2	
								Poids à vide	<u>940</u>	Carburant	<u>B</u>
								Charge utile	<u>-</u>	Cylindrée	<u>1904</u>
								Poids total	<u>1350</u>	CV-impôt	<u>9,70</u>

F	G	K	L	M	N	R
---	---	---	---	---	---	---

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : désignation "TRPSA KO05" (US 83)

*) Insonorisation : l'intérieur du capot pourvu de mat. insonore

+*) Variante de pneus : 185/60 HR 14 950 (2,5) Vmax 210 km/h
 155 R 13 850 (2,2) Vmax 160 km/h (pneus neige)

Variante de jantes: 5 J x 14 déport 24 mm alliage léger SPEEDLINE

5 1/2 J x 14 24 mm acier ou alliage léger CETEF, SPEEDLINE, LEMMERZ, SMR, AMIL
 5 B x 13 24 mm acier
 §) Equipement : s.d. spoiler AV avec évidements pour lampes et habillage latéral (bas de caisse et portes) en plastique (largeur vhc 1648 mm).

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Sochaux, 10.12.85
 Sca/lin

Remplace la fiche d'homologation du 10.12.85
 09.06.92 - Corr. hauteur

Service fédéral d'homologation