

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	PEUGEOT	505 (551 A 86/91 / 551 A 89/91)	CH 0631 61
Constructeur	Automobiles PEUGEOT, 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris		Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "Version 91" numéro du châssis "VF3551A86....." ou "VF3551A89....."		
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à gauche sur la traverse du radiateur		
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite en haut à l'intérieur de l'aile		
Identification du moteur	"851 X" à gauche, à l'arrière, en bas sur le bloc, au-dessous du démarreur, devant le carter de l'embrayage		
Importateur	PEUGEOT-TALROT (SUISSE) S.A., Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15 (plaquette)		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	PEUGEOT
Suspension	AV+AR-ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs	Construction	en ligne/init.
Direction	crémaillère, assistance hydraulique	Carburant	B
Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, disques, assistance par dépression, sur toutes roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	88,0
Frein auxiliaire	mécanique, disques, sur roues arrière	Cylindrée	2164
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	84 (CE)
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	174
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau + lampe-témoin combinée	Déparasitage	D
		Silencieux *)	4 = 290x150x85 mm (PSA 3326) 270x190x110 mm (PSA 3325) 155x190x110 (AP.AC.AT 3310) 324x190x110 mm (AP.AC.AT 3318)

Carrosserie/Equipement	limousine §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	660	605	1265
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	110	240	350
Cale	-		770	645	1615
Antivol	verrou direction	Poids garantis			1715
Reservoir carburant	1/plastique, 70 litres	Pneus	185/70 SR 14	185/70 SR 14	+)
Avertisseur	MIXO CH 5 0102 03 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	R / 2,2	R / 2,2	
Nombre de places total	5 av. 2 centre ar. 3	Charge pour Vmax	980	980	
Dimensions	intérieur extérieur	Jantes	180	180	+)
Longueur	4579	Empattement	5 1/2 J x 14, DP	30 mm, acier	
Largeur	1737	Essieu double av			
Hauteur	1456	Voie av	1481		
Porte à faux avant	773	Voie ar	1448		
Porte à faux arrière	1063	Braquage ø	g 10200	d 10200	
Garde au sol	à vide	en charge			
		Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1200 / 635	automatique 1200 / 635	
		Garantie poids de l'ensemble	-	-	
		Poids remorquable testé	1200	1200	
		Charge garantie sur le toit	75	75	
		Vitesse maximale selon le constructeur testée	178	178	km/h
		testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)				
Boîte de vitesses i-e		dB/A		dB/A min-1			Genre de véhicule						
m5	4,11	72,0	78,5	3750			Voiture de tourisme						
a4	4,63	73,5	74,5	3750			PEUGEOT 505						
F		G		H		J		R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places				
Boîte de vitesses i-e		CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant				
m5	4,11	1,20	0,13	0,06	-	850	05 1301 01	5	2				
a4	4,63	1,50	0,12	0,18	-	850	05 1301 03						
F		G		K		L		M		N		R	
								Poids à vide	Carburant	B			
								1265		2164			
								-	Cylindrée	11,02			
								1715	CV-impôt				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "TR PSA K007" (US 83)
- * Insonorisation : l'intérieur du capot pourvu de mat. insonore.
- + Variante de pneus : 175 SR 14 1000 (2,1) V_{max} 180 km/h
 195/60 SR 15 1060 (2,5) 180 km/h
 190/65 R 390 1160 (2,5) 180 km/h
- Variante de jantes : 5 J x 14 déport 35 mm, acier voie AV = 1471 mm AR = 1438 mm
 6 J x 14 20 mm, alliage léger AMIL, CETEF, DUNLOP, GKN 1501 mm 1468 mm
 6 J x 15 25 mm, acier ou alliage lég.SMR, LEMMERZ, FPS, CROMODORA 1491 mm 1458 mm
 150 TR 390 20 mm, acier ou alliage lég.SMR, AMIL, CROMODORA 1501 mm 1468 mm
- §) Equipement : avec des jantes 6 J et 150 TR 390, des bavettes sont exigées à l'AR; livrable sur demande avec spoiler arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Sochaux (F), 11.12.85 Sca/lin

gy

Remplace la fiche d'homologation du 11.12.85
 22.05.86 - boîte automatique SW

Service fédéral d'homologation