

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	PEUGEOT	505 Break (551 D 86/91)	CH 0631 63

Constructeur	Automobiles PEUGEOT, 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "Version 91" numéro du châssis "VF3551D86....."	
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à gauche sur la traverse du radiateur	
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite en haut à l'intérieur de l'aile	
Identification du moteur	"851 X" à gauche, à l'arrière, en bas sur le bloc, au dessous du démarreur, devant le carter de l'embrayage	
Importateur	PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) S.A., Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15	(plaquette)

Châssis	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	AV+AR-ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs
Direction	crémaillère, s.d. assistance hydraulique
Entraînement	sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-tambours, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau + lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	PEUGEOT	Type	ZDJL (851 X)
Construction	en ligne-inj.	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Cylindres	4
Alésage	68,0	Course	89,0
Cylindrée	2164	CV-impôt	11,02
Puissance en kW	84 (CE)	à min-1	5000
Couple max Nm	174	à min-1	3500
Déparasitage	D		
Silencieux	3 = 260x223x148 mm (AP.AC.AT 3320) *		
	280x152x 76 mm (AP.AC.AT 3321)		
	410x228x118 mm (AP.AC.AT 3322)		

Carrosserie/Equipement	Limousine (\$))
Nombre de portes	4 + 1
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)
Cale	-
Antivol	verrou direction
Réservoir carburant	1/plastique, 70 litres
Avertisseur	MIXO CH 5 0102 03 ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	675	690	1365
Répartition charge	130	220	350
	805	910	1715
			1965
Poids garants			
Pneus	195/70 SR 14	195/70 SR 14	+))
Ply/bar	R / 2,8	R / 2,8	
Charge	1230		
pour Vmax	180	180	
Jantes	6 J x 14, DP 23 mm, acier		+))

Nombre de places total	5	av	2	centre		ar	3
Dimensions	intérieur	extérieur					
Longueur		4901	Empattement	2900			
Largeur		1737	Essieu double av			ar	
Hauteur		1544	Voie av	1495			
Porte à faux avant		773	Voie ar	1454			
Porte à faux arrière		1228	Braquage ø	g 10500	d	10900	
Garde au sol	à vide		en charge				

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1300 / 680	automatique
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorquable testé	1000	
Charge garantie sur le toit	100	
Vitesse maximale selon le constructeur	175	km/h
testée	km/h à min-1	moteur
		prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule		
m5	4,22	76,0	74,0	3750		Voiture de tourisme		
<u>Valeurs d'émission 1.10.86 remplies</u>						Marque et type	P E U G E O T 505 Break	
						Homologation No CH	0631 63	
						Carrosserie	Limousine	
F	G	H	J	R				
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH		
m5	4,22	1,70	0,18	0,08	-- 850	05 1301 02		
						Places total	5	
							avant 2	
						Poids à vide	1365	
						Carburant	B	
						Charge utile	-	
						Cylindrée	2164	
						Poids total	1965	
						CV-impôt	11,02	
F	G	K	L	M	N	R		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "TWC 16 G 15" (US 83)
- +) Variante de pneus : 185 R 14, reinforced, 1340 (3,0) Vmax 160 km/h (Q) pneus d'hiver
- Variante de jantes : 5,5 J x 14 déport 30 mm, acier ou alliage léger AMIL voies AV = 1481 mm AR = 1440 mm
6 J x 14 20 mm, alliage léger AMIL, DUNLOP, GKN, CEREF 1501 mm 1460 mm
- *) Insonorisation : l'intérieur du capot pourvu de mat. insonore.
- §) Equipement : des bavettes sont exigées à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Sochaux (F), 11.12.85 Sca/lin

Remplace la fiche d'homologation 2.6.86
voies (16.7.86)

Service fédéral d'homologation