

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	P U C H	2 4 0 G D (460.310) (5 places)	CH 0633 07
Constructeur	Celändefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen der Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Graz		
Identification	"460.310" premiers chiffres du No du châssis		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron		
Identification du moteur	"616 936" premiers chiffres du No du moteur, à gauche, à l'arrière, latéralement sur le bloc		
Importateur principal	STEYR-DAIMLER-PUCH (Schweiz) AG., 3613 Steffisburg		
Véhicule homologué	prototype		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues : 4
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée + boîte complémentaire route/terrain
Nombre de vitesses	4 x 2 Entraînement toutes roues **)
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Carrosserie	
Nombre de portes	2 + 1
Ceintures sécurité	Ar4 (E) Rétroviseurs intérieur / gauche / droite
Cale	- Attelage -
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	5 av. 2 centre ar. 3
Dimensions	
Longueur	intérieur 4145 Empattements 2400
Largeur	1700 Essieu double av. ar.
Hauteur	2000 Voie av. 1425 ar. 1425
Porte à faux	lat. av. 745 ar. 1000 Voies av. ar. Braquage ø g 10700 d 10600
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->	

Moteur		DAIMLER-BENZ	Type	OM 616
Marque	Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	Position	D	avant	
Refroidissement	Nombre cylindres	eau	4	
Alésage	Course	90,90	92,40	
Cylindrée	CV-impôt	2397	12,21	
Puissance en kW	à U/min	53	4400	
DIN CV		72		
Bruit à proximité	à U/min	100	5500	*)
Silencieux		1 = 620 x ø 151 mm		
Mesure des gaz		ECE 24, Bacharach 4,0		
Déparasitage		-		

Poids		avant	arrière	total
Poids à vide		980	890	1870
Charge utile		80	270	350 +)
Poids total		1060	1160	2220
Garantie fabr.		2500		
Dimens. pneus		215/80 R 16	215/80 R 16	(Variantes ++)
Ply/bars		reinf./ 3,0	reinf./ 3,0	voir
Charge		1950	1950	remarques)
pour V max		150	150	
Garantie poids remorquable avec frein				5000
Garantie poids remorquable sans frein				750
Garantie poids de l'ensemble				-
Poids remorquable testé				5000
Vitesse maximale selon le constructeur				120 km/h
Vitesse maximale testée				- km/h

§)	
Equipement	HCR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	A (E) dans HCR
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av I (E) ar I (E)
Feux complémentaires	a.d. 2/ feux de brouillard B (E)
Eclairage plaque	2/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec ^{un} lave-glace
Avertisseurs	HELLA 20011 e1
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P U C H	240 CD	
Homologation			
N°	CH	0633 07	
Carrosserie	ouverte avec capote		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1870	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	12,21
Poids total	2500	Cylindrée	2397

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 38 km/h, M2, 1A 5,33 = 80 dB/A.
- ***) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- +) Variante de pneus: 205 R 16 reinforced charge par pneu 1800 (3,00) V-max. 160 km/h
 215 R 16 C 6 PR ' 1680 (2,50) 140 km/h
 700 R 16 C 10 PR 2300 (5,25) 160 km/h
 7.00- 16 C 6 PR 1800 (4,00) 135 km/h
- ++) Charge utile : ne doit pas être notée car le centre du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.
- §) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 13.08.79

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

P U C H

230 G / 240 GD
280 GE / 300 GD

CH 0633 07
..

Fiche complémentaire

joindre à chacune des fiches
d'homologation CH 0633 01 à 24

Complément du 12.02.81 à Bellach - Schö/Ad

Livrable sur demande avec l'équipement spécial suivant:

Pneus : 10 - 15 LT 4 PR AV + AR 1600 (2,2) V-max. 160 km/h;

Jantes : 7 J x 15" H2 déport 23 mm métal léger MARLE-BBS;

Voies : AV et AR = 1515 mm;

Carrosserie : élargissements des ailes obligatoires;

Dimension : largeur du véhicule = 1795 mm.