

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	P U C H	2 4 0 G D (460.330) (5 places)	CH 0633 09
Constructeur	Geländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen der Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Gras		
Identification	"460.330" premiers chiffres du No du châssis		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron		
Identification du moteur	"616 936" premiers chiffres du No du moteur, à gauche, à l'arrière, latéralement sur le bloc		
Importateur principal	STEYR-DAIMLER-PUCH (Schweiz) AG., 3613 Steffisburg		
Véhicule homologué	prototype		

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Marque	DAIMLER-BENZ	Type	OM 616
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique	Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée + boîte complémentaire route/terrain	Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	4 x 2	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-exp.internes, assistance par dépression sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	90,90	Course	92,40
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	2397	CV-impôt	12,21
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	53	à t/min	4400
Ralentisseur	-	DIN	CV 72		
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Bruit à proximité	100	dB/A à t/min	5500 *
		Silencieux	1 = 620 x Ø 151 mm		
		Mesure des gaz	ECE 24, Bacharach 4,0		
		Déparasitage	-		

Carrosserie	limousine		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1	Indic. vitesse	920	940	1860	
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs	Charge utile	270	350 +)	
Cale	-	Attelage	Poids total	1000	2210	
Antivol	verrouillage de la direction		Garantie fabr.	2500		
Nombre de places	5 av. 2	centre	Dimens. pneus	215/80 R 16	215/80 R 16	(Variantes ++)
		ar. 3	Ply/bars	reinf./ 3,0	reinf./ 3,0	voir
			Charge	1950	1950	remarques)
			pour V max	150	150	
Dimensions	intérieur	extérieur				
Longueur		4145	Empattements	2400 /		
Largeur		1700	Essieu double	av	ar	5000
Hauteur		2000	Voie	av 1425	ar 1425	750
Porte à faux	lat.		Voies	av	ar	-
	av	745		av	ar	-
	ar	1000	Braquage ø	g 10700	d 10600	5000
Distance volant - vers l'avant du véhicule -						120
						km/h
						-
						km/h

Équipement	§)	
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E) dans HCR
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires	s.d. 2/ feux de brouillard B (E)	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	HELLA 20011 el	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	P U C H	240 GD
Homologation N°	CH 0633 09	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1860	Carburant D
Charge utile	=	CV-impôt 12,21
Poids total	2500	Cylindrée 2397

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 38 km/h, M2, IA 5,33 = 80 dB/A.
- **) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- +) Variante de pneus:

205 R 16	reinforced	charge par pneus	1800 (3,00)	V-max.	160 km/h
215 R 16 C	6 FR		1680 (2,50)		140 km/h
700 R 16 C	10 FR		2300 (5,25)		160 km/h
7.00- 16 C	6 FR		1800 (4,00)		135 km/h
- ++) Charge utile : ne doit pas être notée car le centre du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.
- §) Équipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 13.08.79

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

P U C H

230 G / 240 GD
280 GE / 300 GD

CH 0633 09

Fiche complémentaire joindre à chacune des fiches
d'homologation CH 0633 01 à 24

Complément du 12.02.81 à Bellach - Schö/Ad

Livrable sur demande avec l'équipement spécial suivant:

Pneus : 10 - 15 LT 4 PE AV + AR 1600 (2,2) V-max. 160 km/h;

Jantes : 7 J x 15" H2 déport 23 mm métal léger MAHLE-BBS;

Voies : AV et AR = 1515 mm;

Carrosserie : élargissements des ailes obligatoires;

Dimension : largeur du véhicule = 1795 mm.