

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	P U C H	2 4 0 G D (460.330) (7 places)	CH 0633 10

Constructeur	Geländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen der Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG)	A-8011 Graz
Identification	"460.330"	premiers chiffres du No du châssis
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent	
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron	
Identification du moteur	"616 936" premiers chiffres du No du moteur, à gauche, à l'arrière, latéralement sur le bloc	
Importateur principal	STEYR-DAIMLER-PUCH (Schweiz) AG., 3613 Steffisburg	
Véhicule homologué	prototype	

Châssis	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée + boîte complémentaire route/terrain
Nombre de vitesses	4 x 2
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	3
Ceintures sécurité	Ar4 (E)
Cale	-
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 7 av 2 centre 3 ar 2
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	4145
Empattements	2400
Largeur	1700
Essieu double	av 1425 ar 1425
Hauteur	2000
Voie	av 1425 ar 1425
Porte à faux	lat. 745
Voies	av 1000 ar 1000
Braquage ø	g. 10700 d. 10600
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	-

Moteur			
Marque	DAIMLER-BENZ	Type	OM 616
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	90,90	Course	92,40
Cylindrée	2397	CV-impôt	12,21
Puissance en kW	53	à l/min	4400
DIN	CV 72		
Bruit à proximité	100	dB/A à l/min	5500 *
Silencieux	1 = 620 x ø 151 mm		
Mesure des gaz	ECE 24, Bacharach 4,0		
Déparasitage	-		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	920	940	1860
Charge utile	60	430	490 (+)
Poids total	980	1370	2350
Garantie fabr.			2500
Dimens. pneus	215/80 R 16	215/80 R 16	(Variantes ++)
Ply/bars	reinf./ 3,0	reinf./ 3,0	voir
Charge	1950	1950	remarques)
pour V max	150	150	
Garantie poids remorquable avec frein			5000
Garantie poids remorquable sans frein			750
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remorquable testé			5000
Vitesse maximale selon le constructeur			120 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h

§)	
Équipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E) dans HCR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av I
Feux complémentaires	s.d. 2/ feux de brouillard B (E)
Eclairage plaque	2/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	HELLA 20011 el
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	P U C H	240 GD
Homologation	CH 0633 10	
N°		
Carrosserie	limousine	
Places	total 7	avant 2
Poids à vide	1860	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 12,21
Poids total	2500	Cylindrée 2397

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 38 km/h, M2, 1A 5,33 = 80 dB/A.
- ***) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- +) Variante de pneus:

205 R 16 reinforced	charge par pneus	1800 (3,00)	V-max. 160 km/h
215 R 16 C 6 FR		1680 (2,50)	140 km/h
700 R 16 C 10 FR		2300 (5,25)	160 km/h
7.00- 16 C 6 FR		1800 (4,00)	135 km/h
- ++) Charge utile : ne doit pas être notée car le centre du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.
- §) Équipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Voiture
de tourisme

P U C H

2 4 0 G D
(460.330)
(7 places)

CH 0633.10

Fiche complémentaire I

Complément du 17.08.1981 à Bellach - Gau

Variante de places avec banquettes longitudinales

Nombre de places : 7, AV=2 AR=3 (à droite) + 2 (à gauche; roue de secours derrière
le siège du conducteur)

Voiture
de tourisme

P U C H

230 G / 240 GD
280 GE / 300 GD

CH 0633 10

Fiche complémentaire

joindre à chacune des fiches
d'homologation CH 0633 01 à 24

Complément du 12.02.81 à Bellach - Schö/Ad

Livrable sur demande avec l'équipement spécial suivant:

Pneus : 10 - 15 LT 4 PR AV + AR 1600 (2,2) V-max. 160 km/h;

Jantes : 7 J x 15" H2 déport 23 mm métal léger MAHLE-BBS;

Voies : AV et AR = 1515 mm;

Carrosserie : élargissements des ailes obligatoires;

Dimension : largeur du véhicule = 1795 mm.