

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	P U C H	3 0 0 G D (460.312)	CH 0633 13
Constructeur	Geländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen der Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Graz		
Identification	"460.312"	préfixe au No du châssis	
Plaque constructeur	dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron		
Identification du moteur	"617.931" préfixe au No du moteur, à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc		
Importateur principal	STEYR-DAIMLER-PUCH (Schweiz) AG, 3613 Steffisburg		
Véhicule homologué	-		

Châssis

Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique		
Transmission	mécanique synchronisée + boîte compl. route/terrain		
Nombre de vitesses	4 x 2	Entraînement	toutes roues **
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée		

Moteur

Marque	DAIMLER-BENZ	Type	OM 617 931
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	diesel	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	5
Alésage	90,90	Course	92,40
Cylindrée	2997	CV-impôt	15,26
Puissance en kW	65	à V/min	4400
	DIN CV		88
Bruit à proximité	98	dB/A à V/min	5200 *
Silencieux	1 = 620 x 193 x 163 mm		
Mesure des gaz	ECE-24, Bacharach 4,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie

Nombre de portes	2 + 1	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs	gauche / droite
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 5 av 2	centre	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	4145	Empattements	2400
Largeur	1700	Essieu double	av ar
Hauteur	2000	Voie	av 1425 ar 1425
Porte à faux	lat. av 745	Voies	ar
	ar 1000	Braquage ø	g 10700 d 10600
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	-		

Poids

Poids à vide	avant 1020	arrière 890	total 1910
Charge utile	80	270	350 ++
Poids total	1100	1160	2260
Garantie fabr.	2500		
Dimens. pneus	215/80 R 16	215/80 R 16	(Variantes +)
Ply/bars	reinf. / 3,0	reinf. / 3,0	voir
Charge pour V max	150	150	remarques)
Jantes	5 1/2 JX x 16 acier		
Garantie poids remorquable avec frein	5000		
Garantie poids remorquable sans frein	750		
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	5000		
Vitesse maximale selon le constructeur	150 km/h		
Vitesse maximale testée	- km/h		

§)		Indications pour le permis de circulation	
Equipement	HCR (E)	Genre du véhicule	Voiture de tourisme
Feux de route	HCR (E)	Marque et type	P U C H 300 GD
Feux de croisement	A (E) dans HCR	Homologation	
Feux de position	R-S1 (E)	N°	CH 0633 13
Feux rouges	R-S1 (E)	Carrosserie	ouverte avec capote
Feux stop	1 (E)	Places	total 5 avant 2
Cilignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)	Poids à vide	1910 Carburant D
Catadioptrés	av ar I (E)	Charge utile	- CV-impôt 15,26
Feux de gabarit	av ar	Poids total	2500 Cylindrée 2997
Feux complémentaires	s.d. 2/ B (E)		
Eclairage plaque	2/ séparés		
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	HELLA el 20011		
	ou d'autres modèles homologués		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 38 km/h, M2, 1A 5,33 = 80 dB/A.

**) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.

+) Variante de pneus : 205 R 16 reinforced charge 1800 (3,00) V-max. 160 km/h
 215 R 16 C 6 PR 1680 (2,50) 140 km/h
 700 R 16 C 10 PR 2300 (5,25) 160 km/h
 7.00 -16 C 6 PR 1800 (4,00) 135 km/h

++) Charge utile : ne doit pas être notée car le centre du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.

§) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Voiture de
tourisme

P U C H

300 GD (460.312)
(5-places)

CH 0633 13

Fiche complémentaire I.

Complément du 16.1.81 à Bellach - Schö/PR

Livrable sur demande avec boîte automatique à 4 paliers.

Mesure du bruit : Vhc. en marche 50 km/h, A4, iA 4,9 = 75 dB/A.
à l'arrêt 76 dB/A à 3300 t/min.

Charge remorquable testée : 6000 kg. / poids remorquable garanti : 6000 kg.

Voiture
de tourisme

P U C H

230 G / 240 GD
280 GE / 300 GD

CH 0633 13

Fiche complémentaire

joindre à chacune des fiches
d'homologation CH 0633 01 à 24

Complément du 12.02.81 à Bellach - Schö/Ad

Livrable sur demande avec l'équipement spécial suivant:

Pneus : 10 - 15 LT 4 PR AV + AR 1600 (2,2) V-max. 160 km/h;

Jantes : 7 J x 15" H2 déport 23 mm métal léger MAHLE-BBS;

Voies : AV et AR = 1515 mm;

Carrosserie : élargissements des ailes obligatoires;

Dimension : largeur du véhicule = 1795 mm.