

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	P U C H	3 0 0 G D (460.312) (7 places)	CH 0633 14

Constructeur	Geländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen der Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Graz
Identification	"460.312" préfixe au No du châssis
Plaque constructeur	dans le compartiment du moteur, au centre de l'avant
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron
Identification du moteur	"617.931" préfixe au No du moteur, à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc
Importateur principal	STEYR-DAIMLER-FUCH (Schweiz) AG, 3613 Steffisburg
Véhicule homologué	-

Châssis	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée + boîte compl. route/terrain
Nombre de vitesses	4 x 2
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée

Carrosserie	ouverte avec capote
Nombre de portes	2 + 1 §
Ceintures sécurité	Ar4 (E)
Cale	-
Antivol	verrouillage de la direction

Nombre de places	7 av. 2 centre 3 ar. 2
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	Empattements 2400
Largeur	1700 Essieu double av ar
Hauteur	2000 Vole av 1425 ar 1425
Porte à faux	lat. av ar
	745
	ar 1000
	Braquage ø g 10700 d 10600

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

Moteur			
Marque	DAIMLER-BENZ	Type	OM 617 931
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	diesel	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	5
Alésage	90,90	Course	92,40
Cylindrée	2997	CV-impôt	15,26
Puissance en kW	65	à t/min	4400
	DIN CV		88
Bruit à proximité	98 dB/A	à t/min	5200 *
Silencieux	1 = 620 x 193 x 163 mm		
Mesure des gaz	ECE-24, Bacharach 4,0		
Déparasitage	-		

Poids :	avant	arrière	total
Poids à vide	1020	890	1910
Charge utile	60	430	490 ++
Poids total	1080	1320	2400
Garantie fabr.			2500
Dimens. pneus	215/80 R 16	215/80 R 16	(Variantes +)
Ply/bars	reinf. / 3,0	reinf. / 3,0	voir
Charge pour V max	150	150	remarques)
Jantes	5 1/2 JK x 16 acier		
Garantie poids remorquable avec frein			5000
Garantie poids remorquable sans frein			750
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remorquable testé			5000
Vitesse maximale selon le constructeur			130 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h

Équipement	HCR	(E)	
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	dans HCR
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop			
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		
Feux complémentaires	s.d. 2/ B (E)		
Eclairage plaque	2/ séparés		
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace		
Avertisseurs	HELLA el 20011		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P U C H	300	GD
Homologation			
N°	CH	0633 14	
Carrosserie	ouverte avec capote		
Places	total	7	avant 2
Poids à vide	1910	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	15,26
Poids total	2500	Cylindrée	2997

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 38 km/h, M2, 1A 5,33 = 80 dB/A.
- **) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- +) Variantes de pneus : 205 R 16 reinforced charge 1800 (3,00) V-max. 160 km/h
 215 R 16 C 6 FR 1680 (2,50) 140 km/h
 700 R 16 C 10 FR 2300 (5,25) 160 km/h
 7.00 -16 C 6 FR 1800 (4,00) 135 km/h
- ++) Charge utile : ne doit pas être notée car le centre du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.
- §) Équipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.
 la fermeture à crémaillère, la fixation de la capote et celle de la roue de réserve près de la porte arrière, doivent être ouvertes depuis l'intérieur.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 12.12.79

Service fédéral d'homologation

Voiture de
tourisme

P U C H

300 GD (460.312)
(7-places)

CH 0633 14

Fiche complémentaire I.

Complément du 16.1.81 à Bellach - Schö/PR

Livrable sur demande avec boîte automatique à 4 paliers.

Mesure du bruit : Vhc. en marche 50 km/h, A4, iA 4,9 = 75 dB/A.
à l'arrêt 76 dB/A à 3300 t/min.

Charge remorquable testée : 6000 kg. / poids remorquable garanti : 6000 kg.

Complément du 17.08.1981 à Bellach - Gau

Variante de places avec banquettes longitudinales

Nombre de places : 7, AV=2 AR=3 (à droite) + 2 (à gauche; roue de secours
derrière le siège du conducteur)

Voiture
de tourisme

P U C H

230 G / 240 GD
280 GE / 300 GD

CH 0633 ¹⁴ ..

Fiche complémentaire joindre à chacune des fiches
d'homologation CH 0633 01 à 24

Complément du 12.02.81 à Bellach - Schö/Ad

Livrable sur demande avec l'équipement spécial suivant:

Pneus : 10 - 15 LT 4 PR AV + AR 1600 (2,2) V-max. 160 km/h;

Jantes : 7 J x 15" H2 déport 23 mm métal léger MAHLE-BBS;

Voies : AV et AR = 1515 mm;

Carrosserie : élargissements des ailes obligatoires;

Dimension : largeur du véhicule = 1795 mm.