

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	P U C H	3 0 0 G D (460.332) (5 places)	CH 0633 15

Constructeur Geländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen der Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Graz

Identification "460.332" préfixe au No du châssis

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent

N° du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron

Identification du moteur "617.931" préfixe au No du moteur, à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc

Importateur principal STEYR-DAIMLER-FUCH (Schweiz) AG, 3613 Steffisburg

Véhicule homologué -

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique, s.d. assistance hydraulique

Transmission mécanique synchronisée + boîte compl. route/terrain

Nombre de vitesses 4 x 2 Entraînement toutes roues **)

Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur -

Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée

Moteur

Marque DAIMLER-BENZ Type OM 617 931

Construction en ligne Temps 4

Carburant diesel Position avant

Réfrigérissement eau Nombre cylindres 5

Alésage 90,90 Course 92,40

Cylindrée 2997 CV-impôt 15,26

Puissance en kW 65 à l/min 4400

DIN CV 88

Bruit à proximité 98 dB/A à l/min 5200 *

Silencieux 1 = 620 x 193 x 163 mm

Mesure des gaz ECE-24, Bacharach 4,0

Déparasitage -

Carrosserie

limousine

Nombre de portes 2 + 1 Indic. vitesse km/h

Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseurs indépendants / gauche / droite

Cale - Attelage -

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t 5 av. 2 centre - ar 3

Dimensions

Longueur intérieur 4145 Empattements 2400

Largeur 1700 Essieu double av - ar

Hauteur 2000 Voie av 1425 ar 1425

Porte à faux lat. - Voies av - ar

av 745 ar -

ar 1000 Braquage ø g 10700 d 10600

Distance volant - vers l'avant du véhicule - -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	960	950	1910
Charge utile	80	270	350 ++)
Poids total	1040	1220	2260
Garantie fabr.			2500
Dimens. pneus	215/80 R 16	215/80 R 16	(Variantes +)
Ply/bars	reinf. / 3,0	reinf. / 3,0	voir
Charge pour V max	150	150	remarques)
Jantes	5 1/2 JK x 16	acier	
Garantie poids remorquable avec frein			5000
Garantie poids remorquable sans frein			750
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remorquable testé			5000
Vitesse maximale selon le constructeur			130 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h

Équipement	§) HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans HCR	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop		
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires	s.d. 2/B (E)	
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	HELLA el 20011	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P U C H	300	GD
Homologation			
N°	CH	0633 15	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1910	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	15,26
Poids total	2500	Cylindrée	2997

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 38 km/h, M2, 1A 5,33 = 80 dB/A.
- **) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- +) Variante de pneus : 205 R 16 reinforced charge 1800 (3,00) V-max. 160 km/h
 215 R 16 C 6 PR 1680 (2,50) 140 km/h
 700 R 16 C 10 PR 2300 (5,25) 160 km/h
 7.00 -16 C 6 PR 1800 (4,00) 135 km/h
- ++) Charge utile : ne doit pas être notée car le centre du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.
- §) Équipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

W

Lieu et date de l'homologation Bellach, 12.12.79

Service fédéral d'homologation

Voiture de
tourisme

P U C H

300 GD (460.332)
(5-places)

CH 0633 15

Fiche complémentaire I.

Complément du 16.1.81 à Bellach - Schö/PR

Livrable sur demande avec boîte automatique à 4 paliers.

Mesure du bruit : Vhc. en marche 50 km/h, A4, iA 4,9 = 75 dB/A.
à l'arrêt 76 dB/A à 3300 t/min.

Charge remorquable testée : 6000 kg. / poids remorquable garanti : 6000 kg.

Voiture
de tourisme

P U C H

230 G / 240 GD
280 GE / 300 GD

CH 0633 ¹⁵ ..

Fiche complémentaire

joindre à chacune des fiches
d'homologation CH 0633 01 à 24

Complément du 12.02.81 à Bellach - Schö/Ad.

Livrable sur demande avec l'équipement spécial suivant:

Pneus : 10 - 15 LT 4 PR AV + AR 1600 (2,2) V-max. 160 km/h;

Jantes : 7 J x 15" H2 déport 23 mm métal léger MAHLE-BBS;

Voies : AV et AR = 1515 mm;

Carrosserie : élargissements des ailes obligatoires;

Dimension : largeur du véhicule = 1795 mm.