

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme	P U C H	3 0 0 G D (460.332) (7 places)	CH 0633 16

Constructeur Geländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen der Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Graz
 Identification "460.332" préfixe au No du châssis

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent
 N° du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron
 Identification du moteur "617.931" préfixe au No du moteur, à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc
 Importateur principal STEYR-DAIMLER-PUCH (Schweiz) AG, 3613 Steffisburg
 Véhicule homologué -

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, s.d. assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée + boîte compl. route/terrain
 Nombre de vitesses 4 x 2 Entraînement toutes roues **
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Retentisseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque DAIMLER-BENZ Type OM 617 931
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant diesel Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 5
 Alésage 90,90 Course 92,40
 Cylindrée 2997 CV-impôt 15,26
 Puissance en kW 65 à t/min 4400
 DIN CV 88
 Bruit à proximité 98 dB(A) à t/min 5200 *
 Silencieux 1 = 620 x 193 x 163 mm
 Mesure des gaz ECE-24, Bacharach 4,0
 Déparasitage -

Carrosserie
 Nombre de portes 3 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseurs intérior / gauche / droite
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 7 av 2 centre 3 ar 2
 Dimensions
 Longueur intérieur 4145 Empattements 2400
 Largeur 1700 Essieu double av 1425 ar 1425
 Hauteur 2000 Voie av 1425 ar 1425
 Porte à faux lat. 745 Voies av - ar -
 av 745 ar -
 ar 1000 Braquage s g 10700 d 10600
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - -

Poids
 Poids à vide avant 960 arrière 950 total 1910
 Charge utile 60 430 490 ++
 Poids total 1020 1380 2400
 Garantie fabr. 2500
 Dimens. pneus 215/80 R 16 215/80 R 16 (Variantes +)
 Ply/bars reinf. / 3,0 reinf. / 3,0 voir
 Charge 1950 1950 remarques)
 pour V max 150 150
 Jantes 5 1/2 JK x 16 acier
 Garantie poids remorquable avec frein 5000
 Garantie poids remorquable sans frein 750
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé 5000
 Vitesse maximale selon le constructeur 130 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h

Equipement	HCR	(E)	
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	dans HCR
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop			
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémentaires	s.d. 2/ B (E)		
Eclairage plaque	2/ séparés		
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace		
Avertisseurs	HELLA el 20011		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P U C H	300	GD
Homologation			
N°	CH	0633 16	
Carrosserie	linousine		
Places	total	7	avant 2
Poids à vide	1910	Carburant	D
Charge utile	=	CV-impôt	15,26
Poids total	2500	Cylindrée	2997

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 38 km/h, M2, 1A 5,33 = 80 dB/A.
- ***) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- +) Variante de pneus : 205 R 16 reinforced charge 1800 (3,00) V-max. 160 km/h
 215 R 16 C 6 PR 1680 (2,50) 140 km/h
 700 R 16 C 10 PR 2300 (5,25) 160 km/h
 7.00 -16 C 6 PR 1800 (4,00) 135 km/h
- ++) Charge utile : ne doit pas être notée car le centre du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.
- §) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 12.12.79

Service fédéral d'homologation

Voiture de
tourisme

P U C H

300 GD (460.332)
(7-places)

CH 0633 16

Fiche complémentaire I.

Complément du 16.1.81 à Bellach - Schö/PR

Livrable sur demande avec boîte automatique à 4 paliers.

Mesure du bruit : Vhc. en marche 50 km/h, A4, iA 4,9 = 75 dB/A.
à l'arrêt 76 dB/A à 3300 t/min.

Charge remorquable testée : 6000 kg. / poids remorquable garanti : 6000 kg.

Complément du 17.08.1981 à Bellach - Gau

Variante de places avec banquettes longitudinales

Nombre de places : 7, AV=2 AR=3 (à droite) + 2 (à gauche; roue de secours
derrière le siège du conducteur)

Voiture
de tourisme

P U C H

230 G / 240 GD
280 GE / 300 GD

CH 0633 ¹⁶ ..

Fiche complémentaire

joindre à chacune des fiches
d'homologation CH 0633 01 à 24

Complément du 12.02.81 à Bellach - Schö/Ad

Livrable sur demande avec l'équipement spécial suivant:

Pneus : 10 - 15 LT 4 PR AV + AR 1600 (2,2) V-max. 160 km/h;

Jantes : 7 J x 15" H2 déport 23 mm métal léger MAHLE-BBS;

Voies : AV et AR = 1515 mm;

Carrosserie : élargissements des ailes obligatoires;

Dimension : largeur du véhicule = 1795 mm.