

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	P U C H	3 0 0 G D (460.333) (5 places)	CH 0633 17

Constructeur Geländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen der Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Graz
 Identification "460.333" préfixe au No du châssis

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, au centre de l'avent
 N° du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron
 Identification du moteur "617.931" préfixe au No du moteur, à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc
 Importateur principal STEYR-DAIMLER-PUCH (Schweiz) AG, 3613 Steffisburg
 Véhicule homologué 460 333 17 002 474

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, s.d. assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée + boîte compl. route/terrain
 Nombre de vitesses 4 x 2 Entraînement toutes roues **
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée

Moteur

Marque DAIMLER-BENZ Type OM 617 931
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant diesel Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 5
 Alésage 90,90 Course 92,40
 Cylindrée 2997 CV-impôt 15,26
 Puissance en KW 65 à t/min 4400
 DIN CV 88
 Bruit à proximité 98 dB(A) à V/min 5200 *
 Silencieux 1 = 620 x 193 x 163 mm
 Mesure des gaz ECE-24, Bacharach 4,0
 Déparasitage -

Carrosserie

linousine
 Nombre de portes 4 + 1 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseurs intéernes / gauche / droite
 Cale - Atelage -
 Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3

Dimensions

intérieur extérieur
 Longueur 4595 Empattements 2850
 Largeur 1700 Essieu double av ar
 Hauteur 2000 Voie av 1425 ar 1425
 Porte à faux lat. - Voies av ar
 av 745 ar -
 ar 1000 Braquage g 11800 d 12300

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids

avant arrière total
 Poids à vide 1060 1010 2070
 Charge utile 60 670 730
 Poids total 1120 1680 2800
 Garantie fabr. 2800
 Dimens. pneus 215/80 R 16 215/80 R 16 (Variantes +)
 Ply/bars reinf. / 3,0 reinf. / 3,0
 Charge 1950 1950 voir
 pour V max 150 150 remarques)
 Jantes 5 1/2 JK x 16 acier

Garantie poids remorquable avec frein 5000
 Garantie poids remorquable sans frein 750
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé 5000
 Vitesse maximale selon le constructeur 150 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h

§)

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	l	(E)
Clignoteurs	av	l (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	l (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av	l ar
Feux complémentaires	s.d. 2/ B (E)	
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais avec/SBR lave-glace	
Avertisseurs	HELLA el 20011	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P U C H	300	GD
Homologation	N° CH 0633 17		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	2070	Carburant	D
Charge utile	730	CV-impôt	15,26
Poids total	2800	Cylindrée	2997

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE; avec le véhicule en marche = 38 km/h, M2, IA 5,33 = 80 dB/A.
- ***) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- +) Variante de pneus :
- | | | | |
|---------------------|--------|-------------|-----------------|
| 205 R 16 reinforced | charge | 1800 (3,00) | V-max. 160 km/h |
| 215 R 16 C 6 PR | | 1680 (2,50) | 140 km/h |
| 700 R 16 C 10 PR | | 2300 (5,25) | 160 km/h |
| 7.00 -16 C 6 PR | | 1800 (4,00) | 135 km/h |

§) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

A noter dans le permis de circulation:

103 - autorisation seulement valable pour un chargement de faible hauteur.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 12.12.79

Service fédéral d'homologation

Voiture de
tourisme

P U C H

300 GD. (460.333)
(5-places)

CH 0633 17

Fiche complémentaire I.

Complément du 16.1.81 à Bellach - Schö/PR

Livrable sur demande avec boîte automatique à 4 paliers.

Mesure du bruit : Vnc. en marche 50 km/h, A4, 1A 4,9 = 75 dB/A.
à l'arrêt 76 dB/A à 3300 t/min.

Charge remorquable testée : 6000 kg. / poids remorquable garanti : 6000 kg.

Voiture
de tourisme

P U C H

230 G / 240 GD
280 GE / 300 GD

CH 0633 ¹⁷..

Fiche complémentaire

joindre à chacune des fiches
d'homologation CH 0633 01 à 24

Complément du 12.02.81 à Bellach - Schö/Ad

Livrable sur demande avec l'équipement spécial suivant:

Pneus : 10 - 15 LT 4 PR AV + AR 1600 (2,2) V-max. 160 km/h;

Jantes : 7 J x 15" H2 déport 23 mm métal léger MAHLE-BBS;

Voies : AV et AR = 1515 mm;

Carrosserie : élargissements des ailes obligatoires;

Dimension : largeur du véhicule = 1795 mm.