

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme	P U C H	3 0 0 G D (460.333) (9 places)	CH 0633 18
Constructeur	Geländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen der Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Graz		
Identification	"460.333" préfixe au No du châssis		
Piaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron		
Identification du moteur	"617.931" préfixe au No du moteur, à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc		
Importateur principal	STEYR-DAIMLER-PUCH (Schweiz) AG, 3613 Steffisburg		
Véhicule homologué	-		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée + boîte compl. route/terrain
Nombre de vitesses	4 x 2 Entraînement toutes roues **
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	5 Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E) Rétroviseurs mécaniques/gauche/droite
Cale	- Atteilage -
Antivol	verrouillage de la direction

Nombre de places	1 9 av 2 centre 3 ar 4
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	Empattements 2850 /
Largeur	1700 Essieu double av ar
Hauteur	2000 Voie av 1425 ar 1425
Porte à faux	lat. av ar
	745 av ar
	1000 Braquage ø p 11800 d 12300
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->	

Moteur	DAIMLER-BENZ	Type	OM 617 931
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	diesel	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	5
Refroidissement	90,90	Course	92,40
Alésage	2997	CV-impôt	15,26
Cylindrée	65	à V/min	4400
Puissance en kW	DIN CV 88		
Bruit à proximité	98 dB/A à V/min		5200 *
Silencieux	1 = 620 x 193 x 163 mm		
Mesure des gaz	ECE-24, Bacharach 4,0		
Déparasitage	-		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1060	1010	2070
Charge utile	60	670	730
Poids total	1120	1680	2800
Garantie fabr.			2800
Dimens. pneus	215/80 R 16	215/80 R 16	(Variantes +)
Ply/bars	reinf. / 3,0	reinf. / 3,0	voir
Charge	1950	1950	remarques)
pour V max	150	150	
Jantes	5 1/2 JK x 16 acier		
Garantie poids remorquable avec frein			5000
Garantie poids remorquable sans frein			750
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remorquable testé			5000
Vitesse maximale selon le constructeur			130 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h

§)

Equipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E) dans HCR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Climoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av (E) ar 1 (E)
Feux de gabarit	av (E) ar
Feux complémentaires	s.d. 2/ B (E)
Eclairage plaque	2/ séparés
Essuie-glace	2/ balais avec/SWWS lave-glace
Avertisseurs	HELLA el 20011
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P U C H	300	GD
Homologation			
N°	CH	0633 18	
Carrosserie	limousine		
Places	total 9	avant 2	
Poids à vide	2070	Carburant	D
Charge utile	720	CV-impôt	15,26
Poids total	2800	Cylindrée	2997

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 38 km/h, M2, 1A 5,33 = 80 dB/A.
- ***) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- +) Variante de pneus : 205 R 16 reinforced charge 1800 (3,00) V-max. 160 km/h
 215 R 16 C 6 PR 1680 (2,50) 140 km/h
 700 R 16 C 10 PR 2300 (5,25) 160 km/h
 7.00 -16 C 6 PR 1800 (4,00) 135 km/h

§) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

A noter dans le permis de circulation:

103 - autorisation seulement valable pour un chargement de faible hauteur.

Lieu et date de l'homologation : Bellach, 12.12.79

Service fédéral d'homologation

Voiture de
tourisme

P U C H

300 GD (460.333)
(9-places)

CH 0633 18

Fiche complémentaire I.

Complément du 16.1.81 à Bellach - Schö/PR

Livrable sur demande avec boîte automatique à 4 paliers.

Mesure du bruit : Vhc. en marche 50 km/h, A4, iA 4,9 = 75 dB/A.
à l'arrêt 76 dB/A à 3300 t/min.

Charge remorquable testée : 6000 kg. / poids remorquable garanti : 6000 kg.

Complément du 17.08.1981 à Bellach - Gau

Variante d'exécutions : Version "460.323" (modèle simple) avec 3 portes et
banquettes longitudinales

Nombre de places : 9, AV=2 AR=4 (à droite) + 3 (à gauche; roue de secours
derrière le siège du conducteur)

Voiture
de tourisme

P U C H

230 G / 240 GD
280 GE / 300 GD

CH 0633 18

Fiche complémentaire

joindre à chacune des fiches
d'homologation CH 0633 01 à 24

Complément du 12.02.81 à Bellach - Schö/Ad

Livrable sur demande avec l'équipement spécial suivant:

Pneus : 10 - 15 LT 4 PR AV + AR 1600 (2,2) V-max. 160 km/h;

Jantes : 7 J x 15" H2 déport 23 mm métal léger MAHLE-BBS;

Voies : AV et AR = 1515 mm;

Carrosserie : élargissements des ailes obligatoires;

Dimension : largeur du véhicule = 1795 mm.