

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	P U C H	2 8 0 G E (460.233) ( 9 places )	CH 0633 24

Constructeur Geländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen der Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Graz  
 Identification "460.233" préfixe au No du châssis

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, au centre de l'avant  
 N° du châssis à droite, à l'avant, latéralement sur le longeron  
 Identification du moteur "110.994" préfixe au No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc, sous le distributeur  
 Importateur principal STEYR-DAIMLER-PUCH (SCHWEIZ) AG, 3613 Steffisburg  
 Véhicule homologué -

**Châssis**

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique, avec assistance hydraulique  
 Transmission mécanique synchr. + boîte complémentaire route/terrain  
 Nombre de vitesses 4 x 2 Entraînement toutes roues ++)  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes roues; régulateur selon charge, sur les roues arrière  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

**Moteur**

Marque DAIMLER-BENZ Type M 110.994  
 Construction en ligne/inj. Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidissement eau Nombre cylindres 6  
 Alésage 86,0 Course 78,8  
 Cylindrée 2745 CV-impôt 13,98  
 Puissance en kW 115 & t/min 5250  
 DIN CV 156  
 Bruit à l'arrêt 75 dB/A à t/min 3940 \*)  
 Silencieux 3 = 300x150x106 / 620x190x160 / 160x150x100  
 Mesure des gaz ECE 15/03, CO 0,55 % à 810 t/min \*\*)  
 Déparasitage ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4; A+2+3

**Carrosserie**

limousine

Nombre de portes 5 Indic. vitesse km/h  
 Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseurs xxxxx / gauche / droite  
 Cale - Attelage -  
 Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places 9 av. 2 centre 3 ar 4 /

**Dimensions**

intérieur extérieur

Longueur 1700 Empattements 2850 /  
 Largeur 1700 Essieu double av 1425 ar 1425  
 Hauteur 2000 Voie av 1425 ar 1425  
 Porte à faux lat. 745 Voies av 1425 ar 1425  
 av 745 ar 1000 Braquage ø g 11800 d 12300

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

**Poids**

avant arrière total

Poids à vide 1060 1010 2070  
 Charge utile 60 670 730  
 Poids total 1120 1680 2800  
 Garantie fabr. 2800  
 Dimens. pneus 215 R 16 215 R 16 (Variantes +)  
 Ply/bars 6 / 2,3 6 / 3,7 voir  
 Charge 1300 1800 remarques)  
 pour V max 160 160  
 jantes 5 1/2 JK x 16 acier

Garantie poids remarquable avec frein 6000  
 Garantie poids remarquable sans frein 750  
 Garantie poids de l'ensemble -  
 Poids remarquable testé 6000  
 Vitesse maximale selon le constructeur 160 km/h  
 Vitesse maximale testée - km/h  
 Charge garantie sur le toit 300 kg



Voiture  
de tourisme

P U C H

2 8 0 G E (460.233)  
(9 places)

CH 0633 24

Fiche complémentaire

I

Complément du 05.12.80 à Bellach - lin

Livrable sur demande avec boîte automatique à 4 paliers avec convertisseur de couple

Echappement : 2 pots = 620x190x160 mm 160x150x100 mm

Vitesse maximale : 155 km/h

Charge remorquable testée: 6000 kg

Mesure du bruit

avec le véhicule en marche = 50 km/h, A4, iA 4,90 = 75 dB/A

à l'arrêt, 7 m = 74,0 dB/A à 3940 t/min

Mesure des gaz : ECE-15/03; teneur en CO = 0,7 % à 790 t/min

Voiture  
de tourisme

P U C H

230 G / 240 GD  
280 GE / 300 GD

CH 0633 24

Fiche complémentaire

joindre à chacune des fiches  
d'homologation CH 0633 01 à 24

Complément du 12.02.81 à Bellach - Schö/Ad

Livrable sur demande avec l'équipement spécial suivant:

Pneus : 10 - 15 LT 4 PR AV + AR 1600 (2,2) V-max. 160 km/h;

Jantes : 7 J x 15" H2 déport 23 mm métal léger MAHLE-BBS;

Voies : AV et AR = 1515 mm;

Carrosserie : élargissements des ailes obligatoires;

Dimension : largeur du véhicule = 1795 mm.