

|                                         |                                 |                                          |                                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Genre du véhicule : Voiture de tourisme | Marque de fabrication : P U C H | Type : 2 4 0 G D (460,310)<br>(8 places) | Fiche d'homologation N° : CH 0633 28 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|

Constructeur : Geländefahrzeug GmbH (Gesellschaftsunternehmen Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Graz  
 Identification : sur la plaque du constructeur "460,3" devant le N° du châssis "460,310"  
 Plaque constructeur : dans le compartiment du moteur, au centre de l'avant  
 N° du châssis : à droite, à l'avant latéralement sur le longeron "616 936"  
 Identification du moteur : devant le No du moteur, à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc  
 Importateur principal : STEYR-DAIMLER-PUCH (SCHWEIZ) AG., 3613 Steffisburg  
 Véhicule homologué : prototype

Châssis :  
 Nombre d'essieux : 2 Nombre de roues : 4  
 Direction : mécanique, s.d. avec assistance hydraulique  
 Transmission : mécanique synchronisée + boîte compl. route/terrain  
 Nombre de vitesses : 4 x 2 Entraînement : toutes roues \*  
 Frein de service : hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues régulateur selon charge, sur les roues arrière  
 Frein auxiliaire : mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Frein d'arrêt : identique au frein auxiliaire  
 Réajusteur : -  
 Contrôle 2 circuits : par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur : DAIMLER-BENZ Type : OM 616  
 Marque : en ligne Temps : 4  
 Construction : D Position : avant  
 Carburant : eau Course : 4  
 Refroidissement : 90,90 Nombre cylindres : 92,40  
 Alésage : 2397 CV-impôt : 12,21  
 Cylindrée : 53 DIN à /min : 4400  
 Puissance en kW : 77,0 à /min : 3300  
 Bruit à l'arrêt : 1 = 620 x Ø 151 mm  
 Silencieux :  
 Mesure des gaz : ECE-24 / bacharach 4,0  
 Déparasitage : -

Carrosserie : ouverte avec capote  
 Nombre de portes : 3 Compteur de vitesse : km/h  
 Ceintures sécurité : av Ar4 (E) ar  
 Cale : - Rétroviseurs : gauche/droite  
 Antivol : verrouillage de la direction  
 Nombre de places : t 8 av. 2 centre ar 2x3 (banquettes long.)  
 Dimensions : intérieur extérieur  
 Longueur : 1700 Empattements : 2400  
 Largeur : 1700 Essieu double : av ar  
 Hauteur : 2000 Voies : av 1425 + ar 1425 +  
 Porte à faux : av 745 Voies : av ar  
 ar 1000 ar  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule : Braquage c g 10700 d 10600  
 Largeur avec élargissements des ailes = 1795 mm +)

|                                          |                      |             |                |
|------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------|
| Poids :                                  | avant :              | arrière :   | total :        |
| Poids à vide :                           | 980                  | 890         | 1870           |
| Charge utile :                           | 60                   | 500         | 560 ↔          |
| Poids total :                            | 1040                 | 1390        | 2430           |
| Poids garantis :                         |                      |             | 2500           |
| Pneus :                                  | 215/80 R 16          | 215/80 R 16 | +              |
| Ply / bar :                              | reinf./ 3,0          | reinf./ 3,0 |                |
| Charge pour V max :                      | 1950                 | 1950        |                |
| Jantes :                                 | 150                  | 150         |                |
|                                          | 5 1/2 J x 16         | acier       | →              |
| Gat poids remorquable avec/sans train :  | mécanique : 5000/750 |             | automatique :  |
| Garantie poids de l'ensemble :           | -                    |             |                |
| Poids remorquable testé :                | 5000                 |             |                |
| Charge garantie sur le toit :            | -                    |             |                |
| Vitesse maximale selon le constructeur : | 120 km/h             |             |                |
| testée :                                 | km/h à /min          | au moteur   | prise de force |

|                            |                                                    |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Équipement                 | §) HCR (E)                                         |           |
| Feux de route              | HCR (E)                                            |           |
| Feux de croisement         | A (E) dans HCR                                     |           |
| Feux de position           | R-S1 (E)                                           |           |
| Feux rouges                | R-S1 (E)                                           |           |
| Feux stop                  | 1 (E)                                              |           |
| Clignoteurs                | av 1 (E)                                           | ar 2a (E) |
| Catadioptrés               | av -                                               | ar I (E)  |
| Feux de gabarit            | av -                                               | ar -      |
| Feux arrière de brouillard | B (E) sur demande                                  |           |
| Feux complémentaires       | av B (E) sur demande                               |           |
| Eclairage plaque           | 2/séparé                                           |           |
| Essuie-glace               | 2/balais avec 2222 lave-glace                      |           |
| Avertisseurs               | 1/HELLA el 20011<br>ou d'autres modèles homologués |           |

Indications pour le permis de circulation

|                   |                     |                |  |
|-------------------|---------------------|----------------|--|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme |                |  |
| Marque et type    | P U C H             | 240 GD         |  |
| Homologation      | N° CH 0633 28       |                |  |
| Carrosserie       | ouverte avec capote |                |  |
| Places            | total 8             | avant 2        |  |
| Poids à vide      | 1870                | Carburant D    |  |
| Charge utile      | -                   | CV-impôt 12,21 |  |
| Poids total       | 2500                | Cylindrée 2397 |  |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* ) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- + ) Variante de pneus : 205 R 16 Reinforced 1800 (3,00) Vmax 160 km/h  
 215 R 16 C 6 PR 1680 (2,50) 140 km/h  
 700 R 16 C 10 PR 2300 (5,25) 160 km/h  
 7.00- 16 C 6 PR 1800 (4,00) 135 km/h  
 10 - 15 LT 4 PR 1600 (2,20) 160 km/h avec jantes 7 J x 15 H2 (déport 23 mm)  
 métal léger MAHLE-BBS voies AV + AR = 1515 mm élargissements des ailes obligatoires.
- + + ) Charge utile : ne sera pas notée car le centre du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.
- § ) Équipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière;  
 la fermeture à crémaillère, la fixation de la capote et celle de la roue de réserve près de la porte arrière doivent pouvoir être ouvertes depuis l'intérieur.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 17.08.81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation