

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	P U C H	2 4 0 G D (460.330) (8 places)	CH: 0633 29

Constructeur : Geländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Graz
 Identification : sur la plaquette du constructeur "460.3"
devant le N° du châssis "460.330"
dans le compartiment du moteur, au centre de l'avant
 Plaquette constructeur : à droite, à l'avant latéralement sur le longeron
 N° du châssis : "616 936" devant le No du moteur, à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc
 Identification du moteur : STEYR-DAIMLER-PUCHE (SCHWEIZ) AG., 3613 Steffisburg
 Importateur principal : prototype
 Véhicule homologué : prototype

Châssis	Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	<u>mécanique, s.d. avec assistance hydraulique</u>			
Transmission	<u>mécanique synchronisée + boîte comol. route/terrain</u>			
Nombre de vitesses	<u>4 x 2</u> Entraînement : <u>toutes roues *</u>			
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.</u>			
Frein auxiliaire	<u>assistance par dépression, sur toutes les roues</u> <u>régulateur selon charge, sur les roues arrière</u> <u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>			
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire</u>			
Ralentisseur	<u>-</u>			
Contrôle 2 circuits	<u>par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée</u>			
Moteur	Marque	<u>DAIMLER-BENZ</u>	Type	<u>OM 616</u>
Construction	<u>en ligne</u>	Temp	<u>4</u>	
Carburant	<u>D</u>	Position	<u>avant</u>	
Refroidissement	<u>eau</u>	Nombre cylindres	<u>4</u>	
Alésage	<u>90,90</u>	Course	<u>92,40</u>	
Cylindrée	<u>2397</u>	CV-impôt	<u>12,21</u>	
Puissance en kW	<u>53</u> DIN	à t/min	<u>4400</u>	
Bruit à l'arrêt	<u>77,0</u>	à t/min	<u>3300</u>	
Silencieux	<u>1 = 620 x Ø 151 mm</u>			
Mesure des gaz	<u>ECE-24 / Bacharach 4,0</u>			
Déparasitage	<u>-</u>			

Carrosserie	<u>limousine</u>			
Nombre de portes	<u>3</u>	Compteur de vitesse	<u>km/h</u>	
Ceintures sécurité	<u>av Ar4 (E)</u>	ar	<u>-</u>	
Cale	<u>-</u>	Rétroviseurs	<u>gauche/droite</u>	
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>			
Nombre de places	<u>8</u> av. <u>2</u>	centre	<u>ar 2x3</u> (banquettes long.)	
Dimensions	Intérieur	extérieur		
Longueur	<u>4145</u>	Empattements	<u>2400</u>	
Largeur	<u>1700</u>	Essieu double	av. <u>br</u>	
Hauteur	<u>2000</u>	Voies	av. <u>1425 + ar 1425 +</u>	
Porte à faux	av. <u>745</u>	Voies	av. <u>-</u>	
	ar. <u>1000</u>		ar. <u>-</u>	
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø		g. <u>10700</u> d. <u>10600</u>	
Largeur avec élargissements des ailes = 1795 mm +)				
Poids	avant	arrière	total	
Poids à vide	<u>920</u>	<u>920</u>	<u>1860</u>	
Charge utile	<u>60</u>	<u>500</u>	<u>560 ++</u>	
Poids total	<u>980</u>	<u>1420</u>	<u>2420</u>	
Poids garantis	<u>2500</u>			
Pneus	<u>215/80 R 16</u>	<u>215/80 R 16</u>	<u>+</u>	
Pty / bar	<u>reinf./ 3,0</u>	<u>reinf./ 3,0</u>		
Charge	<u>1950</u>			
pour V max	<u>150</u>	<u>150</u>		
Jantes	<u>5 1/2 J x 16</u>	<u>acier</u>	<u>+</u>	
Gaz poids remorquable avec/sans frein	<u>mécanique 5000/750</u>		<u>automatique</u>	
Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>			
Poids remorquable testé	<u>5000</u>			
Charge garantie sur le toit	<u>300</u>			
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>120</u> km/h			
testée	_____ km/h à t/min	_____ au moteur	_____ prise de force	

Équipement	§) HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans HCR	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av -	ar I (E)
Feux de gabarit	av -	ar -
Feux arrière de brouillard	B (E) sur demande	
Feux complémentaires	av B (E) sur demande	
Eclairage plaque	2/séparé	
Essuie-glace	2/balais	
Avertisseurs	1/HELLA el 20011 avec 2x2x3 lave-glace ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P U C H	240 GD	
Homologation	CH 0633 29		
N°			
Carrosserie	limousine		
Places	total 8	avant	2
Poids à vide	1860	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	12,21
Poids total	2500	Cylindrée	2397

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- +) Variante de pneus :

205 R 16 Reinforced	1800 (3,00)	Vmax 160 km/h
215 R 16 C 6 PR	1600 (2,50)	140 km/h
700 R 16 C 10 PR	2300 (5,25)	160 km/h
7.00- 16 C 6 PR	1800 (4,00)	135 km/h
10 - 15 LT 4 PR	1600 (2,20)	160 km/h avec jantes 7 J x 15 H2 (déport 23 mm)

 métal léger MAHLE-BBS voies AV + AR = 1515 mm élargissements des ailes obligatoires.
- +) Charge utile : ne sera pas notée car le centre du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.
- §) Équipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 17.08.81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation