

Genre du véhicule : Voiture de tourisme	Marque de fabrique : P U C H E	Type : 3 0 0 G D (460.332) (8 places)	Fiche d'homologation N° : CH 0633 31
---	--------------------------------	--	--------------------------------------

Constructeur	Geländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Graz
Identification	sur la plaquette du constructeur "460.3" devant le N° du châssis "460.332"
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron
Identification du moteur	"617 931" devant le No du moteur, à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc
Importateur principal	STEYR-DAIMLER-PUCHE (SCHWEIZ) AG., 3613 Steffisburg
Véhicule homologue	460.332 17 012 055

Châssis	2	Nombre de roues	4
Nombre d'essieux	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique		
Direction	mécanique synchronisée ou automatique + boîte comp.		
Transmission	4 x 2 resp. 4 x 2 Entraînement toutes roues *		
Nombre de vitesses	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=expaint.		
Frein de service	assistance par dépression, sur toutes les roues régulateur selon charge, sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée		

Moteur	DAIMLER-BENZ	Type	OM 617
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	5
Refroidissement	90,90	Course	92,40
Alésage	2997	CV-impôt	15,26
Cylindrée	65 DIN	à V/min	4400
Puissance en kW	76,0	à V/min	3300
Bruit à l'arrêt	1 = 620 x 193 x 163 mm		
Silencieux	ECC-24 / Bacharach 4,0		
Mesure des gaz	-		
Déparastage	-		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	3	Compteur de vitesse	km/h
Ceintures sécurité	av Ar4 (E)	ar	-
Cale	-	Rétroviseurs	gauche/droite
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	1 8 av. 2	centre	ar. 2x3 (banquettes long.)
Dimensions	Intérieur	extérieur	Empattements
Longueur	-	4145	2400
Largeur	-	1700	Essieu double
Hauteur	-	2000	av 1425 + ar 1425 +
Porte à faux	av 745	Voies	av - ar -
	ar 1000	Voies	ar -
Distance voiant-vers l'avant du véhicule	Braquage Ø		g 10700 d 10600
Largeur avec élargissements des ailes = 1795 mm +)			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	960	950	1910
Charge utile	60	500	560 ++)
Poids total	1020	1450	2470
Poids garantis	2500		
Pneus	215/80 R 16	215/80 R 16	+)
Ply / bar	reinf./ 3,0	reinf./ 3,0	
Charge	1950	1950	
pour V max	150	150	
Jantes	5 1/2 J x 16	acier	+)
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique		automatique
Garantie poids de l'ensemble	5000/750		6000/750
Poids remorquable testé	5000		6000
Charge garantie sur le toit	300		300
Vitesse maximale selon le constructeur	130		125 km/h
testée	km/h à V/min		au moteur
			prise de force

Equipement	§) HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans ECR	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av -	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av -	ar -
Feux arrière de brouillard	B (E) sur demande	
Feux complémentaires av	B (E) sur demande	
Eclairage plaque	2/séparé	
Essuie-glace	2/balais avec <del>2</del> lave-glace	
Avertisseurs	1/HELLA el 20011 ou d'autres modèles homologués	

indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P U C H	300 CD	
Homologation N°	CH 0633 31		
Carrosserie	limousine		
Places	total 8	avant	2
Poids à vide	1910	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	15,26
Poids total	2500	Cylindrée	2997

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \*) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- + ) Variantes de pneus : 205 R 16 Reinforced 1800 (3,00) Vmax 160 km/h  
 215 R 16 C 6 FR 1680 (2,50) 140 km/h  
 700 R 16 C 10 FR 2300 (5,25) 160 km/h  
 7.00- 16 C 6 FR 1800 (4,00) 135 km/h  
 10 - 15 LT 4 PR 1600 (2,20) 160 km/h avec jantes 7 J x 15 E2 (déport 23 mm)  
 métal léger MAHLE-BBS voies AV + AR = 1515 mm élargissements des ailes obligatoires.
- ++) Charge utile : ne sera pas notée car le centre du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.
- §) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 17.08.81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation