

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	P U C H	2 8 0 G E (460 233 / 9 places)	CH 0633 43

Constructeur	STEYR-DAIMLER-PUCH AG., Bereich Graz, A-8011 Graz
Identification	sur la plaquette du constructeur "460.2" devant le N° du châssis "460 233 .." ou "VAG460233.." ou "WDB460233.."
Plaquette constructeur	dans le compartiment-moteur, au centre de l'avant
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, derrière la roue avant
Identification du moteur	"110 994" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc
Importateur principal	STEYR-DAIMLER-PUCH (SCHWEIZ) AG., Neue Bernstrasse 117, 3613 Steffisburg
Véhicule homologué	-

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	méc. synchr. ou autom. + boîte compl. route/terrain
Nombre de vitesses	m10(5x2) / aB(4x2) Entraînement toutes roues *)
Frein de service **)	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=tambours
	assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur
Ralentisseur	
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau: lampe-témoin combinée

Moteur	DAIMLER-BENZ	Type	M 110 E
Marque	en ligne/Inj.	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	6
Refroidissement	86,0	Course	78,8
Alesage	2745	CV-impôt	13,98
Cylindrée	115 (DIN)	à l/min	5250
Puissance en kW	77 / av 74 dB/A	à l/min	3940
Bruit à l'arrêt	méc. = 3 (af)		x)
Silencieux	automatique = 2 (ae)		
Mesure des gaz	CO = 0,55 % (méc.) / 0,7 % (autom.)		
Déparasitage	ECE-10: OCE, annexe B, chiffres 3+4 "A+2+3"		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	5
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) Compteur de vitesse km/h centre Ar4m (E) + B (E)
Cale	-
Antivol	Rétroviseurs gauche / droite
	verrouillage de la direction
Nombre de places	1 9 av 2 centre 3 ar 4
Dimensions	
Longueur	intérieur 4595 extérieur 2950
Largeur	1700 \$) Essieu double av ar
Hauteur	2000 Voies ++) av 1425 ar 1425
Porte à faux	av 745 Voies av -
	ar 1000 ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage 0 g 11800 d 12300

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1085	1085	2170
Répartition charge	95	535	630
	1180	1620	2800
Poids garantis			2800
Pneus	205 R 16	205 R 16	+) )
Pty / bar	Reinf. / 3,0	Reinf. / 3,0	
Charge	1800	1800	
pour V max	160	160	
Jantes	5 1/2 JK x 16	acier	++)
Gar poids remorqueable avec/sans frein	mécanique	automatique	
Garantie poids de l'ensemble	6000 / 750	6000 / 750	
Poids remorqueable testé	6000	6000	
Charge garantie sur le toit	300	300	
Vitesse maximale selon le constructeur	160	155	km/h
testée	km/h à l/min	au moteur	prise de force

§)	
Equipement	HCR (E)
Feux de route	HCR (E) s.d. avec grilles de protection
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptres	av   ar I (E)
Feux de gabant	av   ar
Feux amère de brouillard	B (E) sur demande
Feux complémentaires	av HB (E) sur demande (feux de brouillard)
Eclairage plaque	2/ séparés
Essuie-glace	2/ balais avec/ lave-glace
Avertisseurs	1/ HELLA et 20011
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	P U C H 2 8 0 G E	
Homologation	0 6 3 3 4 3	
N°	CH	
Carrosserie	limousine	
Places	total 9	avant 2
Poids à vide	2170	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 13,98
Poids total	2900	Cylindree 2745

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* Entretien : toutes roues, AV= déclenchable.
- \*\* Frein de service : 1er circuit = 1/2 roues AV / 2e circuit = roues AR + 1/2 roues AV.
- x) Silencieux : boîte mécanique = avec silencieux primaire (af) / automatique = sans silencieux primaire (ae)
 

1er = 300x150x106 mm / 16.03.578.04.0.00	1er = 620x190x160 mm / 16.03.478.06.0.00
2e = 620x190x160 mm / 16.03.478.06.0.00	2e = 160x150x100 mm / 16.03.180.01.0.00
3e = 160x150x100 mm / 16.03.180.01.0.00	
- Insonorisation : l'intérieur du capot-moteur pourvu partiellement de matériel insonore; tapis isolant au-dessus de la boîte à vitesses; / ventilateur Visco, 6 pales, Ø 470 mm.
- + Variante de pneus :
 

215/80 R 16 Reinforced	charge par essieu = 1950 (3,0)	pour Vmax. 160 km/h
215 R 16 C 6 PR	1800 (3,7)	160 km/h
7.00 R 16 XCL 10 PR	1800 (5,2)	160 km/h
235/70 R 15 XVS	1800 (2,4)	170 km/h
255/75 R 15 C	1800 (3,0)	160 km/h (Wrangler ou XC)
10 - 15 LT 4 PR	1800 (2,2)	160 km/h
10 R 15 LT 6 PR	1800 (4,2)	160 km/h (Wrangler)
- + Variante de jantes : 5 1/2 JK x 16 dép. 38 mm, alliage léger "ATS/MERCEDES-BENZ" (460 401 01 02) Voies AV+AR= 1475 mm  
 7 x 15 23 mm, alliage léger "MAHLE-BBS" ou "EWA" 1515 mm  
 7 J x 15 H2 alliage léger "ATS" 1490 mm
- §) Equipement : l'utilisation de jantes en alliage léger (voies élargies) nécessite des extensions d'ailes, largeur du véhicule = 1795 mm; / des bavettes sont exigées à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Berne, 04.03.83 (adm.)

Ad

Remplace FH du 18.04.84

20.03.86 - Identification / Pneus / Jantes

Service fédéral d'homologation

Ad

00) Voiture  
de tourisme

P U C H

2 8 0 G E  
(460 233 / 9 places)

CH 0633 43

Fiche complémentaire concernant les émissions

I

Complément du 18.04.84 à Berne - Ad

à partir de la production du 01.03.84 : Dispositif des gaz d'échappement modifié pour la boîte mécanique.

Identification du moteur : "110.994/II" (emplacement inchangé)

Silencieux : 2 pots: 1er = 355x178x 84 mm / marqué = 16.03.882.03.0.00  
2e = 620x160x190 mm / marqué = 16.03.478.04.0.00

Insonorisation : inchangée, voir la fiche d'homologation.

Complément du 07.01.85 à Berne - Ad

Rapport du pont : livrable au choix avec i-essieu 4,40.

Vitesse maximale : 160 km/h (inchangée)

Service fédéral d'homologation

**Emissions du bruit**

(E) Type du moteur

110.994/II

(F) Boîte de vitesse

m10

(G) i-A

4,40-4,90

(H) au passage  
dB/A

75,0

(J) à l'arrêt  
dB/A

75,0

min-1

3940

(R) Remarques

ad1)

**Emissions des gaz**

(E) Type du moteur

110.994/II

(F) Boîte de vitesse

m10

(G) i-A

4,40-4,90

Emissions en g/km

(K) CO

-

(L) HC

-

(M) NO

-

(N) Ralenti

CO

1,0

min-1

800

Numéro-ATGE

--

**Emissions de fumée**

(E) Type du moteur

(O) selon OCE annexe 3

b = à min-1

b = à min-1

b = à min-1

(O+P) selon ECE-24

k = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale