

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	Firebird Esprit modèle 2FT87 (moteur V8 5,0 L-4)	CH 0634 08

Constructeur	PONTIAC MOTOR DIVISION of G. M. C. Pontiac, Michigan (USA)
Identification	sur la plaquette du constructeur "Esprit 2FT87" et CH 0634 08" devant le No du châssis ".G2AT87H.B."
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise
Identification du moteur	" 50 " à gauche, sur l'avant de la culasse (frappé par l'importateur)
Importateur principal	GENERAL MOTORS SUISSE SA., 2501 Bienne
Véhicule homologué	1G2AT87 H9BN 103 482

Châssis :		Moteur :	
Nombre d'essieux	2	Marque	CHEVROLET
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	Type	V8-5,0L-4 (R)
Transmission	automatique	Construction	V
Nombre de vitesses	3	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, AV= soupape de dosage AR= limiteur	Refrondissement	eau
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Alésage	94,89
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	4998
Ralentisseur	-	Puissance en kW CV	114 SAE-net 155
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée	Bruit à l'arrêt	72,0 dB/A à 1/min 3000
		Silencieux	2= 360x210x100 610x290x115
		Mesure des gaz	ECE-15/03, 0,2 % CO à 620 t/min
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie :		Poids :			
Nombre de portes	2	avant	arrière	total	
Centres sécurité	SAE-J-4c	Poids à vide	960	720	1680
Caie	-	Charge utile	90	190	280
Antivol	verrouillage de la direction	Poids total	1050	910	1960
Nombre de places	4 av 2 centre ar 2	Garantie fabr.			2092
Dimensions	intérieur extérieur	Dimens. pneus	P225/70 R 15	P225/70 R 15	(Variantes +)
Longueur	5035	Pty/bars	R / 1,4	R / 1,4	voir
Largeur	1854	Charge	1160	1160	remarques)
Hauteur	1320	pour V max varie selon la marque, minimum exigé 175 km/h			
Porte à faux	lat 1128 av 1128 ar 1161	Empattements	2746		
Distance volant - vers l'avant du véhicule -		Essieu double	av ar		
		Voie +)	av ar		
		Voies	av ar		
		Braquage ø	g 11900 d 11900		
		Garantie poids remorquable avec frein			454
		Garantie poids remorquable sans frein			454
		Garantie poids de l'ensemble			-
		Poids remorquable testé			454
		Vitesse maximale selon le constructeur			175 km/h
		Vitesse maximale testée			- km/h
		Charge garantie sur le toit			90 kg

Équipement §)		ER	(E)
Feux de route		HC	(E)
Feux de croisement		A	(E)
Feux de position		R-S1	(E)
Feux rouges		R-S1	(E)
Feux stop		1	(E)
Clignoteurs	av	1 AV/	oui ar 2a (E)
Catadioptrés	av		AV + AR ar I (E)
Feux de gabarit	av		oui
Feux complémentaires			
Eclairage plaque		1 séparé	
Essuie-glace		2 balais	avec une lave-glace
Avertisseurs		DELCO REMY A+F	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P O N T I A C Firebird Esprit		
Homologation N°	CH 0634 08		
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	1680	Carburant	B
Charge utile	=	CV-impôt	25,45
Poids total	2092	Cylindres	4998

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : P205/75 R 15 1110 (1,4) V-max. varie selon la marque, minimum exigé 175 km/h
 195 SR 15 1110 (1,8) V-max. 180 km/h
 205 SR 15 1100 (1,8) 180 km/h
 225/70 SR 15 1120 (1,8) 180 km/h
 215/70 SR 15 1080 (1,8) 180 km/h
- +) Jantes / voies : 6 x 15" acier voies AV 1553 mm AR 1523 mm
 7 x 15" acier ou alliage léger 1553 mm 1523 mm
 8 x 15" alliage léger 1570 mm 1540 mm

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de position/clignoteurs d'origine à l'avant sont remplacés par des feux homologués E;
- ampoules: feux stop/feux rouges = 21/5 W; clignoteurs AR = 21/5 W (seuls les filaments 21 W sont connectés);
- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs.

Lieu et date de l'homologation Studen, 01.12.80

Service fédéral d'homologation