

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	Grand Le Mans modèle 2AF35 (moteur V8-5,0 L-4) (6 places)	CH 0634 10
Constructeur	PONTIAC MOTOR DIVISION of G. M. C. Pontiac, Michigan (USA)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "Grand Le Mans 2AF35" et "CH 0634 10" devant le No du châssis "G2AF35H.B."		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, sur la traverse du radiateur		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Identification du moteur	" 50 " à gauche, sur face avant de la culasse (frappé par l'importateur)		
Importateur principal	GENERAL MOTORS SUISSE SA., 2501 Bienna		
Véhicule homologué	1G2AF35H5EP 538 761		

Châssis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique		
Transmission	automatique		
Nombre de vitesses	3	Entrainement	sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, sur toutes les roues, AV= soupape de dosage AR= limiteur		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Palantisseur	-		
Contrôle 2 circuits	par différence de pression, lampe-témoin combinée		

Moteur			
Marque	CEEVROLET	Type	V8-5,0L-4 (H)
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	8
Alésage	94,89	Course	88,39
Cylindrée	4998	CV-impôt	25,45
Puissance en kW	114 SAE	à t/min	4000
	CV		155
Bruit à l'arrêt	70	dB/A à t/min	3000
Silencieux	2 =	355x210x100 mm	510x250x135 mm
Mesure des gaz	ECE-15/03; CO = 0,44 %		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 2		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	4 + 1	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	SAE-J-4c	Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	6	av. 3	centre ar. 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		5025	Empattements 2745
Largeur		1844	Essieu double av ar
Hauteur		1510	Voie av 1475 ar 1467
Porte à faux	lat.	Voies	av ar
	av	1036	ar
	ar	1244	Braquage ø g 11300 d 11300
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	920	780	1700
Charge utile	145	275	420
Poids total	1065	1055	2120
Garantie fabr.			2254
Dimens. pneus	P195/75 R 14	P195/75 R 14	(Variantes +)
Ply/bars	R / 1,8	R / 2,2	voir
Charge	1100	1220	remarques)
	pour Vmax varie selon la marque, minimum exigé 167 km/h		
Garantie poids remorquable avec frein			1700
Garantie poids remorquable sans frein			454
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remorquable testé			1700
Vitesse maximale selon le constructeur			167 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h
Charge garantie sur le toit			90 kg

§)

Equipement	HR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR (E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop		
Clignoteurs	av 1	(E) AV/1 2ADOTAP2 ar 2a (E)
Catadioptrés	av	AV + AR ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	qui
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/	séparé
Essuie-glace	2/	balais avec $\overline{SR}$ lave-glace
Avertisseurs	DELCO REMY	A+F
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	P O N T I A C Grand Le Mans Safari	
Homologation		
N°	CH 0634 10	
Carrosserie	limousine	
Places	total 6	avant 3
Poids à vide	1700	Carburant 3
Charge utile	-	CV-impôt 25,45
Poids total	2254	Cylindrée 4998

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : P 205/70 R 14 AV 1070 (1,8) AR 1230 (2,4) V-max. varie selon la marque, minimum 167 km/h

	P 205/75 R 14	1130 (1,6)	1200 (1,6)	167 km/h
	205/70 SR 14	1110 (2,0)	1200 (2,2)	180 km/h
	195 SR 14	1100 (1,9)	1200 (2,1)	180 km/h
	215/70 SR 14	1080 (1,8)	1220 (2,1)	180 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs;
- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont enlevés; 2 clignoteurs homologués E sont montés; des feux de position A (E) sont connectés dans HCR (E);
- ampoules: feux stop/feux rouges = 21/5 W; clignoteurs AR = 21/5 W (seuls les filaments 21 W sont connectés);
- la sortie de l'échappement est conduite droit vers l'arrière, jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- les arêtes aigües au déflecteur arrière doivent être arrondies (rayon 8 mm).