

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	P O R S C H E	9 3 0 Turbo	CH 0637 36

Constructeur F. PORSCHE, Aktiengesellschaft, D-7 Stuttgart (FRD)  
 Identification "930" sur la plaquette du constructeur "930.70" devant le No du châssis (quatrième chiffre = millésime)  
"CH 0637 36" sur plaquette AMAG +)  
 Plaquette constr. à droite, à l'avant, à l'intérieur de l'aile  
 N° du châssis à droite, sur le plancher du coffre  
 Ident. du moteur "67....." à droite, latéralement sous la turbine, préfixe au No du moteur  
 Importateur princ. A.M.A.G. Automobil- und Motoren AG, Hauptstrasse, 5116 Schirnach-Bad  
 Véhicule homologué 930 5700011 Signes fixes dans code du type '930' et '930.70'

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		Marque
Transmission	mécanique synchronisée		PORSCHE
Nombre de vitesses	4	Entrainement	Type
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, disques, sur toutes les roues		67.....
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		Construction
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		cyl. opposés
Ralentisseur			Temp
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée		Carburant
			B
			Position
			arrière
			Retroidiss.
			air
			Nombre cylindr.
			6
			Alésage
			95,0
			Course
			70,4
			Cylindre
			2003
			CV-impôt
			15,24
			Puissance en CV
			260
			à V/min
			5500
			Bruit
			82
			dB/A
			à V/min
			4125 (3/4)
			Silencieux
			1 = 565 x 215 x 145
			Mesure des gaz
			2,5 % CO à 900 t/min + 70/220 CEE
			Déparasitage
			0CE annexe B, chiffres 3+4 "A+1" / ECE 10

<b>Carrosserie</b>	limousine			<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	430	700	1130
Ceintures sécurité	oui		Rétroviseur	Charge utile	80	200	280
Cale			Attelage	Poids total	510	900	1410
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	-	-	1470
Nombre de places	t 4	av. 2	centre	Dimens. pneus	185/70 VR 15	215/60 VR 15	(Variantes
			ar. 2	Ply / bar	2,0	2,4	voir
				Charge	900	1200	remarques)
				pour V max	> 210	> 210	
<b>Dimensions</b>	int.	ext.		Garantie poids remorquable avec frein	non admise		
Longueur		4291	Empattements	Garantie poids remorquable sans frein			
Largeur		1775		Garantie poids de l'ensemble			
Hauteur		1320	Voie	Poids remorquable testé			
Porte à faux	lat.		av	Vitesse maximale selon le constructeur	> 250 km/h		
	av	932	ar	Vitesse maximale testée			
	ar	1087	Braquage				
			g				
			d				
Distance volant - vers l'avant du véhicule							

Equipement					
Feux de route		HCR H4 (E)			
Feux de croisement		HCR H4 (E)			
Feux de position		A (E)			
Feux rouges		R-S1 (E)			
Feux stop		R-S1 (E)			
Clignoteurs	av	I (E)	I	ar	2e (E)
Catadioptrés	av	I	I	ar	I (E)
Feux de gabarit	av	I	I	ar	
Feux complément.					
Eclairage plaque		2/séparés			
Essuie-glace		2 balais		avec/sans lave-glace	
Avertisseurs		Mixo TP&R 677-678			
		Bosch 0 321 023 003/002			

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	PORSCHE 930		
Homologation N°	CH	0637	36
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	1130	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	15,24
Poids total	1470	Cylindrée	2993

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

Variations de pneus : AV = 205/50 VR 15, 1060 (2,0), V-max > 210 km/h, voies inchangées.  
 AR = 225/50 VR 15, 1230 (2,4), V-max > 210 km/h, voies inchangées.

Jantes : AV = 7 J x 15 / AR = 8 J x 15

+) Identification : seuls les véhicules portant la plaquette "AMAG" avec le No d'homologation, montée dans le compartiment du moteur, peuvent être admis sur la base de la présente fiche d'homologation.

Remplace la FH CH 0637 36 du 13.02.75

Désignation de vente, identification

(28.07.75)

Voiture  
de tourisme

P O R S C H E

9 3 0 Turbo

CH 0637 36

## F I C H E    C O M P L E M E N T A I R E    I

Complément du 15.07.76 - linFrein de service : livrable sur demande avec assistance par dépression.

Variantes de pneus : AV 205/55 VR 16    900 (2,0)    V-max > 210 km/h    jantes 7 J x 16  
et de jantes    AR 225/50 VR 16    1100 (2,4)    > 210 km/h    8 J x 16  
voies inchangées.