

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Fiche d'homologation N°	
Voiture de tourisme		P O R S C H E		9 1 1 (moteur: 2,7 / 165 DIN-PS)		CH 0637 37 +)	
Constructeur		F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7 Stuttgart (BRD)					
Identification		"911" sur la plaquette du constructeur "911.30" devant le No du châssis					
Plaquette constr.		"CH 0637 37" sur la plaquette AMAG +)					
N° du châssis		à droite, à l'avant, à l'intérieur de l'aile					
Ident du moteur		à droite, sur le plancher du coffre					
Importateur princ.		"63.....D" à droite, latéralement, sous la turbine					
Vehicule homologué		A M A G, Automobil- und Motoren AG, Hauptstrasse, 5116 Schinznach-Bad				'911' et '911.30'	
prototype		Signes fixes dans code du type					
Chassis		Nombre de roues		Moteur		Type	
Nombre d'essieux		2		MARQUE		P O R S C H E	
Direction		mécanique		Construction		cyl.opposés	
Transmission		mécanique synchronisée ou Sportomatic		Carburant		B	
Nombre de vitesses		4/5 resp. 3		Entraînement		AR	
Frein de service		hydraulique, 2-circuits, disques, sur toutes les roues		Refroidiss.		air	
Frein auxiliaire		mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		Alésage		90	
Frein d'arrêt		identique au frein auxiliaire		Cylindrée		2687	
Ralentisseur		-		Puissance en CV		165 DIN	
Contrôle 2 circ.		par différence de pression, lampe-témoin combinée		Bruit		79 dB/A à t/min	
Carrosserie		limousine		Silencieux		2 pots, désignation 911-4 + 911-2	
Nombre de portes		2		Mesure des gaz		2,1 % CO à 900 t/min + 70/220 CES	
Ceintures sécurité		oui		Déparasitage		OCE annexe 8, chiffres 3+4 "A+2"	
Cafe		-		Poids		avant	
Antivol		verrouillage de la direction		à vide		445	
Nombre de places		4 av. 2 centre - ar. 2		Charge utile		80	
Dimensions		int. ext.		Poids total		525	
Longueur		4291		Garantie fabr.		-	
Largeur		1610		Dimens. pneus		185/70 VR 15	
Hauteur		1320		Ply / bar		/ 2,0	
Porte à faux		lat. Voies		Charge		1000	
av.		932		pour V max		> 210	
ar.		1088		Jantes		6 J x 15	
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage		Garantie poids remorqueable avec frein		800	
		g 10000 d 10000		Garantie poids remorqueable sans frein		480	
				Garantie poids de l'ensemble		-	
				Poids remorqueable testé		-	
				Vitesse maximale selon le constructeur		220/215 km/h	
				Vitesse maximale testée		-	

Equipement _____
 Feux de route HCR H4 (E) _____
 Feux de croisement HCR H4 (E) _____
 Feux de position A (E) dans HCR _____
 Feux rouges R-S1 (E) _____
 Feux stop R-S1 (E) _____
 Clignoteurs av 1 (E) _____ ar 2a (E) _____
 Catadioptres av _____ ar I (E) _____
 Feux de gabarit av _____ ar _____
 Feux complements _____
 Eclairage plaque 2/ séparés _____
 Essuie-glace 2 balais _____ avec/ sans lave-glace _____
 Avertisseurs Mixo TPAR 677 + 678 CH 5 0102 01 _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme _____
 Marque et type PORSCHE 911 _____
 Homologation N° CH 0637 37 +) _____
 Carrosserie limousine _____
 Places total 4 _____ avant 2 _____
 Poids à vide 1100 _____ Carburant B _____
 Charge utile - _____ CV-impôt 13,68 _____
 Poids total 1440 _____ Cylindrée 2687 _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Variétés de jantes et de pneus :

Avant	=	jantes	5 J x 15	pneus	185/70 VR 15	charge par	1000 (2,0)	V-max.	> 210	Voies	1398 mm
Arrière	=		7J ou 8Jx15*)		215/60 VR 15	essieu	1200 (2,4)		> 210		1383/1405
Avant	=		7 J x 15		205/50 VR 15		920 (2,1)		> 210		1398
Arrière	=		8 J x 15*)		225/50 VR 15		1200 (2,5)		> 210		1405

Pneus d'hiver

Avant	=	5 1/2 J x 15	165 HR 15	920 (2,0)	210	1360
Arrière	=	5 1/2 J x 15	165 HR 15	1080 (2,4)	210	1345

Seules sont admises les jantes originales PORSCHE (reconnaissables à la lettre stylisée "P" dans un triangle).

*) Jantes 7 J x 15 et 8 J x 15 admises seulement avec garde-boue arrière élargis.

+) Identification: seuls les véhicules portant la plaquette "AMAG" avec le No d'homologation, montée dans le compartiment du moteur, peuvent être admis sur la base de la présente fiche d'homologation.

Voiture
de tourisme

P O R S C H E

9 1 1

CH 0637 37

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E

I

Complément du 15.07.76 - lin

Frein de service : livrable sur demande avec assistance par dépression

Variante de pneus
et de jantes : 185 HR 14 AV 1050 (2,0) AR 1150 (2,4) V-max 210 km/h
5 1/2 J x 14

Cette variante de pneus n'est prévue qu'avec l'équipement M 470-Confort. Le véhicule est équipé par l'usine d'un limiteur de vitesse à commande électronique (à 210 km/h). L'appareil de commande électronique (env. 80x70x30 mm) est placé dans le coffre à bagages, devant le tableau de bord, à l'intérieur de l'aile.