

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	P O R S C H E	9 1 1. Targa (moteur: 2,7 / 210 DIN-PS)	CH 0637 40 +)

Constructeur F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7 Stuttgart, (BRD)  
 Identification "911" sur la plaquette du constructeur "911,31" devant le No du moteur  
"CH 0637 40" sur plaquette AMAG +)  
 Plaquette constr. à droite, à l'avant, à l'intérieur de l'aile  
 N° du châssis à droite, sur le plancher du coffre  
 Ident. du moteur "62.....E" à droite, latéralement, sous la turbine  
 Importateur p.nnc. A M A G, Automobil- und Motoren AG, Hauptstrasse, 5116 Schinznach-Bad  
 Véhicule homologué prototype Signes fixes dans code du type '911' et '911.31'

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	PORSCHE Type 62.....E
Direction	mécanique	Construction	cyl. opposés Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B Position arrière
Nombre de vitesses	5 Entraînement AR	Refrigidés.	air Nombre cylindr. 6
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, disques, sur toutes les roues	Alésage	90 Course 70,4
		Cylindrée	2687 CV-impôt 13,68
		Puissance en CV	210 DIN à l/min 6300
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Bruit	78 dB/A à l/min 4725 (3/4)
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	1 pot, désignation 911-1
Ralentisseur	-	Mesure des gaz	2,2 % CO à 900 t/min + 70/220 CES
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée	Déparasitage	CEE annexe 8, chiffres 3+4 "A+2"

<b>Carrosserie</b>	ouverte avec pavillon	<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 Indic. vit. km/h	Poids à vide	445	655	1100
Ceintures sécurité	oui Rétroviseur intérieur+gauche	Charge utile	80	200	280
Cale	- Attelage -	Poids total	525	855	1380
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.	-	-	1440
		Dimens. pneus	185/70 VR 15	185/70 VR 15	(Variantes
Nombre de places	t. 4 av. 2 centre - ar. 2	Ply / bar	/ 2,0	/ 2,4	voir
		Charge	1000	1100	remarques)
Dimensions	int. ext.	pour V max	> 210	> 210	
Longueur	4291 Empattements 2271 / -	Jantes	6 J x 15	6 J ou 7 J x 15 *	
Largeur	1610				Garantie poids remorquable avec frein 800
Hauteur	1320 Voie av. 1372 ar. 1345				Garantie poids remorquable sans frein 480
Porte à faux	lat - Voies av. - ar. -				Garantie poids de l'ensemble -
	av. 972 ar. 1088 Braquage g 10000 d 10000				Poids remorquable testé -
Distance volant - vers l'avant du véhicule					Vitesse maximale selon le constructeur 245 km/h
					Vitesse maximale testée - km/h

Equipement	HCR H4	(E)	
Feux de route	HCR H4	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	dans HCR
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop			
Cignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	2/ séparés		
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	Mixo TPAR 677 + 678 CH 5 01 02 01		

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	PORSCHE 911 Targa		
Homologation N°	CH 0637 40 +)		
Carrosserie	ouverte avec pavillon		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	1100	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	13,68
Poids total	1440	Cylindree	2637

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Variante de jantes et de pneus:

Avant	=	Jantes	7 J x 15	Pneus	185/70 VR 15	Charge par essieu	1000 (2,0)	V-max.	> 210	Voies	1398
Arrière	=		7J ou 8Jx15*)		215/60 VR 15		1200 (2,4)		> 210		1383/1405
Avant	=		7 J x 15		205/50 VR 15		920 (2,1)		> 210		1398
Arrière	=		8 J x 15*)		225/50 VR 15		1200 (2,5)		> 210		1405

Pneus d'hiver:

Avant	=	5 1/2 J x 15	165 HR 15	920 (2,0)	210	1360
Arrière	=	5 1/2 J x 15	165 HR 15	1080 (2,4)	210	1345

Seules sont admises les jantes originales PORSCHE (reconnaissables à la lettre stylisée "P" dans un triangle).

\*) Jantes 7 J x 15 et 8 J x 15 admises seulement avec garde-boue arrières élargis.

+) Identification: seuls les véhicules portant la plaquette "AMAG" avec le No d'homologation, montée dans le compartiment du moteur, peuvent être admis sur la base de la présente fiche d'homologation.