

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Carretera	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	P O R S C H E		(moteur: 3,0 / 200 DIN-PS)	CH 0637.41 +)

Constructeur	F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7 Stuttgart (FR)			
Identification	"911 SC 3.0" sur la plaquette du constructeur		"911.60" devant le No du châssis	
Plaquette constr.	"CH 0637.41" sur plaquette AMAG +)			
N° du châssis	à droite, à l'avant, à l'intérieur de l'aile			
Ident. du moteur	à droite, sur le plancher du coffre			
Importateur princ.	"66....C" à droite, latéralement, sous la turbine			
Véhicule homologué	A M A G, Automobil- und Motoren AG, Hauptstrasse, 5116 Schinznach-Bad		9116600012	
	Signes fixes dans code du type		'911 SC 3,0' et '911.60'	

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	PORSCHE	Type	66....C
Direction	mécanique			Construction	cyl.opposés	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée ou sportomatic			Carburant	B	Position	arrière
Nombre de vitesses	4/5 resp. 3	Entraînement	AR	Retrofiss.	air	Nombre cylindr.	6
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, disques, sur toutes les roues			Alésage	95	Course	70,4
				Cylindrée	2993	CV-impôt	15,24
				Puissance en CV	200 DIN	à t/min	6000
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Bruit	80	dB/A	à t/min 4500 (3/4)
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Silencieux	2 pots, désignation 911-4 + 911-2		
Ralentisseur	-			Mesure des gaz	2,1 % CO à 900 t/min + 70/220 CEE		
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée			Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3+4 "A+2"		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	445	655	1100
Cuirteures sécurité	oui	Retroviseur	intérieur+gauche	Charge utile	80	200	280
Cale	-	Attelage	-	Poids total	525	855	1380
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	-	-	1440
Nombre de places	4	av. 2	centre - ar. 2	Dimens. pneus	185/70 VR 15	215/60 VR 15	(Variantes
				Ply / bar	2,0	2,4	voir
Dimensions	int.	ext.		Charge	960	1200	remarques)
Longueur	-	4291	Empattements	pour V max	> 210	> 210	
Largeur	-	1652	-	Jantes	6 J x 15	7 J x 15	
Hauteur	-	1320	Voie	Garantie poids remorquable avec frein	800		
Porte à faux	lat.	-	Voies	Garantie poids remorquable sans frein	480		
	av.	932	av.	Garantie poids de l'ensemble	-		
	ar.	1088	ar.	Poids remorquable testé	-		
			Braquage	Vitesse maximale selon le constructeur	240/235 km/h		
			g 10000 d 10000	Vitesse maximale testée	-		
Distance volant - vers l'avant du véhicule							

Equipement		
Feux de route	HCR H4	(E)
Feux de croisement	HCR H4	(E)
Feux de position	A	(E) dans HCR
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2 balais avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	Mixo TPAR 677 + 678 CH 5 0102 01	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	PORSCHE	Carrera	
Homologation N°	CH 0637 41...)		
Carrosserie	Limousine		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	1100	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	15,24
Poids total	1440	Cylindree	2993

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation
Variantes de jantes et de pneus:

	=	Jantes	Pneus	Charge par esieu	V-max.	Voies
Avant	=	7 J x 15	185/70 VR 15	1000 (2,0)	> 210	1398
Arrière	=	8 J x 15	215/60 VR 15	1200 (2,4)	> 210	1405
Avant	=	7 J x 15	205/50 VR 15	920 (2,1)	> 210	1398
Arrière	=	8 J x 15	225/50 VR 15	1200 (2,5)	> 210	1405

Seules sont admises les jantes originales PORSCHE (reconnaisables à la lettre stylisée "P" dans un triangle).

+) Identification: seuls les véhicules portant la plaquette "AMAG" avec le No d'homologation, montée dans le compartiment du moteur, peuvent être admis sur la base de la présente fiche d'homologation.

Voiture
de tourisme

P O R S C H E

C a r r e r a

CH 0637 41

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 15.07.76 - lin

Frein de service : livrable sur demande avec assistance par dépression

Variantes de pneus : AV 205/55 VR 16 900 (2,0) V-max > 210 km/h jantes 6 J x 16
et de jantes AR 225/50 VR 15 1100 (2,4) > 210 km/h 7 J x 16
voies inchangées.