

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme	P O R S C H E	Carrera Targa (moteur: 3,0 / 200 DIN-PS)	CH 0637 42 +)

Constructeur P. PORSCHE, Aktiengesellschaft, D-7 Stuttgart (PRD)
 Identification "911 SC 3,0" sur la plaquette du constructeur "911.61" devant le No du châssis
 "CH 0637 42" sur plaquette AMAG +)
 Plaquette constr. à droite, à l'avant, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à droite, sur le plancher du coffre
 Ident. du moteur "66....C" à droite, latéralement, sous la turbine
 Importateur princ. A M A G, Automobil- und Motoren AG, Hauptstrasse, 5116 Schinznach-Bad
 Véhicule homologué prototype Signes fixes dans code du type "911 SC 3,0" et "911.61"

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	PORSCHE
Direction	mécanique	Construction	cyl. opposés
Transmission	mécanique synchronisée ou sportomatic	Carburant	B
Nombre de vitesses	4/5 resp. 3	Refroidis.	air
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, disques, sur toutes les roues	Aériage	95
		Cylindrée	2993
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Puissance en CV	200 DIN
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Bruit	80 dB/A à 1/min 4500 (3/4)
Ralentisseur	-	Silencieux	2 pots, désignation 911-4 + 911-2
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée	Mesure des gaz	2,1 % CO à 900 t/min + 70/220 CEE
		Déparasitage	CEE annexe B, chiffres 3+4 "A+2"

Carrosserie	ouverte avec pavillon		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	oui	Rétroviseur	intérieur+gauche
Cata	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t. 4	av. 2	centre - ar. 2
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		4291	Empattements 2271 / -
Largeur		1652	- / -
Hauteur		1320	Voie av. 1372 ar. 1393
Porte à faux	lat.	-	Voies av. - ar. -
	av.	972	-
	ar.	1098	Braquage g 10000 d 10000
Distance volant - vers l'avant du véhicule			
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	445	655	1100
Charge utile	80	200	280
Poids total	525	855	1380
Garantie fabr.			1440
Dimens. pneus	185/70 VR 15	215/60 VR 15	(Variantes
Ply / bar	/ - 2,0	/ - 2,4	voir
Charge	960	1200	remarques)
pour V max	> 210	> 210	
Jantes	6 J x 15	7 J x 15	
Garantie poids remorquable avec frein			800
Garantie poids remorquable sans frein			480
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remorquable testé			-
Vitesse maximale selon le constructeur			240/235 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h

Equipement
 Feux de route HCR H4 (E)
 Feux de croisement HCR H4 (E)
 Feux de position A (E) dans RCR
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E) ar I (E)
 Feux de gabarit av I ar
 Feux complément.
 Eclairage plaque 2/ séparés
 Essuie-glace 2 balais avec ~~sur~~ lave-glace
 Avertisseurs Miro TPAR 677 + 678 CH 5.0102.01

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type PORSCHE Carrera Targa
 Homologation
 N° CH 0637 42 +)
 Carrosserie ouverte avec pavillon
 Places total 4 avant 2
 Poids à vide 1100 Carburant B
 Charge utile CV-impôt 15,24
 Poids total 1440 Cylindrée 2993

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Variante de jantes et de pneus:

Avant	=	Jantes	7 J x 15	<u>Pneus</u>	185/70 VR 15	<u>Charge par essieu</u>	1000 (2,0)	<u>V-max.</u>	210	<u>Voies</u>	1398
Arrière	=		8 J x 15		215/60 VR 15		1200 (2,4)		210		1405
Avant	=		7 J x 15		205/50 VR 15		920 (2,1)		210		1398
Arrière	=		8 J x 15		225/50 VR 15		1200 (2,5)		210		1405

Seules sont admises les jantes originales PORSCHE (reconnaisables à la lettre stylisée "P" dans un triangle).

+) Identification: seuls les véhicules portant la plaquette "AMAG" avec le No d'homologation, montée dans le compartiment du moteur, peuvent être admis sur la base de la présente fiche d'homologation.

Voiture
de tourisme

P O R S C H E

Carrera Targa

CH 0637 42

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 15.07.76 - lin

Frein de service : livrable sur demande avec assistance par dépression

Variantes de pneus
et de jantes : AV 205/55 VR 16 900 (2,0) V-max > 210 km/h jantes 6 J x 16
AR 225/50 VR 16 1100 (2,4) > 210 km/h 7 J x 16
voies inchangées.