

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique P O R S C H E	Type 911 SC 3,0 (moteur 3,0 / 180 CV-DIN)	Fiche d'homologation N° CH 0637 44
Constructeur Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 40 (D)			
Identification "911 SC 3,0" sur la plaquette du constructeur "911.30" devant le No du châssis (4ème chiffre = millésime) "CH 0637 44" sur la plaquette de l'importateur AMAG *			
Plaquette constr. à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile / plaquette AMAG dans le compartiment du moteur.			
N° du châssis à droite, sur le plancher du coffre à bagages			
Ident. du moteur "63 *E" à droite, latéralement sous la turbine			
Importateur princ. A M A G Automobil-und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad			
Véhicule homologué ----- Signes fixes dans code du type ----- 911 SC 3,0 - 911.30			

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	PORSCHE
Direction	mécanique	Type	63.....E
Transmission	mécanique synchronisée ou sportomatic	Construction	cyl.opposés
Nombre de vitesses	5 resp. 3	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues	Refroidis.	air
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Alésage	95,0
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	2993
Ralentisseur	par différence de pression; lampe-témoin séparée	Puissance en CV	180 DIN
Contrôle 2 circ.		(Mesure à proximité)	
		Bruit	95 dB/A dB/A à 1/min 4125
		Silencieux	2= 911/4-1 + 911/2-1
		Mesure des gaz	74/290 CEE/ vignette pas exigée
		Déparasitage	OCF, annexe 8, chiffres 3+4 = "A+2"

Carrosserie	limousine (coupé)		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseur	intérieur+gauche
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	4	av. 2	centre ar. 2
Dimensions	int.	ext.	
Longueur	4291	Empattements	2271
Largeur	1652		
Hauteur	1320	Voie	av. 1372 ar. 1390
Porte à faux	lat. av. 932 ar. 1088	Voies	av. - ar. -
		Braquage	g 10000 d 10000
Distance volant - vers l'avant du véhicule			
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	450	700	1150
Charge utile	80	200	280
Poids total	530	900	1430
Garantie fabr.	1500		
Dimens. pneus	185/70 VR 15	215/60 VR 15	(Variantes
Ply / bar	- / 2,0	- / 2,4	voir
Charge	960	1200	remarques)
pour V max	> 210	> 210	
Jante	6 J x 15	7 J x 15	
Garantie poids remorquable avec frein	800		
Garantie poids remorquable sans frein	480		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	225/220 km/h		
Vitesse maximale testée			

Équipement	
Feux de route	HCR R4 (E)
Feux de croisement	HCR R4 (E)
Feux de position	A (E) dans HCR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Citignoteurs	av 1 (E) ar 2a (F)
Catadioptres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ séparés au centre
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	Mixo CH 5 0102 01 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	PORSCHE 911 SC 3.0		
Homologation N°	CH 0637 44		
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	1150	Carburant	B
Charge utile	=	CV-impôt	15,24
Poids total	1500	Cylindrée	2993

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Seuls les véhicules équipés de la plaquette de l'importateur "AMAG" avec le No d'homologation, peuvent être immatriculés sur la base de la présente fiche d'homologation.

Variante de jantes et de pneus:

	<u>jantes</u>	<u>pneus</u>		<u>charge</u>		<u>V-max</u>		<u>voies</u>	
avant	7 J x 15	185/70 VR 15		960 (2,0)	>	210 km/h		1394 mm	
arrière	8 J x 15	215/60 VR 15		1200 (2,4)	>	210		1404	
avant	7 J x 15	205/50 VR 15		920 (2,1)	>	210		1394	
arrière	8 J x 15	225/50 VR 15		1200 (2,5)	>	210		1404	
avant	6 J x 16	205/55 VR 16		900 (2,0)	>	210		1372	
arrière	7 J x 16	225/50 VR 16		1100 (2,4)	>	210		1380	

Pour l'hiver:

	<u>jantes</u>	<u>pneus</u>		<u>charge</u>		<u>V-max</u>		<u>voies</u>	
avant	5 1/2-7Jx15	185/70SR15M+S		960 (2,0)	>	160 km/h		1372 mm	
arrière	5 1/2-7Jx15	185/70SR15M+S		1100 (2,4)	>	160		1354	

Seules les jantes d'origine ("P" dans triangle à l'intérieur de la jante) ou des produits approuvés par PORSCHE sont admis.

A noter dans le permis de circulation:

(102) - Charge utile de la galerie, max. 35 kg.

Lieu et date de l'homologation

Schinznach-Ead, 31.3.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

P O R S C H E

911 SC 3,0
(moteur 3,0/180 CV-DIN)

CH 0637 44

Fiche complémentaire

I

Complément du 29.09.77 à Schinznach-Bad - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, IA 3,875 = 79 dB/A
50 km/h, A2, IA 3,375 = 79 dB/A

à proximité de l'échappement: 95 dB/A à 4125 t/min

Complément du 11.07.79 à Schinznach-Bad - Schö/PR

à partir du No du châssis : 91 A 0 130 001 (A = millésime 1980)

Identification : "911 SC" sur la plaquette du constructeur
"91..13" devant le No du châssis

Type du moteur : "930/09" à droite, latéralement sous la soufflerie

Puissance : 138 kW / 188 CV-DIN à 5500 t/min

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, IA 3,875 = 79 dB/A
50 km/h, M2, IA 3,375 = 79 dB/A (Sportomatic)

à proximité de l'échappement: 96 dB/A à 4125 t/min

Mesures des gaz : CEE 78/665 (correspond à ECE-15.03) CO 0,7 % à 900 t/min
Sportomatic CO 0,9 % à 900 t/min

Pare-brise : sur demande teinté en vert (transparence testée et approuvée)

Variantes de jantes et de pneus (garniture d'hiver)

5 1/2 J x 15 / 165 SR 15 M+S	AV 920 (2,0)	AR 1040 (2,3)	V-max. 160 km/h
5 1/2 J x 14 / 185 SR 14 M+S	1050 (2,0)	1180 (2,3)	160 km/h.

Expertise de contrôle du 23.07.80 à Schinznach-Bad - PR

Identification : "WFO ... 91 .. S1" devant le No du châssis

Type du moteur : "930/10" à droite, latéralement sous la turbine

Puissance : 150 kW (204 DIN) à 5900 t/min

Vitesse maximale : 235 km/h

Mesure du bruit: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, iA 3,875 = 79 dB/A
à l'arrêt = à 4425 t/min = 81 dB/A

Mesure des gaz : CE 78/665; CO 0,6 % à 880 t/min

Contrôle 2 circuits : sur demande avec contrôle du niveau et lampe-témoin séparée

Fixation des ceintures de sécurité: ECE-14

Charge remorquable testée : 800 kg

Equipement : livrable sur demande avec un feu de brouillard arrière B (E)

Complément du 7.9.81. - PR / millésime 1982

Charge garantie sur le toit: avec système de transport d'origine sur le toit (points de fixation intégrés dans la construction du toit): 75 kg.