

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique P O R S C H E	Type 911 SC 3,0 Targa (moteur: 3,0 / 180 CV-DIN)	Fiche d'homologation N° CH 0637 45
--	-------------------------------------	--	---------------------------------------

Constructeur Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 40 (D)

Identification "911 SC 3,0" sur la plaquette du constructeur "911,31" devant le No du châssis (4ème chiffre = millésime)
"CH 0637 45" sur la plaquette AMAG *

Plaquette constr. à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile / plaquette AMAG dans le compartiment du moteur

N° du châssis à droite, sur le plancher du coffre à bagages

Ident. du moteur "63... *E" à droite, latéralement sous la turbine

Importateur princ. A M A G Automobil-und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Véhicule homologué 911831 0 011 Signes fixes dans code du type 911 SC 3,0 / 911,31

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique

Transmission mécanique synchronisée ou sportomatic

Nombre de vitesses 5 resp. 3 Entraînement AR

Frein de service hydraulique, 2-circuits, à disques,
assistance par dépression,
sur toutes les roues

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur par différence de pression; lampe-témoin séparée

Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin séparée

Moteur

Marque PORSCHE Type 63.....F

Construction cy.l.opposés Temps 4

Carburant B Position arrière

Refroidiss. air Nombre cylindr. 6

Alésage 95,0 Course 70,4

Cylindrée 2993 CV-impôt 15,24

Puissance en CV 180 DIN à l/min 5500

(Mesure à proximité)

Brut 95 dB/A dB/A à l/min 4125

Silencieux 2= 911/4-1 + 911/2-1

Mesure des gaz 74/290 CEE/ vignette pas exigée

Déparasitage OCF, annexe 8, chiffres 3+4 = "A+2"

Carosserie ouverte avec pavillon

Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h

Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseur intérieur+gauche

Cale - Attelage -

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places 4 av. 2 centre - ar. 2

Dimensions

Longueur int. 4291 Empattements 2271

Largeur 1652

Hauteur 1320 Voie av 1372 ar 1380

Porte à faux lat. 932 Voies av - ar -

av 1088 Braquage g 10000 d 10000

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids

avant 450 arrière 700 total 1150

Poids à vide 80 200 280

Charge utile 530 900 1430

Poids total 530 900 1430

Garantie fabr. 1500

Dimens. pneus 185/70 VR 15 215/60 VR 15 (Variantes

Ply / bar - / 2,0 - / 2,4 voir

Charge 960 1200 remarques)

pour V max > 210 > 210

Jante 6 J x 15 7 J x 15

Garantie poids remorquable avec frein 800

Garantie poids remorquable sans frein 480

Garantie poids de l'ensemble -

Poids remorquable testé -

Vitesse maximale selon le constructeur 225/220 km/h

Vitesse maximale testée - km/h

Equipement
 Feux de route HCR H4 (E)
 Feux de croisement HCR H4 (E)
 Feux de position A (E) dans HCR
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptrés av _____ ar I (E)
 Feux de gabarit av _____ ar _____
 Feux complément _____
 Eclairage plaque 2/ séparés au centre
 Essuie-glace 2/ balais avec/sans lave-glace
 Avertisseurs Mixo CH 5 0102 01
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type PORSCHE 911 SC 3.0 Targa
 Homologation N° CH 0637 45
 Carrosserie ouverte avec pavillon
 Places total 4 avant 2
 Poids à vide 1150 Carburant B
 Charge utile = CV-impôt 15,24
 Poids total 1500 Cylindrée 2993

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Seuls les véhicules équipés de la plaquette de l'importateur "AMAG" avec le No d'homologation, peuvent être immatriculés sur la base de la présente fiche d'homologation.

Variante de jantes et de pneus:

	<u>jantes</u>	<u>pneus</u>	<u>charge</u>	<u>V-max.</u>	<u>voies</u>
avant	7 J x 15	185/70 VR 15	960 (2,0)	210 km/h	1394 mm
arrière	8 J x 15	215/60 VR 15	1200 (2,4)	210	1404
avant	7 J x 15	205/50 VR 15	920 (2,1)	210	1394
arrière	8 J x 15	225/50 VR 15	1200 (2,5)	210	1404
avant	6 J x 16	205/55 VR 16	900 (2,0)	210	1372
arrière	7 J x 16	225/50 VR 16	1100 (2,4)	210	1380

Pour l'hiver

	<u>jantes</u>	<u>pneus</u>	<u>charge</u>	<u>V-max.</u>	<u>voies</u>
avant	5 1/2-7Jx15	185/70SR15M+S	960 (2,0)	160 km/h	1372 mm
arrière	5 1/2-7Jx15	185/70SR15M+S	1100 (2,4)	160	1354

Seules les jantes d'origine ("P" dans triangle à l'intérieur de la jante) ou des produits approuvés par PORSCHE sont admis.

A noter dans le permis de circulation:

(102) - Charge utile de la galerie, max. 35 kg.

Voiture
de tourisme:

P O R S C H E

911 SC 3,0 Targa
(moteur 3,0/180 CV-DIN)

CH 0637 45

Fiche complémentaire:

I

Complément du 29.09.77 à Schinznach-Bad - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 3,875 = 79 dB/A

50 km/h, A2, iA 3,375 = 79 dB/A

à proximité de l'échappement: 95 dB/A à 4125 t/min

Complément du 11.07.79 à Schinznach-Bad - Schö/PR

à partir du No du châssis : 91 A 0 130 001 (A = millésime 1980)

Identification : "911 SC" sur la plaquette du constructeur

"91.13" devant le No du châssis

Type du moteur : "930/09" à droite, latéralement sous la soufflerie

Puissance : 138 kW / 188 CV-DIN à 5500 t/min

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 3,875 = 79 dB/A

50 km/h, M2, iA 3,375 = 79 dB/A (Sportomatic)

à proximité de l'échappement: 96 dB/A à 4125 t/min

Mesures des gaz : CEE 78/665 (correspond à ECE-15.03) CO 0,7 % à 900 t/min

Sportomatic CO 0,9 % à 900 t/min

Pare-brise : sur demande teinté en vert (transparence testée et approuvée)

Variante de jantes et de pneus (garniture d'hiver)

5 1/2 J x 15 / 165 SR 15 M+S	AV 920 (2,0)	AR 1040 (2,3)	V-max. 160 km/h
5 1/2 J x 14 / 185 SR 14 M+S	1050 (2,0)	1180 (2,3)	160 km/h.

Expertise de contrôle du 23.07.80 à Schinznach-Bad - PR

Identification : "WPO ... 91 .. S1" devant le No du châssis

Type du moteur : "930/10" à droite, latéralement sous la turbine

Puissance : 150 kW (204 DIN) à 5900 t/min

Vitesse maximale : 235 km/h

Mesure du bruit: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, iA 3,875 = 79 dB/A
à l'arrêt = à 4425 t/min = 81 dB/A

Mesure des gaz : CE 78/665; CO 0,6 % à 880 t/min

Contrôle 2 circuits : sur demande avec contrôle du niveau et lampe-témoin séparée

Fixation des ceintures de sécurité: ECE-14

Charge remorquable testée : 800 kg

Equipement : livrable sur demande avec un feu de brouillard arrière B (E)