

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	P O R S C H E	9 2 4 Turbo	CH 0637 49

Constructeur	Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, Stuttgart (D)		
Identification	"Type 924" et "01" sur la plaquette du constructeur "CH 0637 49" sur la plaquette AMAG "924.4" devant le No du châssis (4e chiffre = millésime / 5e chiffre = "4" = type du moteur)		
Plaquette constr.	sous le capot, à droite à l'arrière à l'intérieur de l'aile / plaquette AMAG au même endroit *		
N° du châssis	sous le capot, à droite sur l'appui de la suspension		
Ident. du moteur	" 01 " à l'arrière, à gauche en haut sur le bloc, devant le No du moteur		
Importateur princ.	A M A G , Automobil und Motoren AG, Hauptstrasse, 5116 Schinznach-Pad		
Véhicule homologué	9249400005	Signes fixes dans code du type	924 / 01 / 924.4

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	PORSCHE
Direction	mécanique	Type	931.01 Turbo
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	en ligne, à inject.
Nombre de vitesses	5	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2-circuits (en diagonale) à disques, avec assistance par dépression	Refruidiss.	eau
		Alésage	86,5
		Cylindrée	1984
		Puissance en CV	125 kW (170 DIN)
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Bruit à proximité	91 dB/A à 1/min 4125 x)
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Silencieux	2= 580 x Ø 120 / 450x225x150 mm
Ralentisseur		Mesure des gaz	CEE 77/102; CO 0,5 % à 950 t/min +)
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin séparée	Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = B+2

Carrosserie		Poids	
limousine (coupé) spoiler AR d'origine en caoutchouc		avant	arrière
Nombre de portes	2	590	590
Indic. vit.	km/h	total 1180	
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Charge utile	90
Rétroviseur	2/de chaque côté	Poids total	680
Attelage		Garantie fabr.	1500
Verrouillage de la direction		Dimens. pneus	185/70 VR 15
		Ply / bar	- / 2,0
Nombre de places	4 av 2 centre ar 2	Charge	960
		pour V max	> 210
		Jantes	6 J x 15 en fonte d'aluminium
Dimensions	int. ext.	Garantie poids remarquable avec frein 1200	
Longueur	4200	Empattements 2400	
Largeur	1685	Garantie poids remarquable sans frein 500	
Hauteur	1270	Garantie poids de l'ensemble 2700	
Voies	av 1418 ar 1322	Poids remarquable testé 1100	
Porte à faux	lat. av 835 ar 965	Vitesse maximale selon le constructeur 225 km/h	
	Braquage g 9100 d 9100	Vitesse maximale testée km/h	
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Equipement				
Feux de route	HCR	(E) H4		
Feux de croisement	HCR	(E) H4		
Feux de position	A	(E)		
Feux rouges	R	(E)		
Feux stop	R-S1	(E)		
Climoteurs	av	1 (E)	ar	2a (E)
Catadioptres	av		ar	I (E)
Feux de gabarit	av		ar	
Feux complément.	HR	(E)		
Eclairage plaque	2/ séparés			
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace			
Avertisseurs	MIXO TR 129 CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P O R S C H E 924 Turbo		
Homologation N°	CH 0637 49		
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant 1	2
Poids à vide	1180	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,10
Poids total	1500	Cylindrée	1984

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Plaque AMAG : obligatoire pour l'immatriculation sur la base de la présente fiche d'homologation.
 - x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, 1A 4,125 = 78 dB/A.
 - +) Mesure des gaz : conforme selon ECE-15, modification 03; une marque d'homologation n'est pas exigée.
 - ++) Variante de pneus : 205/55 VR 16 AV 970 (2,0) AR 1120 (2,5) jantes 6 J x 16 alliage léger
- | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| <u>Pneus d'hiver</u> | : 165 SR 15 M+S | 920 (2,0) | 1070 (2,5) | 5 1/2 J x 15 | acier |
| | : 185/70 SR 15 | 960 (2,0) | 1130 (2,5) | 6 J x 15 | alliage léger |
| | : 205/55 SR 16 | 970 (2,0) | 1120 (2,5) | 6 J x 16 | alliage léger |

Variante de jantes: seules sont admises les jantes d'origine: acier 5 1/2 J x 15 / en fonte d'aluminium 6 J x 15 en aluminium forgé 6 J x 16 ("P" stylisé dans triangle) ou d'autres produits approuvés par PORSCHE.

Entretoises d'origine de 20 mm ("P" dans triangle) obligatoires à l'arrière.

A noter dans le permis de circulation:

- 102 - charge utile de la galerie, max. 35 kg
- charge garantie sur l'attelage, max. 50 kg.

Schinznach-Bad, 28.9.78

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

P O R S C H E

9 2 4 Turbo

CH 0637 49

Fiche complémentaire

I

Complément du 11.07.79 à Schinznach-Bad - Schö/FR

à partir du No du châssis : 93 A 0 140 001 (A = millésime 1980)

Identification : "93..14" devant le No du châssis

Pare-brise : sur demande teinté en vert (transparence testée et approuvée).

Expertise de contrôle du 24.07.80 à Schinznach-Bad - PR

Identification : "WPO ... 93 .. N1" code au No du châssis

No du châssis : sous le capot, à droite en haut sur l'auvent

Plaque AMAG : à droite, en haut sur le support de la suspension

Type du moteur : "M 31.03" ("31.03" devant le No du moteur, à l'arrière, à gauche en haut sur le bloc)

Puissance : 130 kW / 177 CV-DIN à 5500 t/min

Vitesse maximale : 230 km/h

Mesure du bruit: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, iA 4,125 = 76 dB/A.
à l'arrêt = à 4125 t/min. = 78 dB/A.

Mesure des gaz : CE 78/665; CO 1,0 % à 830 t/min.

Contrôle 2 circuits : sur demande avec contrôle du niveau et lampe-témoin séparée

Fixation des ceintures de sécurité: ECE-14. /.

Equipement : livrable sur demande avec un feu de brouillard arrière B (E).

Complément du 7.9.81. - PR / millésime 1982

Charge garantie sur le toit : avec système de transport d'origine sur le toit (points de fixation intégrés dans la construction du toit): 75 kg.