

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	P O R S C H E	9 2 4 Carrera GT	CH 0637 51

Constructeur Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, Stuttgart (D)

Identification "WFO...93...N7" préfixe au No du châssis
"CH 0637 51" sur la plaquette de l'importateur, à droite, en haut sur le support du ressort *)

Plaquette constructeur sous le capot, à droite, à l'arrière à l'intérieur de l'aile

N° du châssis sous le capot, à droite, en haut sur l'auvent

Identification du moteur "31.50" à l'arrière, à gauche, en haut sur le bloc

Importateur principal A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Véhicule homologué prototype

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique

Transmission mécanique synchronisée

Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues arrière

Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques,
avec assistance par dépression

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur roues AR

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur

Ralentisseur -

Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin séparés

Moteur

Marque PORSCHE Type M 31.50 (turbo)

Construction en ligne/inject. Temps 4

Carburant B Position avant

Refroidissement eau Nombre cylindres 4

Alésage 86,5 Course 84,4

Cylindrée 1984 CV-impôt 10,10

Puissance en kW 154 à t/min 6000

DIN CV 210

Brut à l'arrêt 80 dB(A) à t/min 4500 x)

Silencieux 2= 460x120 mm / 350x225x150 mm

Mesure des gaz CE 78/665; CO 1,5 % à 890 t/min

Déparasitage ECE-10; OCS annexe 8, chiffres 3+4 = B+2

Carrosserie limousine

Nombre de portes 2 Indic. vitesse km/h

Ceintures sécurité AV=Ar4m / AR= Br4(E) Rétroviseurs externe/gauche/droite

fixations ECE-14 Attelage -

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t 4 av 2 centre ar 2

Dimensions

	intérieur	extérieur			
Longueur		<u>4280</u>	Empattements	<u>2400</u>	
Largeur		<u>1735</u>	Essieu double	av <u>1477</u>	ar <u>1451</u>
Hauteur		<u>1275</u>	Voie		
Porte à faux	lat.	<u>-</u>	Voies	av	
	av	<u>870</u>		ar	
	ar	<u>1010</u>	Braquage α	q <u>10300</u>	d <u>10400</u>

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>590</u>	<u>590</u>	<u>1180</u>
Charge utile	<u>90</u>	<u>190</u>	<u>280</u>
Poids total	<u>680</u>	<u>780</u>	<u>1460</u>
Garantie fabr.			<u>1500</u>
Dimens. pneus	<u>215/60 VR 15</u>	<u>215/60 VR 15</u>	(Variantes +)
Ply/bars	<u>- / 2,0</u>	<u>- / 2,5</u>	voir
Charge	<u>1160</u>	<u>1200</u>	remarques)
pour V max	<u>> 210</u>	<u>> 210</u>	

jantes alliage léger 7 J x 15

Garantie poids remorquable avec frein un remorquage n'est pas admis

Garantie poids remorquable sans frein

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorquable testé

Vitesse maximale selon le constructeur 240 km/h

Vitesse maximale testée

charge garantie sur le toit 35 kg

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HR
Feux de position	R-SI	(E)
Feux rouges	R-SI	(E)
Feux stop	R-SI	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av 1	(E) ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires	HR (E) / AR = 2/	B (E)
Eclairage plaque	2/séparé	
Essuie-glace	2/balais avec scum lave-glace	
Avertisseurs	MIXO CH 5 0102 04 e2 815 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P O R S C H E 9 2 4 Carrera GT		
Homologation	CH 0637 51		
N°	CH 0637 51		
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	1180	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,10
Poids total	1500	Cylindrée	1984

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Plaquette AMAG : obligatoire pour l'immatriculation sur la base de la présente homologation.
- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, IA 4,125 = 78 dB/A.
- + Variantes de pneus : AV= 215/60 VR 15, 1160 kg (2,0), jantes alliage léger 7 J x 15 voies 1477 mm
AR= 215/60 VR 15, 1200 kg (2,5), jantes alliage léger 8 J x 15 1476 mm
AV= 205/55 VR 16, 970 kg (2,0), jantes alliage léger 7 J x 16 1477 mm
AR= 225/50 VR 16, 1260 kg (2,5), jantes alliage léger 8 J x 16 1476 mm
AV= 205/55 VR 16, 970 kg (2,0), jantes alliage léger 7 J x 16 1477 mm
AR= 225/50 VR 16, 1260 kg (2,5), jantes alliage léger 7 J x 16 1476 mm
- Pneus d'hiver : AV= 165 R 15 M+S, 920 kg (2,0), jantes en acier 5 1/2J x 15 1440 mm
AR= 165 R 15 M+S, 1070 kg (2,5), jantes en acier 5 1/2J x 15 1413 mm
AV= 185/70R15M+S, 960 kg (2,0), jantes alliage léger 6 J x 15 1452 mm
AR= 185/70R15M+S, 1130 kg (2,5), jantes alliage léger 6 J x 15 1426 mm

Seules les jantes d'origine ("P" stylisé dans un triangle) ou d'autres produits approuvés par la PORSCHE sont admis.
Entretroises d'origine de 20 mm ("P" dans triangle) obligatoires à l'arrière.

Pare-brise : sur demande teinté en vert (transparence testée et approuvée).

4

Lieu et date de l'homologation Schinznach-Bad, 23.07.80

Service fédéral d'homologation