


Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	P O R S C H E	911 SC 3,0 (Targa) (à partir du No WPOZZZ91ZDS14....)	CH 0637 55

Constructeur	Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 40
Identification	sur la plaquette du constructeur - / sur plaquette AMAG "CH 0637 55" *) devant le N° du châssis "WPO 222 91Z.S14"
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile / plaquette AMAG: dans compartiment-moteur, sur la tôle
N° du châssis	à droite, sur le plancher du coffre à bagages
Identification du moteur	"930/10" et  l'emblème AMAG = frappé par l'importateur, à droite, à l'arrière, en haut sur le carter
Importateur principal	A M A G Automobil-u. Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad du vilebrequin
Véhicule homologué	WPO 222:...

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur (par contrôle du niveau ou (par différence de pression; lampe-témoin combinée
Contrôle 2 circuits	

Moteur	P O R S C H E	Type	930/10
Construction	cyl. opposés	Temps	4
Carburant	B	Position	arrière
Refroidissement	air	Nombre cylindres	6
Alésage	95,0	Course	70,4
Cylindrée	2993	CV-impôt	15,24
Puissance en kW	150 DIN	CV/min	5900
Bruit à l'arrêt	a = 83 / b = 81 dB/A à t/min		4425
Silencieux	a = 2 rots, 911/4-2 et 911/2-1 ou b = 2 rots, 911/4-3 et 911/2-1		
Mesure des gaz	CO = 1,6 % à 900 t/min		OGE
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = A+2		

Carrosserie	ouverte avec pavillon
Nombre de portes	2
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar B (E)
Caie	Rétroviseurs intérieur + gauche
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 4 av 2 centre ar 2
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	4291
Largeur	1652
Hauteur	1320
Porte à faux	av 932 ar 1088
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-
Empattements	2271
Essieu double	av ar
Voies	av 1372 ar 1380
	av 1372 ar 1398
	ar 1354 ar 1405
Braquage Ø	g 10000 d 10000

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	450	700	1150
Charge utile	80	200	280
Poids total	530	900	1430
Poids garantis			1500
Pneus	185/70 VR 15	215/60 VR 15	+)
Ply / bar	- / 2,0	- / 2,5	
Charge pour V max	1000	1200	
Jantes	> 210	> 210	
	6 J x 15 (DP 36)	7 J x 15 (DP 23;3) ML	
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique automatique		
Garantie poids de l'ensemble	800 / 480		
Poids remorquable testé	800		
Charge garantie sur le toit	35		
Vitesse maximale selon le constructeur	235		km/h
testée	_____ km/h à V _{min}	_____ au moteur	_____ prise de force

Equipement	§)	
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E) dans HCR (E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Climoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadiopres	av	I (E)
Feux de gabarit	av	
Feux arrière de brouillard	1/ B (E) (sur demande); AV= B (E)	
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais	
Avertisseurs	MIXO CH 5 0102 01 avec/sans lave-glace	
	ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P O R S C H E 911 SC 3,0.		
Homologation			
N°	CH	0637 55	
Carrosserie	ouverte avec pavillon		
Places	total	4	avant 2
Poids à vide	1150	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	15,24
Poids total	1500	Cylindrée	2993

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Plaquette AMAG : obligatoire pour l'immatriculation sur la base de la présente fiche d'homologation.

+) Variante de pneus : AV = 205/55 VR 16 900 (2,0) Vmax 210 km/h
AR = 225/50 VR 16 1100 (2,4) 210 km/h

Pneus d'hiver, variantes:

185/65 R 15 1060 (2,4)
185/70 R 15 1000 (2,1)
205/55 R 16 1120 (2,5)

Variante de jantes: 6 J x 16 déport 36,0 mm alliage léger
7 J x 16 23,3 mm alliage léger
8 J x 15 10,6 mm alliage léger (seulement à l'arrière)
8 J x 16 10,6 mm alliage léger (seulement à l'arrière)

Seules sont admises les jantes d'origine (emblème: "P" stylisé dans triangle à l'intérieur de la jante) ou celles d'autres fabrications agréées par la PORSCHE.

§) Equipement : livrable sur demande avec spoilers frontal et arrière en plastique;
sur demande pare-brise teinté vert (transparence testée = e.o.).

Lieu et date de l'homologation Schinznach-Bad, 09.-09.07.82

Remplace FH CH 0637 54 du 08.07.82

Variante de l'échappement (20.05.83) - jak

Service fédéral d'homologation