

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication P O R S C H E	Type 911 SC 3,0 (Cabriolet) (à partir du No WPOZZZ91ZDS15....)	Fiche d'homologation N° CH 0637 56
--	--	--	---------------------------------------

Constructeur Identification	Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 40 sur la plaquette du constructeur - / sur plaquette AMAG "CH 0637 56" *		
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile / plaquette AMAG: dans compartiment-moteur, sur la tôle		
N° du châssis	"930/10" et  l'emblème AMAG = frappé par l'importateur, à droite, à l'arrière, en haut sur le carter		
Identification du moteur	A M A G Automobil-u. Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad		
Importateur principal	WPO. 222		
Véhicule homologué	du vilebrequin		

Châssis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	5	Entraînement	sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur (par contrôle du niveau ou par différence de pression; lampe-témoin combinée		
Contrôle 2 circuits			

Carrosserie	ouverte avec capote		
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	km/h
Ceintures sécurité	av Ar4m (E)	ar	B (E)
Cale	-	Rétroviseurs	intérieur + gauche
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 4	av 2	centre ar 2
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4291	Empattements 2271
Largeur		1652	Essieu double av ar
Hauteur		1320	Voies av 1372 ar 1380
Porte à faux	av 932	Voies	av 1372 - 1398
	ar 1088		ar 1354 - 1405
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage ø	g 10000 d 10000

Moteur	P O R S C H E Type 930/10		
Marque	P O R S C H E		
Construction	cyl. opposés	Temps	4
Carburant	B	Position	arrière
Refroidissement	air	Nombre cylindres	6
Alésage	95,0	Cours	70,4
Cylindrée	2993	CV-impôt	15,24
Puissance en kW	150 DIN	à V/min	5900
Brut à l'arrêt	a = 83 / b = 81 dB/A à t/min 4425		
Silencieux	a = 2 pots, 911/4-2 et 911/2-1 ou b = 2 pots, 911/4-3 et 911/2-1		
Mesure des gaz	CO = 1,6 % à 900 t/min OGS		
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = A+2		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	460	700	1160
Charge utile	80	200	280
Poids total	540	900	1440
Poids garantis	1500		
Pneus	185/70 VR 15	215/60 VR 15	+
Ply / bar	- / 2,0	- / 2,5	
Charge	1000	1200	
pour V max	> 210	> 210	
Jantes	6 J x 15 (DP 36) 7 J x 15 (DP 23;3) ML		
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique automatique 800 / 480		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	800		
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	235 km/h		
testée	km/h à V/min	au moteur	pnse de force

Équipement	§)	
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E) dans HCR (E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard	1/ B (E) (sur demande); AV= B (E)	
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	MIXO CH 5 0102 01 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P O R S C H E 911 SC 3,0		
Homologation N°	CH 0637 56		
Carrosserie	ouverte avec capote		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	1160	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	15,24
Poids total	1500	Cylindres	2993

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

* Plaquette AMAG : obligatoire pour l'immatriculation sur la base de la présente fiche d'homologation.

+) Variante de pneus : AV = 205/55 VR 16 900 (2,0) Vmax 210 km/h
AR = 225/50 VR 16 1100 (2,4) 210 km/h

Pneus d'hiver, variantes:

185/65 R 15 1060 (2,4)
185/70 R 15 1000 (2,1)
205/55 R 16 1120 (2,5)

Variante de jantes: 6 J x 16 déport 36,0 mm alliage léger
7 J x 16 23,3 mm alliage léger
8 J x 15 10,6 mm alliage léger (seulement à l'arrière)
8 J x 16 10,6 mm alliage léger (seulement à l'arrière)

Seules sont admises les jantes d'origine (emblème: "P" stylisé dans triangle à l'intérieur de la jante) ou celles d'autres fabrications agréées par la PORSCHE.

§) Équipement : livrable sur demande avec spoilers frontal et arrière en plastique;
sur demande pare-brise teinté vert (transparence testée = e.o.).

Lieu et date de l'homologation Schinznach-Bad, 09.-09.07.82

Remplace FH CH 0637 56 du 08.07.82

Service fédéral d'homologation

Variante de l'échappement (20.05.83) - jak