

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	P O R S C H E	911 Carrera (Coupé)	CH 0637 57

Constructeur Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 40 (D)
 Identification sur la plaquette du constructeur - / sur plaquette AMAG "CH 0637 57" *)
devant le N° du châssis "WPO ZZZ 91Z.S10 . . ."
 Plaquette constructeur dans le coffre à bagages, à droite à l'intérieur de l'aile / plaquette AMAG: dans compartiment-moteur, sur la tête arrière
 N° du châssis à droite, sur le plancher du coffre à bagages
 Identification du moteur " 63 " devant le No du moteur, à droite, latéralement en haut sur le carter du vilebrequin (**)
 Impartateur principal A M A G, Automobil- u. Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
 Véhicule homologué prototype

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques (AV=s.d.a.jourés)
assistance par dépression, sur toutes les roues,
limiteur sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne,
sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
(par contrôle du niveau ou
 Contrôle 2 circuits (par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque PORSCHE Type 930/20
 Construction cyl. opposés Temps 4
 Carburant B Position arrière
 Refroidissement air Nombre cylindres 6
 Alésage 95,0 Course 74,4
 Cylindrée 3163 CV-impôt 16,10
 Puissance en kW 170 DIN à V/min 5900
 Bruit à l'arrêt 81 dB/A à V/min 4425
 Silencieux 2 = 911/4-3 et 911/2-2
 Mesure des gaz O G E
 Déparasitage ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = A+2

Carrosserie
 limousine
 Nombre de portes 2 Compteur de vitesse km/h
 Ceintures sécurité av Ar4m (E) ar B (E)
 Cale: - Rétroviseurs intérieur + gauche
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 4 av 2 centre ar 2
 Dimensions: Intérieur extérieur
 Longueur 4291 Empattements 2272
 Largeur 1652 Essieu double av 1372 ar 1380
 Hauteur 1320 Voies av 1372 - 1398
 Porte à faux av 932 Voies ar 1354 - 1405
er 1087
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage g 10000 d 10000

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 445 715 1160
 Charge utile 85 195 280
530 910 1440
 Poids garantis 1500
 Pneus 185/70 VR 15 215/60 VR 15 *)
 Ply / bar - / 2,0 - / 2,5
 Charge 1000 1200
 pour V max > 210 > 210
 Jantes 6Jx15 DP 36 7Jx15 DP 23,3
mécanique automatique
 Gat poids remorquable avec/sans frein 800 / 480
 Charge garantie sur l'attelage 50 kg
 Poids remorquable testé 800 (1A 3,88)
 Charge garantie sur le toit 35
 Vitesse maximale selon le constructeur 245 km/h
 testée _____ km/h à V/min _____ au moteur _____ prise de force

§) Equipement		Indications pour le permis de circulation	
Feux de route	HCR (E)	Genre du véhicule	Voiture de tourisme
Feux de croisement	HCR (E)	Marque et type	P O R S C H E 9 1 1 Carrera
Feux de position	A (E) dans HCR	Homologation N°	CH 0637 57
Feux rouges	R-S1 (E)	Carrosserie	limousine
Feux stop	R-S1 (E)	Places	total 4 avant 2
Cilgnoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)	Poids à vide	1160 Carburant B
Catadiopres	av ar I (E)	Charge utile	- CV-impôt 16,10
Feux de gabarit	av ar	Poids total	1500 Cylindrée 3163
Feux arrière de brouillard	1 ou 2/ B (E) sur demande; AV = B (E)		
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/ séparé		
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	MIXO CH 5 0102 01 ou d'autres modes homologués		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Plaque AMAG : obligatoire pour l'immatriculation sur la base de la présente fiche d'homologation.
- **) Noteur "  " (écusson AMAG = frappé par l'importateur) à droite, à l'arrière en haut sur le carter du vilebrequin.
- +) Variante de pneus : AV = 205/55 VR 16 900 (2,0) Vmax > 210 km/h
AR = 225/50 VR 16 1100 (2,5) > 210 km/h
- Variante de jantes: 6 J x 16 déport 36,0 mm métal léger
7 J x 16 23,3 mm métal léger
8 J x 15 10,6 mm métal léger
8 J x 16 10,6 mm métal léger) seulement à l'arrière

Seules sont admises les jantes d'origine (emblème "P" stylisé dans triangle à l'intérieur de la jante) ou celles d'autres fabrications agréées par la PORSCHE.

- §) Equipement : livrable sur demande avec spoilers frontal et arrière en plastique;
livrable sur demande avec pare-brise teinté vert (transparence testée).

§§) Charge garantie sur le toit: avec points de fixation intégrés d'origine dans la construction du toit = garantie 75 kg.