

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication P O R S C H E	Type 911 Carrera (Targa)	Fiche d'homologation N° CH 0637 58
------------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Constructeur Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 40 (D)
 Identification sur la plaquette du constructeur - / sur plaquette AMAG "CH 0637 58" *
devant le N° du châssis "WPO ZZZ 91Z.S14. ..."
 Plaquette constructeur dans le coffre à bagages, à droite à l'intérieur de l'aile / plaquette AMAG: dans compartiment-moteur, sur
 N° du châssis à droite, sur le plancher du coffre à bagages la tôle arrière
 Identification du moteur " 63 " devant le No du moteur, à droite, latéralement en haut sur le carter du vilebrequin **)
 Importateur principal A M A G, Automobil- u. Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
 Véhicule homologué prototype

Châssis	Moteur	Marque	PORSCHE	Type	930/20
Nombre d'essieux	2	Construction	cyl. opposés	Temps	4
Direction	mécanique	Carburant	B	Position	arrière
Transmission	mécanique synchronisée	Refroidissement	air	Nombre cylindres	6
Nombre de vitesses	5	Alésage	95,0	Course	74,4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques (AV=s.d.ajourés) assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière	Cylindrée	3163	CV-impôt	16,10
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Puissance en kW	170 DIN	à V/min	5900
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur par contrôle du niveau ou	Bruit à l'arrêt	81 dB/A	à V/min	4425
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée	Silencieux	2 = 911/4-3 et 911/2-2		
	Mesure des gaz		O G E		
	Déparasitage		ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = A+2		

Carrosserie	ouvert avec capote	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Poids à vide	445	715	1160
Ceintures sécurités	av Arin (E) ar B (E)	Charge utile	85	195	280
Cale	-		530	910	1440
Antivol	verrouillage de la direction	Poids garantis			1500
Nombre de places	t 4 av 2 centre ar 2	Pneus	185/70 VR 15	215/60 VR 15	+)
Dimensions	intérieur extérieur	Ply / bar	- / 2,0	- / 2,5	
Longueur	4291	Charge	1000	1200	
Largeur	1652	pour V max	> 210	> 210	
Hauteur	1320	Jantes	6J x15 DP 36	7Jx15 DP 23,3	
Porte à faux	av 932 ar 1087	Gar poids remorquable avec/sans frein		mécanique 800 / 480	automatique
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-	Charge garantie sur l'attelage	50 kg		
	Braquage °	Poids remorquable testé	800 (IA 3,88)		
	g 10000 d 10000	Charge garantie sur le toit	35		
		Vitesse maximale selon le constructeur	245		km/h
		testées	km/h à Vmin	av moteur	prise de force

Équipement :	§)	
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E) dans HCR
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard	1 ou 2/ B (E) sur demande; AV = B (E)	
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	MXO CH 5 0102 01 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	P O R S C H E 9 1 1 Carrera	
Homologation N°	CH 0637 58	
Carrosserie	cuvert	
Places	total 4	avant 2
Poics à vide	1160	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 16,10
Poids total	1500	Cylindrée 3163

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Plaque AMAG : obligatoire pour l'immatriculation sur la base de la présente fiche d'homologation.

**+) Moteur "100" (écusson AMAG = frappé par l'importateur) à droite, à l'arrière en haut sur le carter du vilebrequin.

+) Variante de pneus : AV = 205/55 VR 16 900 (2,0) Vmax > 210 km/h
AR = 225/50 VR 16 1100 (2,5) > 210 km/h

Variante de jantes: 6 J x 16 déport 36,0 mm métal léger
7 J x 16 23,3 mm métal léger
8 J x 15 10,6 mm métal léger) seulement à l'arrière
8 J x 16 10,6 mm métal léger

Seules sont admises les jantes d'origine (emblème "P" stylisé dans triangle à l'intérieur de la jante) ou celles d'autres fabrications agréées par la PORSCEE.

§) Équipement : livrable sur demande avec spoilers frontal et arrière en plastique;
livrable sur demande avec pare-brise teinté vert (transparence testée).