

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication P O R S C H E	Type 911 Carrera (Cabriolet)	Fiche d'homologation N° CH 0637 59
--	--	---------------------------------	---------------------------------------

Constructeur Identification	Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 40 (D) sur la plaquette du constructeur - / sur plaquette AMAG "CH 0637 59 *		
Plaquette constructeur	dans le coffre à bagages, à droite à l'intérieur de l'aile / plaquette AMAG; dans compartiment-moteur, sur la tôle arrière		
N° du châssis	à droite, sur le plancher du coffre à bagages		
Identification du moteur	" 63 " devant le No du moteur, à droite, latéralement en haut sur le carter du vilebrequin **)		
Importateur principal	A M A G, Automobil- u. Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad		
Véhicule homologué	prototype		

<b>Châssis</b>	2 Nombre de roues 4		<b>Moteur</b>	P O R S C H E Type 930/20	
Nombre d'essieux	mécanique		Marque	cyl. opposés	
Direction	mécanique synchronisée		Construction	Temps 4	
Transmission	5 Entraînement sur roues arrière		Carburant	B Position arrière	
Nombre de vitesses	hydraulique, 2 circuits, à disques(AV+ s.d.ajourés)		Réfrigérissement	air Nombre cylindres 6	
Frein de service	assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière		Alésage	95,0 Course 74,4	
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière		Cylindrée	3163 CV-impôt 16,10	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur par contrôle du niveau ou par différence de pression; lampe-témoin combinée		Puissance en kW	170 DIN à 1/min 5900	
Contrôle 2 circuits			Bruit à l'arrêt	81 dB/A à 1/min 4425	
<b>Carrosserie</b>	cuvert		Silencieux	2 = 911/4-3 et 911/2-2	
Nombre de portes	2 Compteur de vitesse km/h		Mesure des gaz	O G E	
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar B (E)		Déparasaitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = A+2	
Cale	- Rétroviseurs intérieur + gauche		<b>Poids</b>	avant arrière total	
Antivol	verrouillage de la direction		Poids à vide	445 715 1160	
Nombre de places	4 ar 2 centre ar 2		Charge utile	85 195 280	
<b>Dimensions</b>	intérieur extérieur		Poids garantis	530 910 1440	
Longueur	4291 Empattements 2272 /		Pneus	185/70 VR 15 215/60 VR 15 +)	
Largeur	1652 Essieu double av 1372 ar 1380		Ply / bar	- / 2,0 - / 2,5	
Hauteur	1320 Voies av 1372 - 1398		Charge	1000 1200	
Porte à faux	av 932 Voies ar 1354 - 1405		pour V max	> 210 > 210	
Distance volant - vers l'avant du véhicule	- Branpage 0 g 10000 d 10000		Jantes	6Jx15 DP 36 7Jx15 DP 23,3	
			Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique : 800 / 480 automatique	
			Charge garantie sur l'attelage	50 kg	
			Poids remorquable testé	800 (1A 3,88)	
			Charge garantie sur le toit	35	
			Vitesse maximale selon le constructeur	245 km/h	
			testée km/h à 1/min au moteur	prise de force :	

Equipement	§)	
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A (E) dans HCR	
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard	1 ou 2/ B (E) sur demande; AV = B (E)	
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	MIXO CH 5 0102 01 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	P O R S C H E 9 1 1 Carrera	
Homologation		
N°	CH 0637 59	
Carrosserie	ouvert	
Places	total 4	avant 2
Poids à vide	1160	Carburant B
Charge utile	-	C/V-impôt 16,10
Poids total	1500	Cylindrée 3163

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \*) Plaque AMAG : obligatoire pour l'immatriculation sur la base de la présente fiche d'homologation.
- \*\*\*) Moteur "E9" (écusson AMAG = frappé par l'importateur) à droite, à l'arrière en haut sur le carter du vilebrequin.
- +) Variante de pneus : AV = 205/55 VR 16 900 (2,0) Vmax > 210 km/h  
AR = 225/50 VR 16 1100 (2,5) > 210 km/h
- Variante de jantes: 6 J x 16 déport 36,0 mm métal léger  
7 J x 16 23,3 mm métal léger  
8 J x 15 10,6 mm métal léger  
8 J x 16 10,6 mm métal léger ) seulement à l'arrière

Seules sont admises les jantes d'origine (emblème "P" stylisé dans triangle à l'intérieur de la jante) ou celles d'autres fabrications agréées par la PORSCHE.

- §) Equipement : livrable sur demande avec spoilers frontal et arrière en plastique;  
livrable sur demande avec pare-brise teinté vert (transparence testée).