

Genre du véhicule :	Marque de fabrique :	Type :	Fiche d'homologation N° :
Voiture de tourisme :	P O R S C H E :	911 Carrera (Coupé Turbo-Lock)	CH 0637 61

Constructeur : Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 40 (D)
 Identification : sur la plaquette du constructeur - / sur plaquette AMAG. "CH 0637 61 *")
 devant le N° du châssis "WFO ZZZ 91Z.S10. ..."
 Plaquette constructeur : dans le coffre à bagages, à droite à l'intérieur de l'aile / plaquette AMAG; dans compartiment-moteur, sur la tôle arrière
 N° du châssis : à droite, sur le plancher du coffre à bagages
 Identification du moteur : "63" devant le No du moteur, à droite, latéralement en haut sur le carter du vilebrequin (**)
 Importateur principal : A M A G, Automobil- u. Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
 Véhicule homologué : prototype

Châssis
 Nombre d'essieux : 2 Nombre de roues : 4
 Direction : mécanique
 Transmission : mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses : 5 Entraînement : sur roues arrière
 Frein de service : hydraulique, 2 circuits, à disques, ajourés, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière
 Frein auxiliaire : mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt : identique au frein auxiliaire, levier avec secteur par contrôle du niveau ou par différence de pression; lampe-témoin combinée
 Contrôle 2 circuits :

Moteur
 Marque : PORSCHE Type : 930/20
 Construction : cyl. opposés Temps : 4
 Carburant : B Position : arrière
 Refroidissement : air Nombre cylindres : 6
 Alésage : 95,0 Course : 74,4
 Cylindrée : 3163 CV-impôt : 16,10
 Puissance en kW : 170 DIN à U/min : 5900
 Bruit à l'arrêt : 81,0 à U/min : 4425
 Silencieux : 2 = 911/4-3 et 911/2-2
 Mesure des gaz : O G E
 Déparasitage : ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = A+2

Carrosserie : limousine
 Nombre de portes : 2 Compteur de vitesse : km/h
 Ceintures sécurité : av Ar4m (E) ar B (E)
 Cale : - Rétroviseurs : intérieur + gauche
 Antivol : verrouillage de la direction
 Nombre de places : 4 av. 2 centre ar 2
 Dimensions : intérieur extérieur
 Longueur : 4291 Empattements : 2272 /
 Largeur : 1775 Essieu double : av ar
 Hauteur : 1310 Voies : av 1432 ar 1501
 Porte à faux : av 932 Voies : av 1407 - 1432
 ar 1087 ar 1450 - 1501
 Distance volant - vers l'avant du véhicule : - Braquage ø : g 10700 d 10700

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide : 495 745 1230
 Charge utile : 85 195 280
 570 940 1510
 Poids garantis : 1550
 Pneus : 205/55 VR 16 225/50 VR 16 +)
 Ply / bar : - / 2,0 - / 2,5
 Charge : 900 1100
 pour V max : 210 210
 Jantes : 7Jx16 H2 DP 23,3 8Jx16 H2 DP 10,6
 mécanique automatique
 Gar poids remorquable avec/sans frein : 800 / 480
 Charge garantie sur l'attelage : 50 kg
 Poids remorquable testé : 800 (1A 3,88)
 Charge garantie sur le toit : 35
 Vitesse maximale selon le constructeur : 245 km/h
 testée km/h à U/min au moteur prise de force

§) Equipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E) dans HCR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Cignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar 1 (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux arrière de brouillard	1 ou 2/ B (E) sur demande; AV = B (E)
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec deux lave-glace
Avertisseurs	MDXO CH 5 0102 01 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation :

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P O R S C H E 9 1 1 Carrera		
Homologation			
N°	CH 0637 61		
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	1230	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	16,10
Poids total	1550	Cylindrée	3163

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Plaque AMAG : obligatoire pour l'immatriculation sur la base de la présente fiche d'homologation.
- **) Moteur "EC" (écusson AMAG = frappé par l'importateur) à droite, à l'arrière en haut sur le carter du vilebrequin.
- +) Variante de pneus : Pneus d'hiver, variantes:

185/70 R 15	AV = 1000 (2,0)	AR = 1000 (2,5)
205/55 R 16	1120 (2,0)	1120 (2,5)

Variante de jantes: 6 J x 15 H2 déport 36,0 mm métal léger (seulement à l'avant)
 7 J x 15 H2 23,3 mm métal léger (à l'avant et à l'arrière)
 6 J x 16 H2 36,0 mm métal léger (seulement à l'avant)
 7 J x 16 H2 23,3 mm métal léger (à l'avant et à l'arrière)

Equipé à l'arrière des entretoises d'origine de 28 mm ("P" dans triangle); seules sont admises les jantes d'origine (emblème: "P" stylisé dans triangle à l'intérieur de la jante) ou celles d'autres fabrications agréées par la Porsche.

- §) Equipement : spoilers frontal et arrière en plastique admis; livrable sur demande avec pare-brise teinté vert (transparence testée).
- §§) Charge garantie sur le toit: avec points de fixation intégrés d'origine dans la construction du toit = garantie 75 kg.

• Lieu et date de l'homologation Schinznach-Bad, 20.-22.07.83
SchB/PR

Remplace FH CH 0637 61 du 20.-22.7.83
pneus arrière

Service fédéral d'homologation
Berne, 26.10.83