

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	P O R S C H E	9 2 8 S (à partir du No WPO ZZZ 92 ZES 840 001)	CH 0637 62

Constructeur Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart (D)
 Identification sur la plaquette du constructeur - / sur plaquette AMAG "CH 0637 62" *
devant le N° du châssis "WPO ZZZ 92Z.S84...."

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, en haut à coté de la fermeture du capot / plaquette AMAG: à gauche, à côté
 N° du châssis à droite, dans la gouttière du capot de la plaquette du constructeur
 Identification du moteur " 82 " devant le No du moteur, à l'avant, à droite, en haut sur le bloc, au-dessus de la pompe à eau **)
 Importateur principal A M A G Automobil- u. Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
 Véhicule homologué prototype

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée ou automatique
 Nombre de vitesses 5 ou 4 Entraînement sur roues arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques (AV= s.d. avec
rainures ou ajourés), sur toutes les roues, assistance par dépression
AR = limiteur, s.d. avec "ABS"
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne,
sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
(par contrôle du niveau ou
par différence de pression; lampe-témoin combinée
 Contrôle 2 circuits

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 2 + 1 Compteur de vitesse km/h
 Ceintures sécurité av Ar2m (E) ar Br4 (E)
 Cale - Retroviseurs gauche + droite
 Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t 4 av 2 centre ar 2

Dimensions
 Longueur intérieur 4447 Empattements 2500
 Largeur 1836 Essieu double av ar
 Hauteur 1282 Voies av 1549 ar 1521
 Porte à faux av 1005 Voies av - ar 1521 - 1563 +)
ar 942 ar 10400 d 10400
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage 0

Moteur M 28/21 (méc.)
 Marque PORSCHE Type M 28/22 (aut.)
 Construction V (injection) Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 8
 Alésage 97,0 Course 78,9
 Cylindrée 4662 CV-impôt 23,74
 Puissance en kW 228 DIN à /min 5900
 Bruit à l'arrêt M 82 / A 84 dB/A à 1/min 4425
 Silencieux 3 = 460x212x102 mm 928/2-2
270x160x88mm 928/3-4 435x300x225mm 928/1-5
 Mesure des gaz 0 G E
 Déparasitage ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = A+2

Poids
 avant 770 arrière 780 total 1550
 Poids à vide 80 200 290
 Charge utile 850 990 1830
1970

Poids garantis
 Pneus 225/50 VR 16 225/50 VR 16 +
- / 2,5 - / 3,0
 Ply / bar 1100 1260
 Charge > 210 > 210
 pour V max 7Jx.6 R2 DP 65 mm métal léger
 Jantes

Gar poids ramorquable avec/sans frein
 mécanique 1600 / 750 automatique 1600/750
 Charge garantie su.: l'attelage 75 kg
 Poids ramorquable testé 1550 (1A 2,73) 1550(1A 2,36)
 Charge garantié sur le toit 35 35
 Vitesse maximale selon le constructeur 255 250 km/h
 testée _____ km/h à 1/min _____ au moteur _____ prise de force _____

Equipement	§)	
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E) dans B
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av	1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	1 (E) ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	1 (E) ar 1 (E)
Feux arrière de bruyard	1 ou 2 B (E) (sur demande) / AV = B (E)	
Feux complémentaires	HR	(E)
Eclairage plaque	2/ séparé au centre	
Essuis-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	MIXO CH 5 0102 01 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P O R S C H E 9 2 8 S		
Homologation N°	CH	0637 62	
Carrosserie	Limousine		
Places	total	4	avant 2
Poids à vide	1550	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	23,74
Poids total	1870	Cylindrée	4662

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

→) Plaquette ANAG : obligatoire pour l'immatriculation sur la base de la présente fiche d'homologation.

**Identification du moteur : "E" (écusson ANAG = frappé par l'importateur) à côté de l'identification.

→) Variante de pneus : Pneus d'hiver, variantes:

205/55 R 16	AV = 1120 (2,5)	AR = 1120 (3,0)
185/70 R 15	1120 (2,5)	1120 (3,0)

Variante de jantes: 7 J x 15 H2 déport 65 mm métal léger.

Équipé sur demande à l'arrière avec les entretoises d'origine de 21 mm ("P" dans triangle); voie AR = 1563 mm. Seules sont admises les jantes d'origine (emblème: "P" stylisé dans triangle à l'intérieur de la jante) ou celles d'autres fabrications agréées par la PORSCHE.

§) Equipement : spoilers frontal et arrière en plastique admis; livrable sur demande avec pare-brise teinté vert (transparence testée); livrable sur demande avec dispositif permettant de stabiliser la vitesse (Tempostat).

§§) Cherrie garantie sur le toit: avec points de fixation intégrés d'origine dans la construction du toit = garantie 75 kg.