

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
CO) Voiture de tourisme	P O R S C H E	9 2 8 S à partir du No WFOZZZ92ZFS840001	CH 0637 63

Constructeur	Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart (D)
Identification	sur la plaquette du constructeur — / sur plaquette AMAG: "CH 0637 63 *") numéro du châssis "WFOZZZ92Z.S94...."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, en haut à côté de la fermeture du capot/plaquette AMAG: à gauche, à côté de la
Numéro du châssis	à droite, dans la gouttière du capot plaquette du constructeur
Identification du moteur	"82" devant le No du moteur, à l'avant, à droite, en haut sur le bloc, au-dessus de la pompe à eau **)
Importateur	AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Châssis	Moteur		M 28/21 (mec.)
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	PORSCHE
Suspension	AV+AR=ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs	Type	M 28/22 (automat.)
Direction	mécanique; à crémaillère; assistance hydraulique;	Construction	V / "inj."
Entraînement	sur les roues arrière;	Carburant	B
Frein de service	hydraulique; 2-circuits, à disques (AV= s.d.	Réfrigérissement	eau
avec rainures ou	ajourés), assistance par dépressions sur toutes	Alésage	97,0
les roues; AR=limiteur, s.d. avec "ABS"	mécanique; à expansion interne; sur les	Cylindrée	4662
Frein auxiliaire	roues arrière;	Puissance en kW	228 (CEE)
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Couple max. Nm	400
Ralentisseur	(par contrôle du niveau ou	Déparasitage	ECS-10, A + 2
Contrôle 2 circuits	(par différence de pression; lampe-témoin séparée	Silencieux	3 = 460x212x102 mm "928/2-2" 270x160x 88 mm "928/3-4" 435x300x225 mm "928/1-5"

Carrosserie/Equipement	limousine \$)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1	Poids à vide	770	780	1550
Ceintures sécurité avant	Ar4n (E)	Repartition charge	80	200	280
Cale	-		850	980	1830
Antivol	verrou direction	Poids garantis	225/50 VR 16	225/50 VR 16	1890
Réservoir carburant	1 / plastique / 86 litres	Pneus	- / 2,5	- / 3,0	+))
Avertisseur	MIXO CH 5 0102 01 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	1100	1260	
Nombre de places	total 4 av 2 centre ar 2	Charge	> 210	> 210	
Dimensions	intérieur extérieur	pour Vmax	7Jx16 DP 65 mm	métal léger	+))
Longueur	4447	Jantes	mécanique	automatique	
Largeur	1836	Garantie poids remorquable avec/sans frein	1600 / 750	1600 / 750	
Hauteur	1282	Empattement	2500	-	-
Porte à faux avant	1005	Essieu double av	-	1550	1550
Porte à faux arrière	942	Voie av	1549	Poids remorquable testé	35
Garde au sol	à vide	Voie ar	1521 - 1563	Charge garantie sur le toit	35 (99)
	en charge	Braquage ø	g 10400 d 10400	Vitesse maximale selon le constructeur	250 km/h
				testées	_____ km/h à min-1 _____ moteur _____ prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Sorte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	2,73	77,0		82,0	4425		Voiture de tourisme				
a4	2,36	76,0		84,0	4425		P O R S C H E 928 S				
a4	2,54	75,0		84,0	4425						
F		G		H		J		R			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant		
m5	2,73	9,57	1,71	1,19	0,6	740	10 0901 01	4		2	
a4	2,36	11,15	1,82	1,46	0,4	740	10 0902 01	Poids à vide	1550	Carburant	B
a4	2,54	11,15	1,82	1,46	0,4	740	10 0902 01	Charge utile	-	Cylindrée	4662
								Poids total	1890	CV-impôt	23,74
F		G		K		L		M		N	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- * Plaquette AMAG : obligatoire pour l'immatriculation sous ce No d'homologation;
- ** Identification du moteur : (écusson AMAG = frappé par l'importateur) à côté de l'identification;
- + Variante de pneus : Variante M+S

	<u>Avant</u>	<u>Arrière</u>	
205/55 R 16	1120 (2,5)	1120 (2,5)	215/60 R 15 AV + AR = 1200 (2,5)
185/70 R 15	1120 (2,5)	1120 (2,5)	
- Variante de jantes : 7 J x 15 DP 65 mm métal léger;
 équipé sur demande à l'arrière avec les entretoises d'origine de 21 mm ("P" dans triangle);
 voie AR = 1563 mm. Seules sont admises les jantes d'origine (emblème: "P" stylisé dans triangle)
 ou celles d'autres fabrications agréées par FORSCHE.
- § Equipelement : spoilers d'origine frontal et arrière en plastique admis;
 livrable sur demande avec pare-brise teinté vert (transparence testée);
 livrable sur demande avec dispositif permettant de stabiliser la vitesse (Tempostat).
- §§ Charge garantie sur le toit : avec points de fixation intégrés d'origine dans la construction du toit = garantie 75 kg.

Lieu et date de l'homologation Schinznach-Bad, 18.07.84

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation

Schö/lin

Voiture de
tourisme

P O R S C H E

9 2 8 S

CH 0637 63

Fiche complémentaire concernant les émissions I

Complément du 6.8.85 à Weissach - Sta/lin

Dès le no de châssis WPOZZZ92ZGS840001:

Nouveau système d'échappement / nouvelle mesure du bruit

Silencieux : 4 pots: 1/460x212x102 mm, marqué "928/2-4"
2/440x270x 95 mm, marqué "928/3-6" resp. "928/3-8"
1/435x300x225 mm, marqué "928/1-7"

Service fédéral d'homologation

Emissions voir au verso

Emissions du bruit

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) l-A	(H) au passage		(J) à l'arrêt		(R) Remarques
			dB/A		dB/A	min-1	
82	m5	2,73	75,0		83,0	4425	ad1
82	a4	2,54	77,0		83,0	4425	ad1

Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) l-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti		Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
82	m5	2,73	9,57	1,71	1,19	0,6	740	10 0901 01
82	a4	2,54	11,15	1,82	1,46	0,4	740	10 0902 01

Emissions de fumée

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24		
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale