

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voitures de tourisme	P O R S C H E	9 4 4 à partir du No WFOZZZ94ZFN400001	CH 0637 64

Constructeur	Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart
Identification	sur la plaquette du constructeur — / sur la plaquette AMAG: "CH 0637 64" *) numéro du châssis "WFOZZZ94Z.N4....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite à l'intérieur de l'aile/la plaquette AMAG au même endroit
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite sur l'auvent
Identification du moteur	"41." devant le No du moteur, à l'arrière en haut sur la bride de l'embrayage du bloc moteur **)
Importateur	AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinzsnach-Bad

Châssis	Moteur	M 44/05 (méc.)
Nombre d'essieux/pneus	Marque	M 44/06 (automat.)
Suspension	Construction	4
Direction	Carburant	avant
Entrainement	Refroidissement	4
Frein de service	Alésage	78,9
	Cylindrée	12,62
	Puissance en kW	5800
Frein auxiliaire	Couplé max.Nm	3000
	Déparasitage	
Frein d'arrêt	Silencieux	
Ralentisseur		
Contrôle 2 circuits		

Carrosserie/Equipement	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1	Poids à vide	580	630	1210
Ceintures sécurité avant	Ar4n (E)	Répartition charge	80	200	280
Cale	=		660	830	1490
Antivol	verrou direction	Poids garantis			1530
Réservoir carburant	1 / plastique / 80 litres	Pneus	185/70 VR 15	185/70 VR 15	*)
Avertisseur	NIXO CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	R / 2,5	R / 2,5	
		Charge	1100	1100	
		pour Vmax	> 210	> 210	
		Jantes	7Jx15 DP 23,3 mm	métal léger	*)

Nombre de places	total 4	av 2	centre	ar 2
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		4200	Empattement	2400
Largeur		1735	Essieu double av	ar
Hauteur		1275	Voie	av 1440 - 1477
Porte à faux avant		830	Voie	ar 1414 - 1476
Porte à faux arrière		970	Braquage ø	g 10400 d 10200
Garde au sol	à vide		en charge	
Garantie poids remarquable avec/sans frein		mécanique	1200 / 500	automatique
Garantie poids de l'ensemble				
Poids remarquable testé			1200	1200
Charge garantie sur le toit			35	35 ++)
Vitesse maximale selon le constructeur			220	220 km/h
testée		km/h à min-1		moteur
				prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boîte de vitesses l-e		dB/A		dB/A min-1			Genre de véhicule				
m5	3,89	77,0		76,0	4350		Voiture de tourisme				
a3	3,08	77,0		76,0	4350		Marque et type	P O R S C H E 9 4 4			
							Homologation No CH	0637 64			
							Carrosserie	limousine			
F	G	H	J	R							
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boîte de vitesses l-e		CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant		
m5	3,89	11,90	1,50	1,53	0,7	840	10 1201 01	4		2	
a3	3,08	12,13	1,75	1,62	0,7	840	10 1202 01	Poids à vide	1210	Carburant	B
								Charge utile	-	Cylindres	2477
								Poids total	1530	CV-impôt	12,62
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Plaque AMAG : obligatoire pour l'immatriculation sous ce No d'homologation;
- \*\* ) Identification du moteur : écusson AMAG devant le No du moteur (frappé par l'importateur);

- + ) Variante de pneus : Pneus d'été Pneus d'hiver
- |                      |              |                 |                        |                        |
|----------------------|--------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 215/60 VR 15         | 1200 (2,5)   | Vmax > 210 km/h | 165 R 15 1060 (2,4)    | Speed-Index Q-T        |
| 205/55 VR 16         | 1120 (2,5)   | " > 210 km/h    | 185/70 R 15 1120 (2,4) | Speed-Index Q-T        |
| (seulement à l'arr.) | 225/50 VR 16 | 1260 (2,5)      | " > 210 km/h           | 205/55 R 16 1120 (2,5) |
|                      |              |                 | 215/60 R 15 1200 (2,5) | Speed-Index Q-T        |

Variante de jantes : 5 1/2 J x 15 DP 42,0 mm acier  
 6 J x 15 DP 36,0 mm acier ou métal léger  
 8 J x 15 DP 10,6 mm métal léger (seulement avec 7 J x 15 AV)  
 6 J x 16 DP 36,0 mm métal léger (seulement avec pneus M+S)  
 7 J x 16 DP 23,3 mm métal léger  
 8 J x 16 DP 10,6 mm métal léger (seulement avec 7 J x 16 AV)  
 Seules sont admises les jantes d'origine (emblème "P" stylisé dans triangle)  
 ou celles d'autres fabrications agréées par PORSCHE;

- ↔ ) Charge garantie sur le toit : s.d. livrable avec système de transport sur le toit (points de fixation intégrés d'origine dans la construction du toit) = garantie 75 kg.

- § ) Équipement : spoiler arrière en polyuréthane = de série; s.d. livrable avec TEMPOMAT, jupe arrière et élargisseurs de bas de marche.

Lieu et date de l'homologation Schinznach-Bad, 18.07.84

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation

Schö/lin