Genre du véhicule -		Marque de fabrique	Түрө		Fiche d'homo	logation No				
CO) Voiture de tourisme		PORSCHE		upé) (à partir du ZZ91ZFS100001)	No сн 0637 65					
Constructeur	Dr. Ing. h.c.	F. PORSCHE Aktiengesellsch	aft, D-7000 Stuttgar	t						
Identification	sur la plaquette du constructeur —/sur la plaquette AMAG: "CH 0637 65 *)									
Pr. 11. 1	numero du châssis	"WPOZZZ91Z, S10 s à bagages, à droite, à l'		IACITA dana la assura						
Plaquette du constructeur	dans to corre	le plancher du coffre à ba	Tural, da I.STIE, M.	AC": Gans is comp	mot., en haut/	ant tote statese				
Numero du châssis Identification du moteur				nates du milebros	1145					
Importateur	"63" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le carter du vilebrequin AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach									
Chāssis			Moteur							
Nombre d'essieux/pneus			Marque	PORSCHE	Type	930/26				
Suspension		de torsion + amortisseurs	Construction cy	.opposés/"inj."	Temps	4				
Direction	mécanique; à c		Carburant	В	Position	arrière				
Entrainement ·	sur les roues		Refroidissement	air	Cylindres -	6				
Frein de service		-circuita; à disques (s.d.	Alesage	95,0	Course	74,4				
		stance par dépresaion; sur t		3163	CV-Impåt	16,10				
		teur, sur les roues arriès		170 (CE 80/1269)	à min-1	5900				
Frem auxiliaire	arrière:	cpansion interne; sur les ro	— Coopie max will	284	à min-1	4800				
		rein auxiliaire:	Déparasitage	ECE-10, A + 2						
Frein d'arrêt	Tuentrique au	Total audittatio;	Silencieux	2 = 911/4 - 3						
Ratentisseur	contrôle du ni	veau ou diff.de pression:1		911/2-3		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Controle 2 circuits	CONTROLS OR IN	Aga on dill'de bressiouit	Suppe-tempin comp.;							
(Š) Carrosserie/Equipement	limousine		Poids	avant		4-4-1				
Nombre de portes	2	Indic, vitesse km/h	Poids à vide	490	arrière	total:: 1210				
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière B (E)	Répartition charge		180	280				
Cale	-	Rétroviseurs intér. + gau		590	900	1490				
Antivol	verrou directi		Poids garantis			1530				
Réservoir carburant	1 / acier / 85	litres	Pneus	185/70 VR 15	215/60 VR 15	+)				
Avertissaur	MIXO CH 5 0102	01 ou d'autres modèles homole		- / 2,0	-/2,5					
			Charge	1000	1200					
Nombre de places total	4 av 2	centrear_2	pour Vmax	<u>> 210</u>	> 510					
		•	Jantes	6Jx15, DP 36	7Jx15, DP 23.3	+)				
Dimensions	intérieur extérieu				mécanique	automatique				
Longueur	4291	Empattement 2272	Garantie poids rem	norquable avec/sans frein	800 / 480					
Largeur	1652	Essieu double av ar	Garantie poids de l	l'ensemble	=					
Hauteur	1320		IAE	/ 22	800					
Porte & faux avant	932	Voie ar <u>1354 - 14</u>	100		35					
Porte à faux arrière	1087	Braquage Ø g <u>10000</u> d <u>100</u>		selon le constructeur	245	km/h				
Garde au sol	à vide .	en charge ·	testée	km/h à min-1	moteur	prise de force				

Emissions du bruit Au passage		~	Mesure à l'arrêt		Remarques Indications pour le permis de circulation			(Code)		
Boite de vitesses	i-e 3,88	77,0	¤8/A 78,0	min-1 4425			Genre de véhicule Marque et type	Voiture de tour	911 Carrera	
F	G	н	را		R		Homologation No C Carrosserie	H0637 65 limousine	·····	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km Rale			Numero-ATGE	Places tota	ı <u>4</u>	avent	2	
Boîte de vitesses	i-a	co	HC NO	co	min-1	СН	Poids à vide	1210	Carburant	В
m 5	3,88	5,70	1,75 1,	78 1,2	800	10 1101 01	Charge utile Poids total	1530	Cylindree . CV-Impôt	3163 16,10
F	G	K	L M	_N		R				

Remerques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Plaquette AMAG : obligatoire pour l'immatriculation sous ce No d'homologation;
- +) <u>Variantes de pneus</u> : AV = 205/55 VR 16 900 (2.0) Vmax > 210 km/h; AR = 225/50 VR 16 1100 (2.5) Vmax > 210 km/h;

Variantes de jantes : 6 J x 16 DP 36,0 mm métal léger
7 J x 16 DP 23,3 mm métal léger

8 J x 15 DP 10,6 mm métal léger) seulement à l'arrière 8 J x 16 DP 10,6 mm métal léger) seulement à l'arrière

seules sont admises les jantes d'origine (emblème: "P" dans triangle) ou celles d'autres fabrications agrées par PORSCHE;

- \$) Equipment : s;
 - : spoilers d'origine frontal et arrière en plastique admis; (sur demande) livrable sur demande avec pare-brise teinté vert (transparence testée);
- §§) Charge gerantie sur le toit : avec points de fixation intégrés d'origine dans la construction du toit = garantie 75 kg.